Válvula de seguridad de alto rendimiento, con homologación de tipo

Cuerpo de latón, juntas FKM, para aire comprimido y gases neutros

Serie: S-SSGN



Resumen

Materiales	Cuerpos: latón, caperuza del resorte: latón (a partir de 1-1/4" fundición de hierro), tapa de elevación: plástico de alta calidad, juntas: FKM
Rango de temperatura	0 a +260 °C, según la presión
Medios	Aire comprimido y otros gases neutros no tóxicos ni inflamables, con descarga libre
DN (mm)	10 a 32
Presión de tarado (bar)	1 a 28
Capacidad de descarga (m^3/h)	83 a 10101
h (mm)	12 a 20
H (mm)	138 a 293
SW (mm)	27 a 60
Rosca	G 1, G 1-1/2, G 1-1/4, G 1/2
SKU de esta serie	12

Descripción

Válvulas de seguridad de alto rendimiento con cuerpo de latón y juntas FKM. La válvula se abre a su presión de tarado fija y descarga libremente a la atmósfera. Elija una presión de tarado igual o inferior a la presión máxima admisible del recipiente o la tubería protegidos, y una capacidad de descarga de al menos el caudal máximo del compresor. La válvula se suministra con un ajuste fijo y no se puede regular. Solo para aire comprimido y otros gases no tóxicos y no inflamables. La válvula tiene homologación de tipo. Diseño resistente a las vibraciones.

Características principales

- Homologación de tipo
- Cuerpo de latón, juntas FKM
- Diseño resistente a las vibraciones

Modelos

Seleccione el SKU para su aplicación.

SKU	DN (mm)	Rosca	Presión de tarado (bar)	Capacidad de descarga (m^3/h)	h (mm)	H (mm)	SW (mm)
M2935	10	G 1/2	1	83	138	138	27
M2936	10	G 1/2	24	1073	138	138	27
M2937	10	G 1/2	28	1245	138	138	27
M292N	20	G 1	23	4118	185	185	41
M2932	25	G 1-1/4	3	1055	231	231	50
M2933	25	G 1-1/4	5	1593	231	231	50
M2934	25	G 1-1/4	7.5	2265	231	231	50
M292Y	25	G 1-1/4	18	5089	231	231	50
M292Z	25	G 1-1/4	23	6434	231	231	50
M292U	32	G 1-1/2	4.5	2389	293	293	60
M292V	32	G 1-1/2	5	2609	293	293	60
M292S	32	G 1-1/2	22	10101	293	293	60

Puntos a tener en cuenta

- Presión de tarado fija, no ajustable
- No apta para líquidos, gases tóxicos ni gases inflamables
- Descarga a la atmósfera, sin conexión de salida

Tameson B.V.
Torenallee 20, 5617 BC Eindhoven, Países Bajos
CoC: 72902531
N.º IVA: NL859280263B01

Información de contacto
support@tameson.es
tameson.es

Información del documento
Versión: 1.0

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Verifique las especificaciones actuales antes de realizar el pedido.