# Conector de manguera en T

Acero galvanizado, manguera de baja presión

**Serie:** S-T792




## Resumen

| | |
|---|---|
| **Materiales** | Acero galvanizado |
| **DN1 (mm)** | 3 a 8 |
| **DN2 (mm)** | 3 a 8 |
| **DN3 (mm)** | 3 a 8 |
| **Diámetro de manguera 1 (interior) (mm)** | 4 a 5, 5 a 6, 7 a 8, 9 a 10 |
| **Diámetro de manguera 2 (interior) (mm)** | 4 a 5, 5 a 6, 7 a 8, 9 a 10 |
| **Diámetro de manguera 3 (interior) (mm)** | 4 a 5, 5 a 6, 7 a 8, 9 a 10 |
| **SKU de esta serie** | 6 |

## Descripción

Conectores de manguera en T con espigas portamangueras para unir tres mangueras de baja presión. Elija el conector según el diámetro interior de cada manguera. Fije cada extremo de manguera con un casquillo para manguera (engastado) o una abrazadera para manguera, ambos se venden por separado. Acero cincado.

## Características principales

- Acero galvanizado

## Modelos

Seleccione el SKU para su aplicación.

| SKU | Diámetro de manguera 1 (interior) (mm) | DN1 (mm) | Diámetro de manguera 2 (interior) (mm) | DN2 (mm) | Diámetro de manguera 3 (interior) (mm) | DN3 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **F2XSU** | 4 a 5 | 3 | 4 a 5 | 3 | 4 a 5 | 3 |
| **F2XSW** | 5 a 6 | 4 | 5 a 6 | 4 | 5 a 6 | 4 |
| **F2XSY** | 7 a 8 | 6 | 4 a 5 | 3 | 7 a 8 | 6 |
| **F2XT2** | 7 a 8 | 6 | 7 a 8 | 6 | 7 a 8 | 6 |
| **F2XT4** | 9 a 10 | 8 | 7 a 8 | 6 | 9 a 10 | 8 |
| **F2XT6** | 9 a 10 | 8 | 9 a 10 | 8 | 9 a 10 | 8 |

## Puntos a tener en cuenta

- Solo para manguera de baja presión, para manguera hidráulica elija racores de engaste
- Casquillos o abrazaderas no incluidos

**Tameson B.V.**
Torenallee 20, 5617 BC Eindhoven, Países Bajos
CoC: 72902531
N.º IVA: NL859280263B01

**Información de contacto**
support@tameson.es
tameson.es

**Información del documento**
Versión: 1.0

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Verifique las especificaciones actuales antes de realizar el pedido.