Espiga portamangueras a 90° con tuerca de unión

Acero galvanizado, manguera de baja presión

Serie: S-TZZ4



Resumen

Materiales	Acero galvanizado
DN (mm)	3 a 20
Diámetro de la manguera (interior) (mm)	4 a 5, 5 a 6, 7 a 8, 9 a 10, 11 a 12, 14 a 15, 17 a 18, 21 a 22
Rosca	12 opciones, consulte la tabla de modelos
SKU de esta serie	17

Descripción

Espigas portamangueras a 90° con tuerca de unión para manguera de baja presión. La tuerca de unión está en la espiga y la conecta a una rosca macho. El codo permite que la manguera salga del puerto en ángulo. Elija la espiga portamangueras según el diámetro interior de la manguera. Fije la manguera a la espiga con un casquillo para manguera o una abrazadera. Ambos se venden por separado. Acero cincado. Solo para manguera de baja presión. Para manguera hidráulica, utilice racores de engaste.

Características principales

- Acero galvanizado

Modelos

Seleccione el SKU para su aplicación.

SKU	DN (mm)	Diámetro de la manguera (interior) (mm)	Rosca
F2XU9	3	4 a 5	G 1/8
F2XTX	3	4 a 5	M10×1
F2XUB	4	5 a 6	G 1/4
F2XTY	4	5 a 6	M12×1.5
F2XU2	4	5 a 6	M14×1.5
F2XUA	6	7 a 8	G 1/4
F2XUD	6	7 a 8	G 3/8
F2XTZ	6	7 a 8	M14×1.5
F2XU4	6	7 a 8	M16×1.5
F2XUC	8	9 a 10	G 3/8
F2XU3	8	9 a 10	M16×1.5
F2XUF	10	11 a 12	G 1/2
F2XU5	10	11 a 12	M18×1.5
F2XUE	13	14 a 15	G 1/2
F2XU6	13	14 a 15	M22×1.5
F2XU7	16	17 a 18	M26×1.5
F2XU8	20	21 a 22	M30×1.5

Puntos a tener en cuenta

- Solo para manguera de baja presión, para manguera hidráulica elija racores de engaste
- Casquillo o abrazadera no incluidos

Tameson B.V.
Torenallee 20, 5617 BC Eindhoven, Países Bajos
CoC: 72902531
N.º IVA: NL859280263B01

Información de contacto
support@tameson.es
tameson.es

Información del documento
Versión: 1.0

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Verifique las especificaciones actuales antes de realizar el pedido.