Conector de manguera

Acero galvanizado, manguera de baja presión

Serie: S-UFFA



Resumen

Materiales	Acero galvanizado
DN1 (mm)	3 a 13
DN2 (mm)	3 a 10
Diámetro de manguera 1 (interior) (mm)	4 a 5, 5 a 6, 7 a 8, 9 a 10, 11 a 12, 14 a 15
Diámetro de manguera 2 (interior) (mm)	4 a 5, 5 a 6, 7 a 8, 9 a 10, 11 a 12
SKU de esta serie	10

Descripción

Conectores de manguera con espigas portamangueras para unir dos mangueras de baja presión. Versiones rectas y reductoras. Elija el conector según el diámetro interior de cada manguera. Fije cada extremo de manguera con un casquillo para manguera (engastado) o una abrazadera, ambos se venden por separado. Acero cincado.

Características principales

- Acero galvanizado

Modelos

Seleccione el SKU para su aplicación.

SKU	Diámetro de manguera 1 (interior) (mm)	DN1 (mm)	Diámetro de manguera 2 (interior) (mm)	DN2 (mm)
F2XT8	11 a 12	10	7 a 8	6
F2XT9	11 a 12	10	9 a 10	8
F2XTA	11 a 12	10	11 a 12	10
F2XTB	14 a 15	13	11 a 12	10
F2XSV	4 a 5	3	4 a 5	3
F2XSX	5 a 6	4	5 a 6	4
F2XSZ	7 a 8	6	5 a 6	4
F2XT3	7 a 8	6	7 a 8	6
F2XT5	9 a 10	8	7 a 8	6
F2XT7	9 a 10	8	9 a 10	8

Puntos a tener en cuenta

- Solo para manguera de baja presión, para manguera hidráulica elija racores de engaste
- Casquillos o abrazaderas no incluidos

Tameson B.V.
Torenallee 20, 5617 BC Eindhoven, Países Bajos
CoC: 72902531
N.º IVA: NL859280263B01

Información de contacto
support@tameson.es
tameson.es

Información del documento
Versión: 1.0

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Verifique las especificaciones actuales antes de realizar el pedido.