Espiga portamangueras a 45° y 90° con extremo de tubo, serie ligera

Acero galvanizado, manguera de baja presión

Serie: S-VZAJ



Resumen

Material	Acero galvanizado
Serie	serie ligera
DN (mm)	2 a 20
Diámetro del tubo (exterior) (mm)	4 a 22
Diámetro de la manguera (interior) (mm)	9 opciones, consulte la tabla de modelos
SKU de esta serie	18

Descripción

Espigas portamangueras a 45° y 90° con extremo de tubo, serie ligera, para manguera de baja presión. El extremo de tubo entra en un accesorio para tubo del mismo diámetro exterior, serie ligera. Elija la espiga portamangueras según el diámetro interior de la manguera. Fije la manguera a la espiga con un casquillo para manguera o una abrazadera. Ambos se venden por separado. Acero cincado. Solo para manguera de baja presión. Para manguera hidráulica, utilice racores de engaste.

Características principales

- Acero galvanizado

Modelos

Seleccione el SKU para su aplicación.

SKU	DN (mm)	Diámetro de la manguera (interior) (mm)	Diámetro del tubo (exterior) (mm)
F2XW4	2	3 a 4	4
F2XWD	2	3 a 4	4
F2XW5	3	4 a 5	5
F2XWE	3	4 a 5	5
F2XW6	4	5 a 6	6
F2XWF	4	5 a 6	6
F2XW7	6	7 a 8	8
F2XWG	6	7 a 8	8
F2XW8	8	9 a 10	10
F2XWH	8	9 a 10	10
F2XW9	10	11 a 12	12
F2XWJ	10	11 a 12	12
F2XWA	13	14 a 15	15
F2XWK	13	14 a 15	15
F2XWB	16	17 a 18	18
F2XWM	16	17 a 18	18
F2XWC	20	21 a 22	22
F2XWN	20	21 a 22	22

Puntos a tener en cuenta

- Solo para manguera de baja presión, para manguera hidráulica elija racores de engaste
- Casquillo o abrazadera no incluidos

Tameson B.V.
Torenallee 20, 5617 BC Eindhoven, Países Bajos
CoC: 72902531
N.º IVA: NL859280263B01

Información de contacto
support@tameson.es
tameson.es

Información del documento
Versión: 1.0

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Verifique las especificaciones actuales antes de realizar el pedido.