Junta para uniones roscadas lácteas DIN 11851

NBR, silicona, PTFE, FKM y FKM/PTFE, materiales conformes con FDA

Serie: S-XCNE



Resumen

Conformidad	Todos los materiales cumplen los requisitos de las normativas FDA 21 CFR 177.2600 o, según el caso, FDA 21 CFR 177.1550 y (CE) 1935/2004. Las juntas totalmente encapsuladas cumplen únicamente FDA CFR 177.1550.
d (mm)	12 a 104
D (mm)	20 a 114
H (mm)	4.5 a 6
Para extremo roscado DN (mm)	10 a 100
Material	NBR (azul), silicona (natural), PTFE (blanco), FKM/PTFE (totalmente recubierto), FKM (verde)
SKU de esta serie	50

Descripción

Juntas para uniones roscadas lácteas DIN 11851 (accesorios para tuberías de leche), de DN 10 a DN 100. La junta se coloca entre el extremo roscado y el manguito de la unión. Materiales: NBR, silicona, PTFE, FKM/PTFE y FKM. Los materiales cumplen FDA 21 CFR 177.2600 o 177.1550 y (CE) 1935/2004. Elija el material según el medio, los productos de limpieza y la temperatura.

Características principales

- Materiales conformes con FDA
- Cinco materiales para cada DN

Modelos

Seleccione el SKU para su aplicación.

SKU	Material	d (mm)	D (mm)	H (mm)	Para extremo roscado DN (mm)
S2Q4E	FKM (verde)	20	20	4.5	10
S2Q3M	FKM (verde)	26	26	4.5	15
S2Q49	FKM (verde)	33	33	4.5	20
S2Q35	FKM (verde)	40	40	5	25
S2Q3F	FKM (verde)	46	46	5	32
S2Q3A	FKM (verde)	52	52	5	40
S2Q3S	FKM (verde)	64	64	5	50

SKU	Material	d (mm)	D (mm)	H (mm)	Para extremo roscado DN (mm)
S2Q3X	FKM (verde)	81	81	5	65
S2Q44	FKM (verde)	95	95	5	80
S2Q4K	FKM (verde)	114	114	6	100
S2Q4D	FKM/PTFE (totalmente recubierto)	20	20	4.5	10
S2Q3K	FKM/PTFE (totalmente recubierto)	26	26	4.5	15
S2Q48	FKM/PTFE (totalmente recubierto)	33	33	4.5	20
S2Q34	FKM/PTFE (totalmente recubierto)	40	40	5	25
S2Q3E	FKM/PTFE (totalmente recubierto)	46	46	5	32
S2Q39	FKM/PTFE (totalmente recubierto)	52	52	5	40
S2Q3R	FKM/PTFE (totalmente recubierto)	64	64	5	50
S2Q3W	FKM/PTFE (totalmente recubierto)	81	81	5	65
S2Q43	FKM/PTFE (totalmente recubierto)	95	95	5	80
S2Q4J	FKM/PTFE (totalmente recubierto)	114	114	6	100
S2Q4A	NBR (azul)	20	20	4.5	10
S2Q3G	NBR (azul)	26	26	4.5	15
S2Q45	NBR (azul)	33	33	4.5	20
S2Q2Z	NBR (azul)	40	40	5	25
S2Q3B	NBR (azul)	46	46	5	32
S2Q36	NBR (azul)	52	52	5	40
S2Q3N	NBR (azul)	64	64	5	50
S2Q3T	NBR (azul)	81	81	5	65
S2Q3Y	NBR (azul)	95	95	5	80
S2Q4F	NBR (azul)	114	114	6	100
S2Q4C	PTFE (blanco)	20	20	4.5	10
S2Q3J	PTFE (blanco)	26	26	4.5	15
S2Q47	PTFE (blanco)	33	33	4.5	20
S2Q33	PTFE (blanco)	40	40	5	25
S2Q3D	PTFE (blanco)	46	46	5	32
S2Q38	PTFE (blanco)	52	52	5	40
S2Q3Q	PTFE (blanco)	64	64	5	50
S2Q3V	PTFE (blanco)	81	81	5	65
S2Q42	PTFE (blanco)	95	95	5	80
S2Q4H	PTFE (blanco)	114	114	6	100

SKU	Material	d (mm)	D (mm)	H (mm)	Para extremo roscado DN (mm)
S2Q4B	Silicona (natural)	20	20	4.5	10
S2Q3H	Silicona (natural)	26	26	4.5	15
S2Q46	Silicona (natural)	33	33	4.5	20
S2Q32	Silicona (natural)	40	40	5	25
S2Q3C	Silicona (natural)	46	46	5	32
S2Q37	Silicona (natural)	52	52	5	40
S2Q3P	Silicona (natural)	64	64	5	50
S2Q3U	Silicona (natural)	81	81	5	65
S2Q3Z	Silicona (natural)	95	95	5	80
S2Q4G	Silicona (natural)	114	114	6	100

Puntos a tener en cuenta

- Solo la junta, extremo roscado, manguito y tuerca no incluidos

Tameson B.V.
Torenallee 20, 5617 BC Eindhoven, Países Bajos
CoC: 72902531
N.º IVA: NL859280263B01

Información de contacto
support@tameson.es
tameson.es

Información del documento
Versión: 1.0

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Verifique las especificaciones actuales antes de realizar el pedido.