Joint pour raccords laitiers à écrou union DIN 11851

NBR, silicone, PTFE, FKM et FKM/PTFE, matériaux conformes FDA

Série : S-XCNE



Vue d'ensemble

Conformité	Tous les matériaux sont conformes aux exigences des réglementations FDA 21 CFR 177.2600 ou, selon le cas, FDA 21 CFR 177.1550 et (CE) 1935/2004. Les joints entièrement enrobés sont conformes uniquement à FDA CFR 177.1550.
d (mm)	12 à 104
D (mm)	20 à 114
H (mm)	4.5 à 6
Pour embout fileté DN (mm)	10 à 100
Matériau	NBR (bleu), silicone (naturel), PTFE (blanc), FKM/PTFE (entièrement revêtu), FKM (vert)
SKU de cette série	50

Description

Joints pour raccords laitiers à écrou union DIN 11851 (raccords de tuyauterie laitière), DN 10 à DN 100. Le joint se place entre l'embout fileté et la chemise du raccord. Matériaux : NBR, silicone, PTFE, FKM/PTFE et FKM. Les matériaux sont conformes à FDA 21 CFR 177.2600 ou 177.1550 et (CE) 1935/2004. Choisissez le matériau selon le fluide, les produits de nettoyage et la température.

Caractéristiques principales

- Matériaux conformes FDA
- Cinq matériaux pour chaque DN

Modèles

Sélectionnez le SKU adapté à votre application.

SKU	Matériau	d (mm)	D (mm)	H (mm)	Pour embout fileté DN (mm)
S2Q4E	FKM (vert)	20	20	4.5	10
S2Q3M	FKM (vert)	26	26	4.5	15
S2Q49	FKM (vert)	33	33	4.5	20
S2Q35	FKM (vert)	40	40	5	25
S2Q3F	FKM (vert)	46	46	5	32
S2Q3A	FKM (vert)	52	52	5	40
S2Q3S	FKM (vert)	64	64	5	50
S2Q3X	FKM (vert)	81	81	5	65

SKU	Matériau	d (mm)	D (mm)	H (mm)	Pour embout fileté DN (mm)
S2Q44	FKM (vert)	95	95	5	80
S2Q4K	FKM (vert)	114	114	6	100
S2Q4D	FKM/PTFE (entièrement revêtu)	20	20	4.5	10
S2Q3K	FKM/PTFE (entièrement revêtu)	26	26	4.5	15
S2Q48	FKM/PTFE (entièrement revêtu)	33	33	4.5	20
S2Q34	FKM/PTFE (entièrement revêtu)	40	40	5	25
S2Q3E	FKM/PTFE (entièrement revêtu)	46	46	5	32
S2Q39	FKM/PTFE (entièrement revêtu)	52	52	5	40
S2Q3R	FKM/PTFE (entièrement revêtu)	64	64	5	50
S2Q3W	FKM/PTFE (entièrement revêtu)	81	81	5	65
S2Q43	FKM/PTFE (entièrement revêtu)	95	95	5	80
S2Q4J	FKM/PTFE (entièrement revêtu)	114	114	6	100
S2Q4A	NBR (bleu)	20	20	4.5	10
S2Q3G	NBR (bleu)	26	26	4.5	15
S2Q45	NBR (bleu)	33	33	4.5	20
S2Q2Z	NBR (bleu)	40	40	5	25
S2Q3B	NBR (bleu)	46	46	5	32
S2Q36	NBR (bleu)	52	52	5	40
S2Q3N	NBR (bleu)	64	64	5	50
S2Q3T	NBR (bleu)	81	81	5	65
S2Q3Y	NBR (bleu)	95	95	5	80
S2Q4F	NBR (bleu)	114	114	6	100
S2Q4C	PTFE (blanc)	20	20	4.5	10
S2Q3J	PTFE (blanc)	26	26	4.5	15
S2Q47	PTFE (blanc)	33	33	4.5	20
S2Q33	PTFE (blanc)	40	40	5	25
S2Q3D	PTFE (blanc)	46	46	5	32
S2Q38	PTFE (blanc)	52	52	5	40
S2Q3Q	PTFE (blanc)	64	64	5	50
S2Q3V	PTFE (blanc)	81	81	5	65
S2Q42	PTFE (blanc)	95	95	5	80
S2Q4H	PTFE (blanc)	114	114	6	100
S2Q4B	Silicone (naturel)	20	20	4.5	10

SKU	Matériau	d (mm)	D (mm)	H (mm)	Pour embout fileté DN (mm)
S2Q3H	Silicone (naturel)	26	26	4.5	15
S2Q46	Silicone (naturel)	33	33	4.5	20
S2Q32	Silicone (naturel)	40	40	5	25
S2Q3C	Silicone (naturel)	46	46	5	32
S2Q37	Silicone (naturel)	52	52	5	40
S2Q3P	Silicone (naturel)	64	64	5	50
S2Q3U	Silicone (naturel)	81	81	5	65
S2Q3Z	Silicone (naturel)	95	95	5	80
S2Q4G	Silicone (naturel)	114	114	6	100

Points à noter

- Joint seul, embout fileté, chemise et écrou non inclus

Tameson B.V.
Torenallee 20, 5617 BC Eindhoven, Pays-Bas
CoC : 72902531
N° TVA : NL859280263B01

Coordonnées
support@tameson.fr
tameson.fr

Informations sur le document
Version : 1.0

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Veuillez vérifier les spécifications en vigueur avant de commander.