Casquillo para manguera de baja presión

Acero inoxidable 1.4301

Serie: S-XCS4



Resumen

Materiales	1.4301
DN (mm)	3 a 25
Diámetro del casquillo (interior) (mm)	10 a 34.5
Orificio de suelo (mm)	6.6 a 26
Diámetro de la manguera (exterior) (mm)	13 opciones, consulte la tabla de modelos
SKU de esta serie	13

Descripción

Casquillos para manguera (casquillos de engaste) de acero inoxidable para manguera de baja presión. Introduzca el casquillo sobre el extremo de la manguera, coloque la espiga portamangueras y después engaste el casquillo. Así la manguera queda sujeta a la espiga. Elija el casquillo según el diámetro exterior de la manguera y la espiga portamangueras según el diámetro interior y el DN. Acero inoxidable 1.4301.

Características principales

- Acero inoxidable 1.4301

Modelos

Seleccione el SKU para su aplicación.

SKU	DN (mm)	Diámetro del casquillo (interior) (mm)	Diámetro de la manguera (exterior) (mm)	Orificio de suelo (mm)
F2XHZ	3	10	8.5 a 9	6.6
F2XJ3	4	11	9.5 a 10	7.5
F2XJH	4	12	10.5 a 11	7.5
F2XJ5	6	13.5	12 a 12.5	10.1
F2XJK	6	14	12.5 a 13	10
F2XJ7	8	15	13.5 a 14	11.7
F2XJN	8	16	14.5 a 16	11.7
F2XJY	8	17	15.5 a 16	12.2
F2XJ9	10	18	16.5 a 17	13.8
F2XJQ	10	19	17.5 a 18	13.8
F2XJS	13	24.5	23 a 23.5	17
F2XJD	20	28.5	27.5 a 28	20.5
F2XJF	25	34.5	32 a 33.5	26

Puntos a tener en cuenta

- Solo para manguera de baja presión, para manguera hidráulica elija racores de engaste
- Engaste permanente, requiere una herramienta de engaste

Tameson B.V.
Torenallee 20, 5617 BC Eindhoven, Países Bajos
CoC: 72902531
N.º IVA: NL859280263B01

Información de contacto
support@tameson.es
tameson.es

Información del documento
Versión: 1.0

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Verifique las especificaciones actuales antes de realizar el pedido.