Voyants de niveau d'huile avec réflecteur

Corps en aluminium, G 1/4" à G 2", jusqu'à 30 bar

Série : S-ZFP6



Aperçu

Type de produit	Voyant de niveau d'huile avec réflecteur
Filetage	G 1/4" à G 2" (BSPP), filetage mâle
Pression de service	0 à 15 bar (G 1/4" à G 1 1/4"), 0 à 30 bar (G 1 1/2" et G 2")
Température du fluide	-10 °C à +250 °C
Fluide	Huile minérale
Contenu de la livraison	Voyant avec anneau d'étanchéité en aluminium

Application

Un voyant de niveau d'huile indique le niveau d'huile dans un réservoir d'huile. Installez-le dans un orifice taraudé de la paroi du réservoir, à la hauteur du niveau d'huile que vous devez surveiller.

Le réflecteur derrière le verre rend le niveau d'huile facile à voir. Le voyant indique le niveau en un seul point.

Caractéristiques techniques

Matériau du corps	Aluminium
Fenêtre	Verre naturel, rond, avec réflecteur
Joint	Anneau d'étanchéité en aluminium (fourni)
Filetage	G (BSPP), filetage mâle
Pression de service	0 à 15 bar (G 1/4" à G 1 1/4"), 0 à 30 bar (G 1 1/2" et G 2")
Température du fluide	-10 °C à +250 °C
Fluide	Huile minérale

Modèles



Référence	Filetage	Longueur de filetage (mm)	Surplat SW (mm)	Pression de service
H22F7	G 1/4"	8	17	0 à 15 bar
H22F8	G 3/8"	9	22	0 à 15 bar
H22F9	G 1/2"	9	27	0 à 15 bar
H22FA	G 3/4"	11	32	0 à 15 bar
H22FB	G 1"	10	40	0 à 15 bar
H22FC	G 1 1/4"	12	50	0 à 15 bar
H22FD	G 1 1/2"	17	55	0 à 30 bar
H22FE	G 2"	16	70	0 à 30 bar

Installation

1. **Choisir la position**
   Installez le voyant à la hauteur du niveau d'huile que vous devez surveiller.

2. **Installer le voyant**
   Utilisez l'anneau d'étanchéité en aluminium fourni. Vissez le voyant dans l'orifice taraudé de la paroi du réservoir.

Tameson B.V.
Torenallee 20, 5617 BC Eindhoven,
Pays-Bas
CoC : 72902531
N° TVA : NL859280263B01

Coordonnées
support@tameson.fr
tameson.fr

Informations sur le document
Version : 1.0

Scanner pour les infos produit

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Veuillez vérifier les spécifications en vigueur avant de commander.