

FICHE PRODUIT DALI MCU

DALI MCU | Systèmes de gestion de l'éclairage



Zones d'application

- Conference rooms
- Restaurants
- Shop lighting

Avantages du produit

- Intuitive manual dimming and switching
- Individual setting of minimal brightness level

Caractéristiques du produit


- Up to 4 DALI MCUs can be connected in parallel to set up multiple control points
- Automatic synchronization between the control points
- Cover and rotary switch in neutral white
- Length of the DALI control cable: up to 300 m

DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance nominale	2,00 W
Tension nominale	230 V
Fréquence du réseau	50/60 Hz

DIMENSIONS ET POIDS



Longueur	80,00 mm
Entraxe de fixation, longueur	70,0 mm
Largeur	80,00 mm
Largeur (y compris les luminaires ronds)	80.00 mm
Hauteur	50,00 mm
Hauteur (luminaires cycliques inclus)	50.00 mm
Poids du produit	98,00 g

COULEURS ET MATÉRIAUX

Couleur du produit	Blanc
--------------------	-------

TEMPÉRATURES ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Plage de température ambiante	0...+50 °C
-------------------------------	------------

CAPACITÉS

Gradable	Oui
Gradateur	DALI
Nombre de sorties de contrôle	1
Type d'installation	Intégré dans le boîtier de l'appareil

CERTIFICATS ET NORMES

Labels et agréments	CE
Classe de protection	II
Type de protection	IP20

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Suitable for up to 25 electronic control gears
- Flexible expansion via DALI repeaters or further DALI MCUs
- Cover and rotary knob included

TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats



User instruction



Declarations Of Conformity CE

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4008321189721	Etui carton fermé 1	83 mm x 68 mm x 83 mm	123.00 g	0.47 dm ³
4008321189738	Carton de regroupement 15	430 mm x 149 mm x 210 mm	2190.00 g	13.45 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.