

- Couple 500 N
- Tension nominale AC/DC 24 V
- Commande Modulant 0...10 V
- Course 5.5 mm



Caractéristiques techniques

Caractéristiques électriques	Tension nominale	AC/DC 24 V	
	Fréquence nominale	50/60 Hz	
	Plage de tension nominale	AC 19.2...28.8 V / DC 21.6...28.8 V	
	Puissance consommée en service	1 W	
	Puissance consommée pour dimensionnement des câbles	2.5 VA	
	Raccordement d'alimentation / de commande	Câble 1 m, 4 x 0.75 mm ²	
	Fonctionnement parallèle	Oui (tenir compte des données de performance)	
	Caractéristiques fonctionnelles	Force d'actionnement du moteur	500 N
Plage de service Y		0...10 V	
Impédance d'entrée		100 kΩ	
Plage de service Y variable		2...10 V	
Signal de recopie U		0...10 V	
Info. sur le signal de recopie U		Max. 1 mA	
Précision de la position		±5%	
Commande manuelle		Débrayage temporaire et permanent à l'aide du bouton rotatif sur le boîtier	
Course		5.5 mm	
Temps de course		17 s / 5.5 mm	
Duty cycle value		75% (= temps actif 17 s / temps de fonctionnement 23 s)	
Niveau sonore, moteur		58 dB(A)	
Indication de la position		Plateau de balance réversible	
Données de sécurité		Classe de protection CEI/EN	III, Basse Tension de sécurité (SELV)
		Indice de protection IEC/EN	IP40
	CEM	CE according to 2014/30/EU	
	Mode de fonctionnement	Type 1	
	Tension d'impulsion assignée d'alimentation/ de commande	0.8 kV	
	Degré de pollution	3	
	Humidité ambiante	Max. 95% RH, sans condensation	
	Température ambiante	0...50°C [32...122°F]	
	Température d'entreposage	-30...80°C [-22...176°F]	
	Entretien	sans entretien	
	Poids	Poids	0.47 kg
		Couleurs du boîtier	Couvercle

Consignes de sécurité



- Cet appareil a été conçu pour une utilisation dans les systèmes fixes de chauffage, de ventilation et de climatisation. Par conséquent, elle ne doit pas être utilisée à des fins autres que celles spécifiées, en particulier dans les avions ou dans tout autre moyen de transport aérien.
- L'installation est effectuée uniquement par des spécialistes agréés. La réglementation juridique et institutionnelle en vigueur doit être respectée lors de l'installation.
- Assurez-vous que le servomoteur n'est pas exposé à l'humidité. Il n'est pas destiné à un usage à l'extérieur.
- L'appareil ne contient aucune pièce pouvant être remplacée ou réparée par l'utilisateur.
- L'appareil contient des composants électriques et électroniques, par conséquent, ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. La législation et les exigences en vigueur dans le pays concerné doivent absolument être respectées.

Caractéristiques du produit

- Mode de fonctionnement** Le servomoteur est actionné à l'aide d'un signal de commande standard de 0...10 V et se positionne en fonction du signal de commande.
- Montage simple** Montage simple et direct sur la vanne à l'aide d'un écrou moleté.
- Commande manuelle** Commande manuelle possible avec levier. Débrayage temporaire en poussant le bouton rotatif. Débrayage permanent en poussant et en tournant simultanément le bouton rotatif dans le sens horaire à 90 °.
- Sécurité de fonctionnement élevée** Le servomoteur est protégé contre les surcharges et s'arrête automatiquement lorsque la butée est atteinte.

Installation électrique




Alimentation par transformateur d'isolement de sécurité.

Un raccordement simultané d'autres servomoteurs est possible. Tenir compte des données de performance.

Le servomoteur est activé avec un signal de commande standard 0...10 V.

Schémas de raccordement


AC/DC 24 V, proportionnel



Couleurs des câbles :

- 1 = noir
- 2 = rouge
- 3 = blanc
- 5 = orange

Éléments d'affichage et de commande



S1	
0 *	↻ 0 Y = 0%
1	↻ 1 Y = 0%

S2	
2 ... 10 V *	
0 ... 10 V	

Dimensions

