# Reservepakking voor schroefkoppelingen

NBR, PTFE en Centellen, R/Rp-draad

**Serie:** S-3RCD



## Overzicht

| | |
|---|---|
| **Buitendiameter (mm)** | 20 tot 138 |
| **Binnendiameter (mm)** | 14.3 tot 125 |
| **Dikte (mm)** | 1.5 tot 2.2 |
| **Materiaal** | NBR, PTFE, Centellen |
| **Draad** | 12 opties, zie de modeltabel |
| **Voor fittingmateriaal** | Verzinkt smeedbaar gietijzer, RVS (1.4408), messing, dubbelzijdige binnendraad, messing |
| **Temperatuurbereik (°C)** | -20 tot +80, -200 tot +200 |
| **SKU's in deze serie** | 31 |

## Beschrijving

Platte reservepakkingen voor R/Rp-schroefkoppelingen (R buitendraad, Rp binnendraad), in NBR, PTFE en Centellen. De maat hangt af van het type koppeling en het fittingmateriaal. Vervang de pakking als de koppeling lekt of nadat deze is geopend, omdat een gebruikte platte pakking de afdichting kan verliezen.

## Belangrijkste kenmerken

- NBR, PTFE en Centellen
- Voor koppelingen van verzinkt smeedbaar gietijzer, RVS en messing

## Modellen

Kies de SKU voor uw toepassing.

| SKU | Materiaal | Draad | Buitendiameter (mm) | Binnendiameter (mm) | Dikte (mm) | Voor fittingmateriaal | Temperatuurbereik (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S2Q4P | Centellen | R/Rp 1 | 44 | 32 | 2 | Messing, dubbelzijdige binnendraad | -200 tot +200 |
| S2Q4Q | Centellen | R/Rp 1-1/2 | 50 | 37 | 2 | Messing | -200 tot +200 |
| S2Q4T | Centellen | R/Rp 1-1/2 | 62 | 46 | 2 | Messing, dubbelzijdige binnendraad | -200 tot +200 |
| S2Q4W | Centellen | R/Rp 1/2 | 24 | 17 | 2 | Messing | -200 tot +200 |
| S2Q4Z | Centellen | R/Rp 1/2 | 30 | 21 | 2 | Messing, dubbelzijdige binnendraad | -200 tot +200 |
| S2Q55 | Centellen | R/Rp 2 | 65 | 55 | 2 | Messing | -200 tot +200 |
| S2Q58 | Centellen | R/Rp 2 | 78 | 60 | 2 | Messing, dubbelzijdige binnendraad | -200 tot +200 |
| S2Q5D | Centellen | R/Rp 3/4 | 30 | 21 | 2 | Messing | -200 tot +200 |
| S2Q5G | Centellen | R/Rp 3/4 | 38 | 27 | 2 | Messing, dubbelzijdige binnendraad | -200 tot +200 |
| S2Q4M | NBR | R/Rp 1 | 44 | 32 | 2.2 | Verzinkt smeedbaar gietijzer | -20 tot +80 |
| S2Q4R | NBR | R/Rp 1-1/2 | 62 | 46 | 2.2 | Verzinkt smeedbaar gietijzer | -20 tot +80 |
| S2Q4U | NBR | R/Rp 1-1/4 | 55 | 42 | 2.2 | Verzinkt smeedbaar gietijzer | -20 tot +80 |
| S2Q4X | NBR | R/Rp 1/2 | 30 | 21 | 2.2 | Verzinkt smeedbaar gietijzer | -20 tot +80 |
| S2Q52 | NBR | R/Rp 1/4 | 24 | 15 | 2 | Verzinkt smeedbaar gietijzer | -20 tot +80 |

| SKU | Materiaal | Draad | Buitendiameter (mm) | Binnendiameter (mm) | Dikte (mm) | Voor fittingmateriaal | Temperatuurbereik (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **S2Q56** | NBR | R/Rp 2 | 78 | 60 | 2.2 | Verzinkt smeedbaar gietijzer | -20 tot +80 |
| **S2Q59** | NBR | R/Rp 2-1/2 | 97 | 75 | 2.2 | Verzinkt smeedbaar gietijzer | -20 tot +80 |
| **S2Q5B** | NBR | R/Rp 3 | 110 | 88 | 2.2 | Verzinkt smeedbaar gietijzer | -20 tot +80 |
| **S2Q5E** | NBR | R/Rp 3/4 | 38 | 27 | 2.2 | Verzinkt smeedbaar gietijzer | -20 tot +80 |
| **S2Q5H** | NBR | R/Rp 3/8 | 27.5 | 22 | 2 | Verzinkt smeedbaar gietijzer | -20 tot +80 |
| **S2Q4N** | PTFE | R/Rp 1 | 46 | 39 | 1.5 | RVS (1.4408) | -200 tot +200 |
| **S2Q4S** | PTFE | R/Rp 1-1/2 | 62 | 53 | 2 | RVS (1.4408) | -200 tot +200 |
| **S2Q4V** | PTFE | R/Rp 1-1/4 | 54.5 | 46.5 | 1.5 | RVS (1.4408) | -200 tot +200 |
| **S2Q4Y** | PTFE | R/Rp 1/2 | 30.5 | 25 | 1.5 | RVS (1.4408) | -200 tot +200 |
| **S2Q53** | PTFE | R/Rp 1/4 | 21.5 | 16 | 1.5 | RVS (1.4408) | -200 tot +200 |
| **S2Q54** | PTFE | R/Rp 1/8 | 20 | 14.3 | 1.5 | RVS (1.4408) | -200 tot +200 |
| **S2Q57** | PTFE | R/Rp 2 | 76 | 68 | 2 | RVS (1.4408) | -200 tot +200 |
| **S2Q5A** | PTFE | R/Rp 2-1/2 | 92 | 82 | 2 | RVS (1.4408) | -200 tot +200 |
| **S2Q5C** | PTFE | R/Rp 3 | 108.5 | 97 | 2 | RVS (1.4408) | -200 tot +200 |
| **S2Q5F** | PTFE | R/Rp 3/4 | 37.5 | 30 | 1.5 | RVS (1.4408) | -200 tot +200 |
| **S2Q5J** | PTFE | R/Rp 3/8 | 27.5 | 22 | 1.5 | RVS (1.4408) | -200 tot +200 |
| **S2Q5K** | PTFE | R/Rp 4 | 138 | 125 | 2 | RVS (1.4408) | -200 tot +200 |

## Aandachtspunten

- Alleen pakking, wartelkoppeling niet inbegrepen

**Tameson B.V.**
Torenallee 20, 5617 BC Eindhoven,
Nederland
KvK: 72902531
BTW: NL859280263B01

**Contactgegevens**
support@tameson.nl
tameson.nl

**Documentinformatie**
Versie: 1.0

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Controleer de actuele specificaties vóór bestellen.