Wartelmoer voor lagedruk-slangpilaren

Verzinkt staal

Serie: S-6GME



Overzicht

Materiaal	Verzinkt staal
DN (mm)	3 tot 25
Diameter boring (mm)	6.8 tot 31.3
Sleutelwijdte (mm)	12 tot 46
Draad	16 opties, zie de modeltabel
SKU's in deze serie	18

Beschrijving

Wartelmoeren voor lagedruk-slangpilaren met een kraag. De boring schuift over de slangpilaar en de moer houdt de kraag van de pilaar tegen de buitendraad. Metrische en G-draad. Verzinkt staal. Alleen voor lagedrukslang.

Belangrijkste kenmerken

- Verzinkt staal

Modellen

Kies de SKU voor uw toepassing.

SKU	DN (mm)	Draad	Diameter boring (mm)	Sleutelwijdte (mm)
F2XTP	3	G 1/8	6.8	14
F2XTE	3	M10×1	6.8	12
F2XTR	4	G 1/4	7.8	17
F2XTF	4	M12×1.5	7.8	14
F2XTQ	6	G 1/4	9.9	17
F2XTG	6	M14×1.5	9.9	17
F2XTS	8	G 3/8	11.8	19
F2XTH	8	M16×1.5	11.8	19
F2XTU	10	G 1/2	13.8	24
F2XTJ	10	M18×1.5	13.8	22
F2XTT	13	G 1/2	17.3	24
F2XTK	13	M22×1.5	17.3	27
F2XTV	16	G 3/4	20.3	32
F2XTM	16	M26×1.5	20.3	32
F2XTW	20	G 1	24.3	41
F2XTC	20	M30×1.5	24.3	36
F2XTN	20	M30×2	24.3	36
F2XTD	25	M38×1.5	31.3	46

Aandachtspunten

- Alleen voor lagedrukslang, kies voor hydraulische slang persfittingen
- Slangpilaar niet inbegrepen

Tameson B.V.
Torenallee 20, 5617 BC Eindhoven, Nederland
KvK: 72902531
BTW: NL859280263B01

Contactgegevens
support@tameson.nl
tameson.nl

Documentinformatie
Versie: 1.0

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Controleer de actuele specificaties vóór bestellen.