Slanghuls voor lagedrukslang

Verzinkt staal

Serie: S-6Y5S



Overzicht

Materialen	Verzinkt staal
DN (mm)	2 tot 25
Hulsdiameter (binnen) (mm)	9 tot 40
Vloergat (mm)	5.5 tot 29.6
Slangdiameter (buiten) (mm)	18 opties, zie de modeltabel
SKU's in deze serie	20

Beschrijving

Slanghulzen (persmoffen) voor lagedrukslang. Schuif de huls over het slangeinde, steek de slangpilaar erin en pers daarna de huls. Zo blijft de slang op de pilaar zitten. Kies de huls op basis van de buitendiameter van de slang en de slangpilaar op basis van de binnendiameter en DN. Verzinkt staal. Kies voor corrosieve omgevingen de RVS 1.4301-uitvoering.

Belangrijkste kenmerken

- Verzinkt staal

Modellen

Kies de SKU voor uw toepassing.

SKU	DN (mm)	Hulsdiameter (binnen) (mm)	Slangdiameter (buiten) (mm)	Vloergat (mm)
F2XHY	2	9	7.5 tot 8	5.5
F2XJ2	3	10	8.5 tot 9	6.2
F2XJ4	4	11	9.5 tot 10	7.2
F2XJJ	4	12.5	11 tot 11.5	7.3
F2XJW	4	12.5	11 tot 11.5	8.8
F2XJ6	6	13.5	12 tot 12.5	9.2
F2XJM	6	14.5	13 tot 13.5	9.3
F2XJX	6	15	13.5 tot 14	9.3
F2XJ8	8	15	13.5 tot 14	11.2
F2XJP	8	16	14.5 tot 15	11.2
F2XJZ	8	17	15.5 tot 16	11.2
F2XJA	10	18	16.5 tot 17	14.2
F2XJR	10	19.5	18 tot 18.5	14.2
F2XJB	13	22	20.5 tot 21	17.2
F2XJT	13	24.5	23 tot 23.5	17.2
F2XJC	16	26.5	25 tot 25.5	19.7
F2XJU	16	28	26.5 tot 27	19.7
F2XJE	20	32	30.5 tot 31	23.7
F2XJV	20	33	31.5 tot 32	23.9
F2XJG	25	40	35 tot 39	29.6

Aandachtspunten

- Alleen voor lagedrukslang, kies voor hydraulische slang persfittingen
- Permanente persverbinding, persgereedschap nodig
- Verzinkt staal, kies voor corrosieve media RVS 1.4301

Tameson B.V.
Torenallee 20, 5617 BC Eindhoven, Nederland
KvK: 72902531
BTW: NL859280263B01

Contactgegevens
support@tameson.nl
tameson.nl

Documentinformatie
Versie: 1.0

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Controleer de actuele specificaties vóór bestellen.