PVC-membraanklep, pneumatisch, normaal gesloten

PVC-behuizing, EPDM-membraan, lijmmoffen

Serie: S-7JZE



Overzicht

Membraanmateriaal	EPDM
Materialen	Behuizing: PVC, membranen: EPDM / FKM
Temperatuurbereik	+5 tot +60 °C
Stuuraansluiting	G 1/4"
Stuurdruk	1 tot 10 bar
Zelfaftappend	3° - 6° geschikt voor stromingsrichting en 25° - 33° gekanteld ten opzichte van horizontaal
Binnendiameter mof (mm)	20 tot 63
DN (mm)	15 tot 50
Buitendiameter mof (mm)	20 tot 63
Uiteinden	lijmmof, lijmaansluiting
SKU's in deze serie	12

Beschrijving

Pneumatische, normaal gesloten (NC) membraanklepppen met PVC-behuizing en EPDM-membraan, met lijmmoffen voor PVC-buis. Zonder stuurlucht is de klep gesloten, dus hij sluit bij uitval van de luchttoevoer. Stuurlucht opent de klep. Het membraan scheidt het medium van de actuator, dus alleen PVC en het membraan komen in contact met het medium. De klep is zelfaftappend wanneer hij wordt geïnstalleerd met een helling van 3° tot 6° in de stromingsrichting en de klep 25° tot 33° ten opzichte van horizontaal is gedraaid. Voor vloeistoffen. Niet geschikt voor perslucht of andere gassen onder druk.

Belangrijkste kenmerken

- Stuurlucht G 1/4, 1 tot 10 bar
- PVC-behuizing, EPDM-membraan
- Medium gescheiden van de actuator
- Zelfaftappend bij schuine installatie

Modellen

Kies de SKU voor uw toepassing.

SKU	Uiteinden	Binnendiameter mof (mm)	DN (mm)	Buitendiameter mof (mm)
V3MCG	lijmmof	20	15	-
V3MCH	lijmmof	25	20	-
V3MCJ	lijmmof	32	25	-
V3MCK	lijmmof	40	32	-
V3MCM	lijmmof	50	40	-
V3MCN	lijmmof	63	50	-
V3MCP	lijmaansluiting	-	15	20
V3MCQ	lijmaansluiting	-	20	25
V3MCR	lijmaansluiting	-	25	32
V3MCS	lijmaansluiting	-	32	40
V3MCT	lijmaansluiting	-	40	50
V3MCU	lijmaansluiting	-	50	63

Aandachtspunten

- Niet geschikt voor perslucht of gassen onder druk
- PVC, alleen temperatuurbereik +5 tot +60 °C

> **⚠ Waarschuwing**
> Niet geschikt voor perslucht of andere gassen onder druk!

Tameson B.V.
Torenallee 20, 5617 BC Eindhoven,
Nederland
KvK: 72902531
BTW: NL859280263B01

Contactgegevens
support@tameson.nl
tameson.nl

Documentinformatie
Versie: 1.0

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Controleer de actuele specificaties vóór bestellen.