PVC-membraanklep, handbediend

PVC-behuizing, EPDM-membraan, lijmmoffen

Serie: S-AFYD



Overzicht

Membraanmateriaal	EPDM
Materialen	Behuizing: PVC, membranen: EPDM / FKM
Temperatuurbereik	+10 tot +60 °C
Zelfaftappend	3° - 6° geschikt voor stromingsrichting en 25° - 33° gekanteld ten opzichte van horizontaal
Binnendiameter mof (mm)	20 tot 63
DN (mm)	15 tot 65
Buitendiameter mof (mm)	20 tot 75
Uiteinden	lijmmof, lijmaansluiting
SKU's in deze serie	13

Beschrijving

Handbediende membraanklep met PVC-behuizing en EPDM-membraan, met lijmmoffen voor PVC-buis. Een handwiel opent en sluit de klep. Het membraan scheidt het medium van de aandrijving, zodat alleen PVC en het membraan in contact komen met het medium. De klep loopt zelfstandig leeg wanneer hij is geïnstalleerd met een helling van 3° tot 6° in de stromingsrichting en de klep 25° tot 33° ten opzichte van horizontaal is gedraaid. Voor vloeistoffen. Niet geschikt voor perslucht of andere gassen onder druk.

Belangrijkste kenmerken

- PVC-behuizing, EPDM-membraan
- Medium gescheiden van de actuator
- Zelfaftappend bij schuine installatie

Modellen

Kies de SKU voor uw toepassing.

SKU	Uiteinden	Binnendiameter mof (mm)	DN (mm)	Buitendiameter mof (mm)
V3MCV	lijmmof	20	15	-
V3MCW	lijmmof	25	20	-
V3MCX	lijmmof	32	25	-
V3MCY	lijmmof	40	32	-
V3MCZ	lijmmof	50	40	-
V3MD2	lijmmof	63	50	-
V3MD3	lijmaansluiting	-	15	20
V3MD4	lijmaansluiting	-	20	25
V3MD5	lijmaansluiting	-	25	32
V3MD6	lijmaansluiting	-	32	40
V3MD7	lijmaansluiting	-	40	50
V3MD8	lijmaansluiting	-	50	63
V3MD9	lijmaansluiting	-	65	75

Aandachtspunten

- Niet geschikt voor perslucht of gassen onder druk
- PVC, alleen temperatuurbereik +10 tot +60 °C

> **⚠ Waarschuwing**
> Niet geschikt voor perslucht of andere gassen onder druk!

Tameson B.V.
Torenallee 20, 5617 BC Eindhoven,
Nederland
KvK: 72902531
BTW: NL859280263B01

Contactgegevens
support@tameson.nl
tameson.nl

Documentinformatie
Versie: 1.0

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Controleer de actuele specificaties vóór bestellen.