Hoogwaardig veiligheidsventiel, TÜV

Messing of RVS 1.4404, voor perslucht en neutrale gassen

Serie: S-BFWU



Overzicht

Materialen	Behuizing: messing of 1.4404, afdichting: FKM (aanspreekdruk >= 25 bar: PTFE)
Temperatuurbereik	-20°C tot max. +200°C (aanspreekdruk >= 25 bar: -60°C tot max. +225°C)
Media	Perslucht en andere niet-giftige, niet-brandbare gassen, vrij afblazend
DN (mm)	11 tot 48
Insteldruk (bar)	0.2 tot 50
Afblaascapaciteit (m^3/h)	46 tot 17546
h (mm)	12 tot 26
H (mm)	66 tot 282
SW (mm)	27 tot 80
Materiaal behuizing	Messing, 1.4404
Draad	G 1, G 1-1/2, G 1-1/4, G 1/2, G 2, G 3/4
SKU's in deze serie	618

Beschrijving

TÜV-veiligheidsventielen voor persluchtsystemen, met behuizing van messing of RVS 1.4404, G 1/2 tot G 2. Het ventiel opent bij zijn vaste insteldruk en blaast vrij af naar de atmosfeer. Kies een insteldruk gelijk aan of lager dan de maximaal toelaatbare druk van het beveiligde vat of de beveiligde leiding, en een afblaascapaciteit van ten minste de maximale levering van de compressor. Het ventiel wordt geleverd met een vaste instelling en kan niet worden versteld. Alleen voor perslucht en andere niet-giftige, niet-brandbare gassen. Het ventiel is typegoedgekeurd en voorzien van de markering TÜV en CE 0036. Massieve metalen constructie, bestand tegen schokken en trillingen.

Belangrijkste kenmerken

- TÜV-typegoedgekeurd, CE 0036-markering
- Behuizing van messing of RVS 1.4404
- Massieve metalen constructie, bestand tegen schokken en trillingen
- Vaste insteldrukken van 0,2 tot 50 bar

Modellen

Kies de SKU voor uw toepassing.

SKU	Materiaal behuizing	DN (mm)	Draad	Insteldruk (bar)	Afblaascapaciteit (m^3/h)	Temperatuurbereik (°C)	h (mm)	H (mm)	SW (mm)	Markering
M28P6	1.4404	11	G 1/2	0.5	74	-20 tot +200	66	66	27	TÜV-SV...-2055.11.D/G.0.72 CE0036 0.5 bar
M28PD	1.4404	11	G 1/2	1	107	-20 tot +200	66	66	27	TÜV-SV...-2055.11.D/G.0.79 CE0036 1 bar
M28PH	1.4404	11	G 1/2	1.6	143	-20 tot +200	66	66	27	TÜV-SV...-2055.11.D/G.0.8 CE0036 1.6 bar
M28PK	1.4404	11	G 1/2	1.8	155	-20 tot +200	66	66	27	TÜV-SV...-2055.11.D/G.0.8 CE0036 1.8 bar
M28QG	1.4404	11	G 1/2	2	166	-20 tot +200	66	66	27	TÜV-SV...-2055.11.D/G.0.8 CE0036 2 bar
M28QK	1.4404	11	G 1/2	2.5	195	-20 tot +200	66	66	27	TÜV-SV...-2055.11.D/G.0.8 CE0036 2.5 bar
M28QX	1.4404	11	G 1/2	3	222	-20 tot +200	66	66	27	TÜV-SV...-2055.11.D/G.0.8 CE0036 3 bar
M28QY	1.4404	11	G 1/2	3.5	252	-20 tot +200	66	66	27	TÜV-SV...-2055.11.D/G.0.8 CE0036 3.5 bar
M28SD	1.4404	11	G 1/2	4	279	-20 tot +200	66	66	27	TÜV-SV...-2055.11.D/G.0.8 CE0036 4 bar
M28TU	1.4404	11	G 1/2	5	336	-20 tot +200	66	66	27	TÜV-SV...-2055.11.D/G.0.8 CE0036 5 bar
M28U2	1.4404	11	G 1/2	6	393	-20 tot +200	66	66	27	TÜV-SV...-2055.11.D/G.0.8 CE0036 6 bar
M28U4	1.4404	11	G 1/2	6.5	422	-20 tot +200	66	66	27	TÜV-SV...-2055.11.D/G.0.8 CE0036 6.5 bar
M28U8	1.4404	11	G 1/2	7	450	-20 tot +200	66	66	27	TÜV-SV...-2055.11.D/G.0.8 CE0036 7 bar
M28UD	1.4404	11	G 1/2	8	507	-20 tot +200	79	79	27	TÜV-SV...-2055.11.D/G.0.8 CE0036 8 bar
M28UE	1.4404	11	G 1/2	8.5	536	-20 tot +200	79	79	27	TÜV-SV...-2055.11.D/G.0.8 CE0036 8.5 bar
M28UH	1.4404	11	G 1/2	9	564	-20 tot +200	79	79	27	TÜV-SV...-2055.11.D/G.0.8 CE0036 9 bar
M28PN	1.4404	11	G 1/2	10	621	-20 tot +200	79	79	27	TÜV-SV...-2055.11.D/G.0.8 CE0036 10 bar
M28PR	1.4404	11	G 1/2	11	678	-20 tot +200	79	79	27	TÜV-SV...-2055.11.D/G.0.8 CE0036 11 bar
M28PS	1.4404	11	G 1/2	11.5	707	-20 tot +200	79	79	27	TÜV-SV...-2055.11.D/G.0.8 CE0036 11.5 bar
M28PV	1.4404	11	G 1/2	12	735	-20 tot +200	79	79	27	TÜV-SV...-2055.11.D/G.0.8 CE0036 12 bar
M28PY	1.4404	11	G 1/2	13	791	-20 tot +200	79	79	27	TÜV-SV...-2055.11.D/G.0.8 CE0036 13 bar

SKU	Materiaal behuizing	DN (mm)	Draad	Insteldruk (bar)	Afblaascapaciteit (m^3/h)	Temperatuurbereik (°C)	h (mm)	H (mm)	SW (mm)	Markering
M28Q2	1.4404	11	G 1/2	14	848	-20 tot +200	79	79	27	TÜV-SV...-2055.11.D/G.0.8 CE0036 14 bar
M28Q5	1.4404	11	G 1/2	15	905	-20 tot +200	79	79	27	TÜV-SV...-2055.11.D/G.0.8 CE0036 15 bar
M28Q8	1.4404	11	G 1/2	16	962	-20 tot +200	79	79	27	TÜV-SV...-2055.11.D/G.0.8 CE0036 16 bar
M28QC	1.4404	11	G 1/2	18	1076	-20 tot +200	79	79	27	TÜV-SV...-2055.11.D/G.0.8 CE0036 18 bar
M28QQ	1.4404	11	G 1/2	22	1304	-20 tot +200	79	79	27	TÜV-SV...-2055.11.D/G.0.8 CE0036 22 bar
M28QU	1.4404	11	G 1/2	25	1474	-60 tot +225	79	79	27	TÜV-SV...-2055.11.D/G.0.8 CE0036 25 bar
M28R3	1.4404	11	G 1/2	30	1759	-60 tot +225	79	79	27	TÜV-SV...-2055.11.D/G.0.8 CE0036 30 bar
M28R4	1.4404	11	G 1/2	30.5	1788	-60 tot +225	79	79	27	TÜV-SV...-2055.11.D/G.0.8 CE0036 30.5 bar
M28R7	1.4404	11	G 1/2	31	1816	-60 tot +225	79	79	27	TÜV-SV...-2055.11.D/G.0.8 CE0036 31 bar
M28R8	1.4404	11	G 1/2	31.5	1845	-60 tot +225	79	79	27	TÜV-SV...-2055.11.D/G.0.8 CE0036 31.5 bar
M28RB	1.4404	11	G 1/2	32	1873	-60 tot +225	79	79	27	TÜV-SV...-2055.11.D/G.0.8 CE0036 32 bar
M28RC	1.4404	11	G 1/2	32.5	1902	-60 tot +225	79	79	27	TÜV-SV...-2055.11.D/G.0.8 CE0036 32.5 bar
M28RF	1.4404	11	G 1/2	33	1930	-60 tot +225	79	79	27	TÜV-SV...-2055.11.D/G.0.8 CE0036 33 bar
M28RG	1.4404	11	G 1/2	33.5	1959	-60 tot +225	79	79	27	TÜV-SV...-2055.11.D/G.0.8 CE0036 33.5 bar
M28RK	1.4404	11	G 1/2	34	1986	-60 tot +225	79	79	27	TÜV-SV...-2055.11.D/G.0.8 CE0036 34 bar
M28RM	1.4404	11	G 1/2	34.5	2016	-60 tot +225	79	79	27	TÜV-SV...-2055.11.D/G.0.8 CE0036 34.5 bar
M28RQ	1.4404	11	G 1/2	35	2043	-60 tot +225	79	79	27	TÜV-SV...-2055.11.D/G.0.8 CE0036 35 bar
M28RR	1.4404	11	G 1/2	35.5	2073	-60 tot +225	79	79	27	TÜV-SV...-2055.11.D/G.0.8 CE0036 35.5 bar
M28RU	1.4404	11	G 1/2	36	2100	-60 tot +225	79	79	27	TÜV-SV...-2055.11.D/G.0.8 CE0036 36 bar
M28RV	1.4404	11	G 1/2	36.5	2130	-60 tot +225	79	79	27	TÜV-SV...-2055.11.D/G.0.8 CE0036 36.5 bar
M28RY	1.4404	11	G 1/2	37	2157	-60 tot +225	79	79	27	TÜV-SV...-2055.11.D/G.0.8 CE0036 37 bar
M28RZ	1.4404	11	G 1/2	37.5	2187	-60 tot +225	79	79	27	TÜV-SV...-2055.11.D/G.0.8 CE0036 37.5 bar
M28S4	1.4404	11	G 1/2	38	2214	-60 tot +225	79	79	27	TÜV-SV...-2055.11.D/G.0.8 CE0036 38 bar
M28S5	1.4404	11	G 1/2	38.5	2244	-60 tot +225	79	79	27	TÜV-SV...-2055.11.D/G.0.8 CE0036 38.5 bar
M28S8	1.4404	11	G 1/2	39	2271	-60 tot +225	79	79	27	TÜV-SV...-2055.11.D/G.0.8 CE0036 39 bar
M28S9	1.4404	11	G 1/2	39.5	2301	-60 tot +225	79	79	27	TÜV-SV...-2055.11.D/G.0.8 CE0036 39.5 bar
M28SH	1.4404	11	G 1/2	40	2328	-60 tot +225	79	79	27	TÜV-SV...-2055.11.D/G.0.8 CE0036 40 bar
M28SJ	1.4404	11	G 1/2	40.5	2358	-60 tot +225	79	79	27	TÜV-SV...-2055.11.D/G.0.8 CE0036 40.5 bar
M28SN	1.4404	11	G 1/2	41	2385	-60 tot +225	79	79	27	TÜV-SV...-2055.11.D/G.0.8 CE0036 41 bar
M28SP	1.4404	11	G 1/2	41.5	2414	-60 tot +225	79	79	27	TÜV-SV...-2055.11.D/G.0.8 CE0036 41.5 bar
M28SS	1.4404	11	G 1/2	42	2442	-60 tot +225	79	79	27	TÜV-SV...-2055.11.D/G.0.8 CE0036 42 bar
M28ST	1.4404	11	G 1/2	42.5	2471	-60 tot +225	79	79	27	TÜV-SV...-2055.11.D/G.0.8 CE0036 42.5 bar
M28SW	1.4404	11	G 1/2	43	2499	-60 tot +225	79	79	27	TÜV-SV...-2055.11.D/G.0.8 CE0036 43 bar
M28SX	1.4404	11	G 1/2	43.5	2528	-60 tot +225	79	79	27	TÜV-SV...-2055.11.D/G.0.8 CE0036 43.5 bar
M28T2	1.4404	11	G 1/2	44	2556	-60 tot +225	79	79	27	TÜV-SV...-2055.11.D/G.0.8 CE0036 44 bar
M28T3	1.4404	11	G 1/2	44.5	2585	-60 tot +225	79	79	27	TÜV-SV...-2055.11.D/G.0.8 CE0036 44.5 bar
M28T6	1.4404	11	G 1/2	45	2612	-60 tot +225	79	79	27	TÜV-SV...-2055.11.D/G.0.8 CE0036 45 bar
M28T7	1.4404	11	G 1/2	45.5	2642	-60 tot +225	79	79	27	TÜV-SV...-2055.11.D/G.0.8 CE0036 45.5 bar
M28TA	1.4404	11	G 1/2	46	2669	-60 tot +225	79	79	27	TÜV-SV...-2055.11.D/G.0.8 CE0036 46 bar
M28TB	1.4404	11	G 1/2	46.5	2699	-60 tot +225	79	79	27	TÜV-SV...-2055.11.D/G.0.8 CE0036 46.5 bar
M28TE	1.4404	11	G 1/2	47	2726	-60 tot +225	79	79	27	TÜV-SV...-2055.11.D/G.0.8 CE0036 47 bar
M28TF	1.4404	11	G 1/2	47.5	2756	-60 tot +225	79	79	27	TÜV-SV...-2055.11.D/G.0.8 CE0036 47.5 bar
M28TJ	1.4404	11	G 1/2	48	2783	-60 tot +225	79	79	27	TÜV-SV...-2055.11.D/G.0.8 CE0036 48 bar
M28TK	1.4404	11	G 1/2	48.5	2813	-60 tot +225	79	79	27	TÜV-SV...-2055.11.D/G.0.8 CE0036 48.5 bar
M28TP	1.4404	11	G 1/2	49	2840	-60 tot +225	79	79	27	TÜV-SV...-2055.11.D/G.0.8 CE0036 49 bar
M28TQ	1.4404	11	G 1/2	49.5	2870	-60 tot +225	79	79	27	TÜV-SV...-2055.11.D/G.0.8 CE0036 49.5 bar
M28TX	1.4404	11	G 1/2	50	2897	-60 tot +225	79	79	27	TÜV-SV...-2055.11.D/G.0.8 CE0036 50 bar
M28VY	1.4404	16	G 3/4	1	227	-20 tot +200	94	94	36	TÜV-SV...-2055.16.D/G.0.79 CE0036 1 bar
M28WS	1.4404	16	G 3/4	2	346	-20 tot +200	94	94	36	TÜV-SV...-2055.16.D/G.0.79 CE0036 2 bar
M28WU	1.4404	16	G 3/4	2.5	407	-20 tot +200	94	94	36	TÜV-SV...-2055.16.D/G.0.79 CE0036 2.5 bar
M28X5	1.4404	16	G 3/4	3	465	-20 tot +200	94	94	36	TÜV-SV...-2055.16.D/G.0.79 CE0036 3 bar
M28X6	1.4404	16	G 3/4	3.5	526	-20 tot +200	94	94	36	TÜV-SV...-2055.16.D/G.0.79 CE0036 3.5 bar
M28YG	1.4404	16	G 3/4	4	584	-20 tot +200	94	94	36	TÜV-SV...-2055.16.D/G.0.79 CE0036 4 bar
M28ZV	1.4404	16	G 3/4	5	703	-20 tot +200	94	94	36	TÜV-SV...-2055.16.D/G.0.79 CE0036 5 bar
M28ZW	1.4404	16	G 3/4	5.2	728	-20 tot +200	94	94	36	TÜV-SV...-2055.16.D/G.0.79 CE0036 5.2 bar
M2924	1.4404	16	G 3/4	6	821	-20 tot +200	94	94	36	TÜV-SV...-2055.16.D/G.0.79 CE0036 6 bar
M2928	1.4404	16	G 3/4	7	940	-20 tot +200	94	94	36	TÜV-SV...-2055.16.D/G.0.79 CE0036 7 bar
M292B	1.4404	16	G 3/4	8	1059	-20 tot +200	94	94	36	TÜV-SV...-2055.16.D/G.0.79 CE0036 8 bar
M292C	1.4404	16	G 3/4	8.5	1120	-20 tot +200	94	94	36	TÜV-SV...-2055.16.D/G.0.79 CE0036 8.5 bar
M292G	1.4404	16	G 3/4	9	1178	-20 tot +200	94	94	36	TÜV-SV...-2055.16.D/G.0.79 CE0036 9 bar
M28W4	1.4404	16	G 3/4	10	1297	-20 tot +200	104	104	36	TÜV-SV...-2055.16.D/G.0.79 CE0036 10 bar

SKU	Materiaal behuizing	DN (mm)	Draad	Insteldruk (bar)	Afblaascapaciteit (m^3/h)	Temperatuurbereik (°C)	h (mm)	H (mm)	SW (mm)	Markering
M28W7	1.4404	16	G 3/4	11	1416	-20 tot +200	104	104	36	TÜV-SV...-2055.16.D/G.0.79 CE0036 11 bar
M28W8	1.4404	16	G 3/4	11.5	1477	-20 tot +200	104	104	36	TÜV-SV...-2055.16.D/G.0.79 CE0036 11.5 bar
M28WB	1.4404	16	G 3/4	12	1535	-20 tot +200	104	104	36	TÜV-SV...-2055.16.D/G.0.79 CE0036 12 bar
M28WD	1.4404	16	G 3/4	13	1654	-20 tot +200	104	104	36	TÜV-SV...-2055.16.D/G.0.79 CE0036 13 bar
M28WK	1.4404	16	G 3/4	16	2010	-20 tot +200	104	104	36	TÜV-SV...-2055.16.D/G.0.79 CE0036 16 bar
M28WY	1.4404	16	G 3/4	20	2486	-20 tot +200	104	104	36	TÜV-SV...-2055.16.D/G.0.79 CE0036 20 bar
M28X8	1.4404	16	G 3/4	30.5	3736	-60 tot +225	104	104	36	TÜV-SV...-2055.16.D/G.0.79 CE0036 30.5 bar
M28XA	1.4404	16	G 3/4	31	3794	-60 tot +225	104	104	36	TÜV-SV...-2055.16.D/G.0.79 CE0036 31 bar
M28XB	1.4404	16	G 3/4	31.5	3855	-60 tot +225	104	104	36	TÜV-SV...-2055.16.D/G.0.79 CE0036 31.5 bar
M28XE	1.4404	16	G 3/4	32	3913	-60 tot +225	104	104	36	TÜV-SV...-2055.16.D/G.0.79 CE0036 32 bar
M28XF	1.4404	16	G 3/4	32.5	3974	-60 tot +225	104	104	36	TÜV-SV...-2055.16.D/G.0.79 CE0036 32.5 bar
M28XJ	1.4404	16	G 3/4	33	4031	-60 tot +225	104	104	36	TÜV-SV...-2055.16.D/G.0.79 CE0036 33 bar
M28XK	1.4404	16	G 3/4	33.5	4093	-60 tot +225	104	104	36	TÜV-SV...-2055.16.D/G.0.79 CE0036 33.5 bar
M28XP	1.4404	16	G 3/4	34	4150	-60 tot +225	104	104	36	TÜV-SV...-2055.16.D/G.0.79 CE0036 34 bar
M28XQ	1.4404	16	G 3/4	34.5	4212	-60 tot +225	104	104	36	TÜV-SV...-2055.16.D/G.0.79 CE0036 34.5 bar
M28XT	1.4404	16	G 3/4	35	4269	-60 tot +225	104	104	36	TÜV-SV...-2055.16.D/G.0.79 CE0036 35 bar
M28XU	1.4404	16	G 3/4	35.5	4331	-60 tot +225	104	104	36	TÜV-SV...-2055.16.D/G.0.79 CE0036 35.5 bar
M28XX	1.4404	16	G 3/4	36	4388	-60 tot +225	104	104	36	TÜV-SV...-2055.16.D/G.0.79 CE0036 36 bar
M28XY	1.4404	16	G 3/4	36.5	4450	-60 tot +225	104	104	36	TÜV-SV...-2055.16.D/G.0.79 CE0036 36.5 bar
M28Y3	1.4404	16	G 3/4	37	4507	-60 tot +225	104	104	36	TÜV-SV...-2055.16.D/G.0.79 CE0036 37 bar
M28Y4	1.4404	16	G 3/4	37.5	4569	-60 tot +225	104	104	36	TÜV-SV...-2055.16.D/G.0.79 CE0036 37.5 bar
M28Y7	1.4404	16	G 3/4	38	4626	-60 tot +225	104	104	36	TÜV-SV...-2055.16.D/G.0.79 CE0036 38 bar
M28Y8	1.4404	16	G 3/4	38.5	4688	-60 tot +225	104	104	36	TÜV-SV...-2055.16.D/G.0.79 CE0036 38.5 bar
M28YB	1.4404	16	G 3/4	39	4745	-60 tot +225	104	104	36	TÜV-SV...-2055.16.D/G.0.79 CE0036 39 bar
M28YC	1.4404	16	G 3/4	39.5	4807	-60 tot +225	104	104	36	TÜV-SV...-2055.16.D/G.0.79 CE0036 39.5 bar
M28YJ	1.4404	16	G 3/4	40	4864	-60 tot +225	104	104	36	TÜV-SV...-2055.16.D/G.0.79 CE0036 40 bar
M28YK	1.4404	16	G 3/4	40.5	4926	-60 tot +225	104	104	36	TÜV-SV...-2055.16.D/G.0.79 CE0036 40.5 bar
M28YP	1.4404	16	G 3/4	41	4983	-60 tot +225	104	104	36	TÜV-SV...-2055.16.D/G.0.79 CE0036 41 bar
M28YQ	1.4404	16	G 3/4	41.5	5044	-60 tot +225	104	104	36	TÜV-SV...-2055.16.D/G.0.79 CE0036 41.5 bar
M28YT	1.4404	16	G 3/4	42	5101	-60 tot +225	104	104	36	TÜV-SV...-2055.16.D/G.0.79 CE0036 42 bar
M28YU	1.4404	16	G 3/4	42.5	5163	-60 tot +225	104	104	36	TÜV-SV...-2055.16.D/G.0.79 CE0036 42.5 bar
M28YX	1.4404	16	G 3/4	43	5220	-60 tot +225	104	104	36	TÜV-SV...-2055.16.D/G.0.79 CE0036 43 bar
M28YY	1.4404	16	G 3/4	43.5	5282	-60 tot +225	104	104	36	TÜV-SV...-2055.16.D/G.0.79 CE0036 43.5 bar
M28Z3	1.4404	16	G 3/4	44	5339	-60 tot +225	104	104	36	TÜV-SV...-2055.16.D/G.0.79 CE0036 44 bar
M28Z4	1.4404	16	G 3/4	44.5	5401	-60 tot +225	104	104	36	TÜV-SV...-2055.16.D/G.0.79 CE0036 44.5 bar
M28Z7	1.4404	16	G 3/4	45	5458	-60 tot +225	104	104	36	TÜV-SV...-2055.16.D/G.0.79 CE0036 45 bar
M28Z8	1.4404	16	G 3/4	45.5	5520	-60 tot +225	104	104	36	TÜV-SV...-2055.16.D/G.0.79 CE0036 45.5 bar
M28ZB	1.4404	16	G 3/4	46	5577	-60 tot +225	104	104	36	TÜV-SV...-2055.16.D/G.0.79 CE0036 46 bar
M28ZC	1.4404	16	G 3/4	46.5	5639	-60 tot +225	104	104	36	TÜV-SV...-2055.16.D/G.0.79 CE0036 46.5 bar
M28ZF	1.4404	16	G 3/4	47	5696	-60 tot +225	104	104	36	TÜV-SV...-2055.16.D/G.0.79 CE0036 47 bar
M28ZG	1.4404	16	G 3/4	47.5	5758	-60 tot +225	104	104	36	TÜV-SV...-2055.16.D/G.0.79 CE0036 47.5 bar
M28ZK	1.4404	16	G 3/4	48	5815	-60 tot +225	104	104	36	TÜV-SV...-2055.16.D/G.0.79 CE0036 48 bar
M28ZM	1.4404	16	G 3/4	48.5	5877	-60 tot +225	104	104	36	TÜV-SV...-2055.16.D/G.0.79 CE0036 48.5 bar
M28ZQ	1.4404	16	G 3/4	49	5934	-60 tot +225	104	104	36	TÜV-SV...-2055.16.D/G.0.79 CE0036 49 bar
M28ZR	1.4404	16	G 3/4	49.5	5996	-60 tot +225	104	104	36	TÜV-SV...-2055.16.D/G.0.79 CE0036 49.5 bar
M28ZZ	1.4404	16	G 3/4	50	6053	-60 tot +225	104	104	36	TÜV-SV...-2055.16.D/G.0.79 CE0036 50 bar
M28DK	1.4404	20	G 1	0.8	260	-20 tot +200	111	111	41	TÜV-SV...-2055.20.D/G.0.64 CE0036 0.8 bar
M28DP	1.4404	20	G 1	1	305	-20 tot +200	111	111	41	TÜV-SV...-2055.20.D/G.0.68 CE0036 1 bar
M28DS	1.4404	20	G 1	1.5	408	-20 tot +200	111	111	41	TÜV-SV...-2055.20.D/G.0.72 CE0036 1.5 bar
M28DW	1.4404	20	G 1	1.8	461	-20 tot +200	111	111	41	TÜV-SV...-2055.20.D/G.0.72 CE0036 1.8 bar
M28F7	1.4404	20	G 1	2	506	-20 tot +200	111	111	41	TÜV-SV...-2055.20.D/G.0.74 CE0036 2 bar
M28F9	1.4404	20	G 1	2.5	603	-20 tot +200	111	111	41	TÜV-SV...-2055.20.D/G.0.75 CE0036 2.5 bar
M28FB	1.4404	20	G 1	2.8	656	-20 tot +200	111	111	41	TÜV-SV...-2055.20.D/G.0.75 CE0036 2.8 bar
M28FN	1.4404	20	G 1	3	699	-20 tot +200	111	111	41	TÜV-SV...-2055.20.D/G.0.76 CE0036 3 bar
M28H2	1.4404	20	G 1	4	889	-20 tot +200	111	111	41	TÜV-SV...-2055.20.D/G.0.77 CE0036 4 bar
M28JE	1.4404	20	G 1	5	1070	-20 tot +200	111	111	41	TÜV-SV...-2055.20.D/G.0.77 CE0036 5 bar
M28JG	1.4404	20	G 1	5.5	1163	-20 tot +200	111	111	41	TÜV-SV...-2055.20.D/G.0.77 CE0036 5.5 bar
M28JN	1.4404	20	G 1	6	1251	-20 tot +200	111	111	41	TÜV-SV...-2055.20.D/G.0.77 CE0036 6 bar
M28JP	1.4404	20	G 1	6.5	1344	-20 tot +200	111	111	41	TÜV-SV...-2055.20.D/G.0.77 CE0036 6.5 bar
M28JR	1.4404	20	G 1	6.6	1362	-20 tot +200	111	111	41	TÜV-SV...-2055.20.D/G.0.77 CE0036 6.6 bar
M28JU	1.4404	20	G 1	7	1432	-20 tot +200	111	111	41	TÜV-SV...-2055.20.D/G.0.77 CE0036 7 bar

SKU	Materiaal behuizing	DN (mm)	Draad	Insteldruk (bar)	Afblaascapaciteit (m^3/h)	Temperatuurbereik (°C)	h (mm)	H (mm)	SW (mm)	Markering
M28JW	1.4404	20	G 1	7.5	1525	-20 tot +200	111	111	41	TÜV-SV...-2055.20.D/G.0.77 CE0036 7.5 bar
M28K3	1.4404	20	G 1	8	1613	-20 tot +200	111	111	41	TÜV-SV...-2055.20.D/G.0.77 CE0036 8 bar
M28K7	1.4404	20	G 1	9	1794	-20 tot +200	111	111	41	TÜV-SV...-2055.20.D/G.0.77 CE0036 9 bar
M28DZ	1.4404	20	G 1	10	1975	-20 tot +200	111	111	41	TÜV-SV...-2055.20.D/G.0.77 CE0036 10 bar
M28EA	1.4404	20	G 1	10.5	2068	-20 tot +200	111	111	41	TÜV-SV...-2055.20.D/G.0.77 CE0036 10.5 bar
M28ED	1.4404	20	G 1	11	2156	-20 tot +200	111	111	41	TÜV-SV...-2055.20.D/G.0.77 CE0036 11 bar
M28EH	1.4404	20	G 1	12	2337	-20 tot +200	111	111	41	TÜV-SV...-2055.20.D/G.0.77 CE0036 12 bar
M28EM	1.4404	20	G 1	13	2518	-20 tot +200	111	111	41	TÜV-SV...-2055.20.D/G.0.77 CE0036 13 bar
M28EP	1.4404	20	G 1	14	2700	-20 tot +200	111	111	41	TÜV-SV...-2055.20.D/G.0.77 CE0036 14 bar
M28ES	1.4404	20	G 1	15	2881	-20 tot +200	111	111	41	TÜV-SV...-2055.20.D/G.0.77 CE0036 15 bar
M28EV	1.4404	20	G 1	16	3062	-20 tot +200	111	111	41	TÜV-SV...-2055.20.D/G.0.77 CE0036 16 bar
M28EY	1.4404	20	G 1	17	3243	-20 tot +200	111	111	41	TÜV-SV...-2055.20.D/G.0.77 CE0036 17 bar
M28F2	1.4404	20	G 1	18	3424	-20 tot +200	111	111	41	TÜV-SV...-2055.20.D/G.0.77 CE0036 18 bar
M28F4	1.4404	20	G 1	19	3605	-20 tot +200	111	111	41	TÜV-SV...-2055.20.D/G.0.77 CE0036 19 bar
M28FE	1.4404	20	G 1	20	3786	-20 tot +200	111	111	41	TÜV-SV...-2055.20.D/G.0.77 CE0036 20 bar
M28FG	1.4404	20	G 1	21	3967	-20 tot +200	111	111	41	TÜV-SV...-2055.20.D/G.0.77 CE0036 21 bar
M28FS	1.4404	20	G 1	30.5	5690	-60 tot +225	111	111	41	TÜV-SV...-2055.20.D/G.0.77 CE0036 30.5 bar
M28FU	1.4404	20	G 1	31	5778	-60 tot +225	111	111	41	TÜV-SV...-2055.20.D/G.0.77 CE0036 31 bar
M28FV	1.4404	20	G 1	31.5	5871	-60 tot +225	111	111	41	TÜV-SV...-2055.20.D/G.0.77 CE0036 31.5 bar
M28FY	1.4404	20	G 1	32	5959	-60 tot +225	111	111	41	TÜV-SV...-2055.20.D/G.0.77 CE0036 32 bar
M28FZ	1.4404	20	G 1	32.5	6052	-60 tot +225	111	111	41	TÜV-SV...-2055.20.D/G.0.77 CE0036 32.5 bar
M28G4	1.4404	20	G 1	33	6140	-60 tot +225	111	111	41	TÜV-SV...-2055.20.D/G.0.77 CE0036 33 bar
M28G5	1.4404	20	G 1	33.5	6234	-60 tot +225	111	111	41	TÜV-SV...-2055.20.D/G.0.77 CE0036 33.5 bar
M28G8	1.4404	20	G 1	34	6321	-60 tot +225	111	111	41	TÜV-SV...-2055.20.D/G.0.77 CE0036 34 bar
M28G9	1.4404	20	G 1	34.5	6415	-60 tot +225	111	111	41	TÜV-SV...-2055.20.D/G.0.77 CE0036 34.5 bar
M28GC	1.4404	20	G 1	35	6502	-60 tot +225	111	111	41	TÜV-SV...-2055.20.D/G.0.77 CE0036 35 bar
M28GD	1.4404	20	G 1	35.5	6596	-60 tot +225	111	111	41	TÜV-SV...-2055.20.D/G.0.77 CE0036 35.5 bar
M28GG	1.4404	20	G 1	36	6683	-60 tot +225	111	111	41	TÜV-SV...-2055.20.D/G.0.77 CE0036 36 bar
M28GH	1.4404	20	G 1	36.5	6777	-60 tot +225	111	111	41	TÜV-SV...-2055.20.D/G.0.77 CE0036 36.5 bar
M28GM	1.4404	20	G 1	37	6864	-60 tot +225	111	111	41	TÜV-SV...-2055.20.D/G.0.77 CE0036 37 bar
M28GN	1.4404	20	G 1	37.5	6958	-60 tot +225	111	111	41	TÜV-SV...-2055.20.D/G.0.77 CE0036 37.5 bar
M28GR	1.4404	20	G 1	38	7045	-60 tot +225	111	111	41	TÜV-SV...-2055.20.D/G.0.77 CE0036 38 bar
M28GS	1.4404	20	G 1	38.5	7139	-60 tot +225	111	111	41	TÜV-SV...-2055.20.D/G.0.77 CE0036 38.5 bar
M28GV	1.4404	20	G 1	39	7226	-60 tot +225	111	111	41	TÜV-SV...-2055.20.D/G.0.77 CE0036 39 bar
M28GW	1.4404	20	G 1	39.5	7320	-60 tot +225	111	111	41	TÜV-SV...-2055.20.D/G.0.77 CE0036 39.5 bar
M28H4	1.4404	20	G 1	40	7407	-60 tot +225	111	111	41	TÜV-SV...-2055.20.D/G.0.77 CE0036 40 bar
M28H5	1.4404	20	G 1	40.5	7501	-60 tot +225	111	111	41	TÜV-SV...-2055.20.D/G.0.77 CE0036 40.5 bar
M28H8	1.4404	20	G 1	41	7588	-60 tot +225	111	111	41	TÜV-SV...-2055.20.D/G.0.77 CE0036 41 bar
M28H9	1.4404	20	G 1	41.5	7682	-60 tot +225	111	111	41	TÜV-SV...-2055.20.D/G.0.77 CE0036 41.5 bar
M28HC	1.4404	20	G 1	42	7769	-60 tot +225	111	111	41	TÜV-SV...-2055.20.D/G.0.77 CE0036 42 bar
M28HD	1.4404	20	G 1	42.5	7863	-60 tot +225	111	111	41	TÜV-SV...-2055.20.D/G.0.77 CE0036 42.5 bar
M28HG	1.4404	20	G 1	43	7950	-60 tot +225	111	111	41	TÜV-SV...-2055.20.D/G.0.77 CE0036 43 bar
M28HH	1.4404	20	G 1	43.5	8045	-60 tot +225	111	111	41	TÜV-SV...-2055.20.D/G.0.77 CE0036 43.5 bar
M28HM	1.4404	20	G 1	44	8131	-60 tot +225	111	111	41	TÜV-SV...-2055.20.D/G.0.77 CE0036 44 bar
M28HN	1.4404	20	G 1	44.5	8226	-60 tot +225	111	111	41	TÜV-SV...-2055.20.D/G.0.77 CE0036 44.5 bar
M28HR	1.4404	20	G 1	45	8313	-60 tot +225	111	111	41	TÜV-SV...-2055.20.D/G.0.77 CE0036 45 bar
M28HS	1.4404	20	G 1	45.5	8407	-60 tot +225	111	111	41	TÜV-SV...-2055.20.D/G.0.77 CE0036 45.5 bar
M28HV	1.4404	20	G 1	46	8494	-60 tot +225	111	111	41	TÜV-SV...-2055.20.D/G.0.77 CE0036 46 bar
M28HW	1.4404	20	G 1	46.5	8588	-60 tot +225	111	111	41	TÜV-SV...-2055.20.D/G.0.77 CE0036 46.5 bar
M28HZ	1.4404	20	G 1	47	8675	-60 tot +225	111	111	41	TÜV-SV...-2055.20.D/G.0.77 CE0036 47 bar
M28J2	1.4404	20	G 1	47.5	8769	-60 tot +225	111	111	41	TÜV-SV...-2055.20.D/G.0.77 CE0036 47.5 bar
M28J5	1.4404	20	G 1	48	8856	-60 tot +225	111	111	41	TÜV-SV...-2055.20.D/G.0.77 CE0036 48 bar
M28J6	1.4404	20	G 1	48.5	8950	-60 tot +225	111	111	41	TÜV-SV...-2055.20.D/G.0.77 CE0036 48.5 bar
M28J9	1.4404	20	G 1	49	9037	-60 tot +225	111	111	41	TÜV-SV...-2055.20.D/G.0.77 CE0036 49 bar
M28JA	1.4404	20	G 1	49.5	9131	-60 tot +225	111	111	41	TÜV-SV...-2055.20.D/G.0.77 CE0036 49.5 bar
M28JJ	1.4404	20	G 1	50	9218	-60 tot +225	111	111	41	TÜV-SV...-2055.20.D/G.0.77 CE0036 50 bar
M28P2	Messing	11	G 1/2	0.2	46	-20 tot +200	66	66	27	TÜV-SV...-2055.11.D/G.0.55 CE0036 0.2 bar
M28P3	Messing	11	G 1/2	0.3	54	-20 tot +200	66	66	27	TÜV-SV...-2055.11.D/G.0.6 CE0036 0.3 bar
M28P5	Messing	11	G 1/2	0.4	67	-20 tot +200	66	66	27	TÜV-SV...-2055.11.D/G.0.69 CE0036 0.4 bar
M28P4	Messing	11	G 1/2	0.45	71	-20 tot +200	66	66	27	TÜV-SV...-2055.11.D/G.0.69 CE0036 0.45 bar
M28P8	Messing	11	G 1/2	0.5	74	-20 tot +200	66	66	27	TÜV-SV...-2055.11.D/G.0.72 CE0036 0.5 bar

SKU	Materiaal behuizing	DN (mm)	Draad	Insteldruk (bar)	Afblaascapaciteit (m^3/h)	Temperatuurbereik (°C)	h (mm)	H (mm)	SW (mm)	Markering
M28P9	Messing	11	G 1/2	0.6	82	-20 tot +200	66	66	27	TÜV-SV...-2055.11.D/G.0.75 CE0036 0.6 bar
M28PA	Messing	11	G 1/2	0.7	87	-20 tot +200	66	66	27	TÜV-SV...-2055.11.D/G.0.75 CE0036 0.7 bar
M28PB	Messing	11	G 1/2	0.8	95	-20 tot +200	66	66	27	TÜV-SV...-2055.11.D/G.0.77 CE0036 0.8 bar
M28PC	Messing	11	G 1/2	0.9	101	-20 tot +200	66	66	27	TÜV-SV...-2055.11.D/G.0.78 CE0036 0.9 bar
M28QF	Messing	11	G 1/2	1	107	-20 tot +200	66	66	27	TÜV-SV...-2055.11.D/G.0.79 CE0036 1 bar
M28PE	Messing	11	G 1/2	1.1	115	-20 tot +200	66	66	27	TÜV-SV...-2055.11.D/G.0.79 CE0036 1.1 bar
M28PF	Messing	11	G 1/2	1.2	121	-20 tot +200	66	66	27	TÜV-SV...-2055.11.D/G.0.79 CE0036 1.2 bar
M28PG	Messing	11	G 1/2	1.5	137	-20 tot +200	66	66	27	TÜV-SV...-2055.11.D/G.0.8 CE0036 1.5 bar
M28PJ	Messing	11	G 1/2	1.6	143	-20 tot +200	66	66	27	TÜV-SV...-2055.11.D/G.0.8 CE0036 1.6 bar
M28PM	Messing	11	G 1/2	1.8	155	-20 tot +200	66	66	27	TÜV-SV...-2055.11.D/G.0.8 CE0036 1.8 bar
M28QW	Messing	11	G 1/2	2	166	-20 tot +200	66	66	27	TÜV-SV...-2055.11.D/G.0.8 CE0036 2 bar
M28QH	Messing	11	G 1/2	2.2	178	-20 tot +200	66	66	27	TÜV-SV...-2055.11.D/G.0.8 CE0036 2.2 bar
M28QJ	Messing	11	G 1/2	2.4	189	-20 tot +200	66	66	27	TÜV-SV...-2055.11.D/G.0.8 CE0036 2.4 bar
M28QM	Messing	11	G 1/2	2.5	195	-20 tot +200	66	66	27	TÜV-SV...-2055.11.D/G.0.8 CE0036 2.5 bar
M28QN	Messing	11	G 1/2	2.6	200	-20 tot +200	66	66	27	TÜV-SV...-2055.11.D/G.0.8 CE0036 2.6 bar
M28SC	Messing	11	G 1/2	3	222	-20 tot +200	66	66	27	TÜV-SV...-2055.11.D/G.0.8 CE0036 3 bar
M28QZ	Messing	11	G 1/2	3.5	252	-20 tot +200	66	66	27	TÜV-SV...-2055.11.D/G.0.8 CE0036 3.5 bar
M28R2	Messing	11	G 1/2	3.8	269	-20 tot +200	66	66	27	TÜV-SV...-2055.11.D/G.0.8 CE0036 3.8 bar
M28TT	Messing	11	G 1/2	4	279	-20 tot +200	66	66	27	TÜV-SV...-2055.11.D/G.0.8 CE0036 4 bar
M28SE	Messing	11	G 1/2	4.1	286	-20 tot +200	66	66	27	TÜV-SV...-2055.11.D/G.0.8 CE0036 4.1 bar
M28SF	Messing	11	G 1/2	4.3	297	-20 tot +200	66	66	27	TÜV-SV...-2055.11.D/G.0.8 CE0036 4.3 bar
M28SG	Messing	11	G 1/2	4.5	309	-20 tot +200	66	66	27	TÜV-SV...-2055.11.D/G.0.8 CE0036 4.5 bar
M28TZ	Messing	11	G 1/2	5	336	-20 tot +200	66	66	27	TÜV-SV...-2055.11.D/G.0.8 CE0036 5 bar
M28TV	Messing	11	G 1/2	5.5	365	-20 tot +200	66	66	27	TÜV-SV...-2055.11.D/G.0.8 CE0036 5.5 bar
M28TW	Messing	11	G 1/2	5.8	383	-20 tot +200	66	66	27	TÜV-SV...-2055.11.D/G.0.8 CE0036 5.8 bar
M28U7	Messing	11	G 1/2	6	394	-20 tot +200	66	66	27	TÜV-SV...-2055.11.D/G.0.8 CE0036 6 bar
M28U3	Messing	11	G 1/2	6.3	411	-20 tot +200	66	66	27	TÜV-SV...-2055.11.D/G.0.8 CE0036 6.3 bar
M28U5	Messing	11	G 1/2	6.5	422	-20 tot +200	66	66	27	TÜV-SV...-2055.11.D/G.0.8 CE0036 6.5 bar
M28U6	Messing	11	G 1/2	6.8	439	-20 tot +200	66	66	27	TÜV-SV...-2055.11.D/G.0.8 CE0036 6.8 bar
M28UC	Messing	11	G 1/2	7	450	-20 tot +200	66	66	27	TÜV-SV...-2055.11.D/G.0.8 CE0036 7 bar
M28U9	Messing	11	G 1/2	7.3	468	-20 tot +200	79	79	27	TÜV-SV...-2055.11.D/G.0.8 CE0036 7.3 bar
M28UA	Messing	11	G 1/2	7.7	491	-20 tot +200	79	79	27	TÜV-SV...-2055.11.D/G.0.8 CE0036 7.7 bar
M28UB	Messing	11	G 1/2	7.8	496	-20 tot +200	79	79	27	TÜV-SV...-2055.11.D/G.0.8 CE0036 7.8 bar
M28UG	Messing	11	G 1/2	8	507	-20 tot +200	79	79	27	TÜV-SV...-2055.11.D/G.0.8 CE0036 8 bar
M28UF	Messing	11	G 1/2	8.5	536	-20 tot +200	79	79	27	TÜV-SV...-2055.11.D/G.0.8 CE0036 8.5 bar
M28UK	Messing	11	G 1/2	9	564	-20 tot +200	79	79	27	TÜV-SV...-2055.11.D/G.0.8 CE0036 9 bar
M28UJ	Messing	11	G 1/2	9.5	593	-20 tot +200	79	79	27	TÜV-SV...-2055.11.D/G.0.8 CE0036 9.5 bar
M28PQ	Messing	11	G 1/2	10	621	-20 tot +200	79	79	27	TÜV-SV...-2055.11.D/G.0.8 CE0036 10 bar
M28PP	Messing	11	G 1/2	10.5	650	-20 tot +200	79	79	27	TÜV-SV...-2055.11.D/G.0.8 CE0036 10.5 bar
M28PU	Messing	11	G 1/2	11	678	-20 tot +200	79	79	27	TÜV-SV...-2055.11.D/G.0.8 CE0036 11 bar
M28PT	Messing	11	G 1/2	11.5	707	-20 tot +200	79	79	27	TÜV-SV...-2055.11.D/G.0.8 CE0036 11.5 bar
M28PX	Messing	11	G 1/2	12	735	-20 tot +200	79	79	27	TÜV-SV...-2055.11.D/G.0.8 CE0036 12 bar
M28PW	Messing	11	G 1/2	12.5	764	-20 tot +200	79	79	27	TÜV-SV...-2055.11.D/G.0.8 CE0036 12.5 bar
M28PZ	Messing	11	G 1/2	13	791	-20 tot +200	79	79	27	TÜV-SV...-2055.11.D/G.0.8 CE0036 13 bar
M28Q4	Messing	11	G 1/2	14	848	-20 tot +200	79	79	27	TÜV-SV...-2055.11.D/G.0.8 CE0036 14 bar
M28Q3	Messing	11	G 1/2	14.5	878	-20 tot +200	79	79	27	TÜV-SV...-2055.11.D/G.0.8 CE0036 14.5 bar
M28Q7	Messing	11	G 1/2	15	905	-20 tot +200	79	79	27	TÜV-SV...-2055.11.D/G.0.8 CE0036 15 bar
M28Q6	Messing	11	G 1/2	15.5	935	-20 tot +200	79	79	27	TÜV-SV...-2055.11.D/G.0.8 CE0036 15.5 bar
M28Q9	Messing	11	G 1/2	16	962	-20 tot +200	79	79	27	TÜV-SV...-2055.11.D/G.0.8 CE0036 16 bar
M28QB	Messing	11	G 1/2	17	1019	-20 tot +200	79	79	27	TÜV-SV...-2055.11.D/G.0.8 CE0036 17 bar
M28QA	Messing	11	G 1/2	17.5	1048	-20 tot +200	79	79	27	TÜV-SV...-2055.11.D/G.0.8 CE0036 17.5 bar
M28QE	Messing	11	G 1/2	18	1076	-20 tot +200	79	79	27	TÜV-SV...-2055.11.D/G.0.8 CE0036 18 bar
M28QD	Messing	11	G 1/2	18.5	1105	-20 tot +200	79	79	27	TÜV-SV...-2055.11.D/G.0.8 CE0036 18.5 bar
M28QP	Messing	11	G 1/2	20	1190	-20 tot +200	79	79	27	TÜV-SV...-2055.11.D/G.0.8 CE0036 20 bar
M28QR	Messing	11	G 1/2	22	1304	-20 tot +200	79	79	27	TÜV-SV...-2055.11.D/G.0.8 CE0036 22 bar
M28QS	Messing	11	G 1/2	23	1361	-20 tot +200	79	79	27	TÜV-SV...-2055.11.D/G.0.8 CE0036 23 bar
M28QT	Messing	11	G 1/2	24	1417	-20 tot +200	79	79	27	TÜV-SV...-2055.11.D/G.0.8 CE0036 24 bar
M28QV	Messing	11	G 1/2	25	1474	-60 tot +225	79	79	27	TÜV-SV...-2055.11.D/G.0.8 CE0036 25 bar
M28R6	Messing	11	G 1/2	30	1759	-60 tot +225	79	79	27	TÜV-SV...-2055.11.D/G.0.8 CE0036 30 bar
M28R5	Messing	11	G 1/2	30.5	1788	-60 tot +225	79	79	27	TÜV-SV...-2055.11.D/G.0.8 CE0036 30.5 bar
M28RA	Messing	11	G 1/2	31	1816	-60 tot +225	79	79	27	TÜV-SV...-2055.11.D/G.0.8 CE0036 31 bar

SKU	Materiaal behuizing	DN (mm)	Draad	Insteldruk (bar)	Afblaascapaciteit (m^3/h)	Temperatuurbereik (°C)	h (mm)	H (mm)	SW (mm)	Markering
M28R9	Messing	11	G 1/2	31.5	1845	-60 tot +225	79	79	27	TÜV-SV...-2055.11.D/G.0.8 CE0036 31.5 bar
M28RE	Messing	11	G 1/2	32	1873	-60 tot +225	79	79	27	TÜV-SV...-2055.11.D/G.0.8 CE0036 32 bar
M28RD	Messing	11	G 1/2	32.5	1902	-60 tot +225	79	79	27	TÜV-SV...-2055.11.D/G.0.8 CE0036 32.5 bar
M28RJ	Messing	11	G 1/2	33	1930	-60 tot +225	79	79	27	TÜV-SV...-2055.11.D/G.0.8 CE0036 33 bar
M28RH	Messing	11	G 1/2	33.5	1959	-60 tot +225	79	79	27	TÜV-SV...-2055.11.D/G.0.8 CE0036 33.5 bar
M28RP	Messing	11	G 1/2	34	1986	-60 tot +225	79	79	27	TÜV-SV...-2055.11.D/G.0.8 CE0036 34 bar
M28RN	Messing	11	G 1/2	34.5	2016	-60 tot +225	79	79	27	TÜV-SV...-2055.11.D/G.0.8 CE0036 34.5 bar
M28RT	Messing	11	G 1/2	35	2043	-60 tot +225	79	79	27	TÜV-SV...-2055.11.D/G.0.8 CE0036 35 bar
M28RS	Messing	11	G 1/2	35.5	2073	-60 tot +225	79	79	27	TÜV-SV...-2055.11.D/G.0.8 CE0036 35.5 bar
M28RX	Messing	11	G 1/2	36	2100	-60 tot +225	79	79	27	TÜV-SV...-2055.11.D/G.0.8 CE0036 36 bar
M28RW	Messing	11	G 1/2	36.5	2130	-60 tot +225	79	79	27	TÜV-SV...-2055.11.D/G.0.8 CE0036 36.5 bar
M28S3	Messing	11	G 1/2	37	2157	-60 tot +225	79	79	27	TÜV-SV...-2055.11.D/G.0.8 CE0036 37 bar
M28S2	Messing	11	G 1/2	37.5	2187	-60 tot +225	79	79	27	TÜV-SV...-2055.11.D/G.0.8 CE0036 37.5 bar
M28S7	Messing	11	G 1/2	38	2214	-60 tot +225	79	79	27	TÜV-SV...-2055.11.D/G.0.8 CE0036 38 bar
M28S6	Messing	11	G 1/2	38.5	2244	-60 tot +225	79	79	27	TÜV-SV...-2055.11.D/G.0.8 CE0036 38.5 bar
M28SB	Messing	11	G 1/2	39	2271	-60 tot +225	79	79	27	TÜV-SV...-2055.11.D/G.0.8 CE0036 39 bar
M28SA	Messing	11	G 1/2	39.5	2301	-60 tot +225	79	79	27	TÜV-SV...-2055.11.D/G.0.8 CE0036 39.5 bar
M28SM	Messing	11	G 1/2	40	2328	-60 tot +225	79	79	27	TÜV-SV...-2055.11.D/G.0.8 CE0036 40 bar
M28SK	Messing	11	G 1/2	40.5	2358	-60 tot +225	79	79	27	TÜV-SV...-2055.11.D/G.0.8 CE0036 40.5 bar
M28SR	Messing	11	G 1/2	41	2385	-60 tot +225	79	79	27	TÜV-SV...-2055.11.D/G.0.8 CE0036 41 bar
M28SQ	Messing	11	G 1/2	41.5	2414	-60 tot +225	79	79	27	TÜV-SV...-2055.11.D/G.0.8 CE0036 41.5 bar
M28SV	Messing	11	G 1/2	42	2442	-60 tot +225	79	79	27	TÜV-SV...-2055.11.D/G.0.8 CE0036 42 bar
M28SU	Messing	11	G 1/2	42.5	2471	-60 tot +225	79	79	27	TÜV-SV...-2055.11.D/G.0.8 CE0036 42.5 bar
M28SZ	Messing	11	G 1/2	43	2499	-60 tot +225	79	79	27	TÜV-SV...-2055.11.D/G.0.8 CE0036 43 bar
M28SY	Messing	11	G 1/2	43.5	2528	-60 tot +225	79	79	27	TÜV-SV...-2055.11.D/G.0.8 CE0036 43.5 bar
M28T5	Messing	11	G 1/2	44	2556	-60 tot +225	79	79	27	TÜV-SV...-2055.11.D/G.0.8 CE0036 44 bar
M28T4	Messing	11	G 1/2	44.5	2585	-60 tot +225	79	79	27	TÜV-SV...-2055.11.D/G.0.8 CE0036 44.5 bar
M28T9	Messing	11	G 1/2	45	2612	-60 tot +225	79	79	27	TÜV-SV...-2055.11.D/G.0.8 CE0036 45 bar
M28T8	Messing	11	G 1/2	45.5	2642	-60 tot +225	79	79	27	TÜV-SV...-2055.11.D/G.0.8 CE0036 45.5 bar
M28TD	Messing	11	G 1/2	46	2669	-60 tot +225	79	79	27	TÜV-SV...-2055.11.D/G.0.8 CE0036 46 bar
M28TC	Messing	11	G 1/2	46.5	2699	-60 tot +225	79	79	27	TÜV-SV...-2055.11.D/G.0.8 CE0036 46.5 bar
M28TH	Messing	11	G 1/2	47	2726	-60 tot +225	79	79	27	TÜV-SV...-2055.11.D/G.0.8 CE0036 47 bar
M28TG	Messing	11	G 1/2	47.5	2756	-60 tot +225	79	79	27	TÜV-SV...-2055.11.D/G.0.8 CE0036 47.5 bar
M28TN	Messing	11	G 1/2	48	2783	-60 tot +225	79	79	27	TÜV-SV...-2055.11.D/G.0.8 CE0036 48 bar
M28TM	Messing	11	G 1/2	48.5	2813	-60 tot +225	79	79	27	TÜV-SV...-2055.11.D/G.0.8 CE0036 48.5 bar
M28TS	Messing	11	G 1/2	49	2840	-60 tot +225	79	79	27	TÜV-SV...-2055.11.D/G.0.8 CE0036 49 bar
M28TR	Messing	11	G 1/2	49.5	2870	-60 tot +225	79	79	27	TÜV-SV...-2055.11.D/G.0.8 CE0036 49.5 bar
M28TY	Messing	11	G 1/2	50	2897	-60 tot +225	79	79	27	TÜV-SV...-2055.11.D/G.0.8 CE0036 50 bar
M28VT	Messing	16	G 3/4	0.2	100	-20 tot +200	94	94	34	TÜV-SV...-2055.16.D/G.0.56 CE0036 0.2 bar
M28VU	Messing	16	G 3/4	0.5	158	-20 tot +200	94	94	34	TÜV-SV...-2055.16.D/G.0.72 CE0036 0.5 bar
M28VV	Messing	16	G 3/4	0.7	187	-20 tot +200	94	94	34	TÜV-SV...-2055.16.D/G.0.76 CE0036 0.7 bar
M28VW	Messing	16	G 3/4	0.8	200	-20 tot +200	94	94	34	TÜV-SV...-2055.16.D/G.0.77 CE0036 0.8 bar
M28VX	Messing	16	G 3/4	0.9	213	-20 tot +200	94	94	34	TÜV-SV...-2055.16.D/G.0.78 CE0036 0.9 bar
M28WR	Messing	16	G 3/4	1	227	-20 tot +200	94	94	34	TÜV-SV...-2055.16.D/G.0.79 CE0036 1 bar
M28VZ	Messing	16	G 3/4	1.1	243	-20 tot +200	94	94	34	TÜV-SV...-2055.16.D/G.0.79 CE0036 1.1 bar
M28W2	Messing	16	G 3/4	1.5	286	-20 tot +200	94	94	34	TÜV-SV...-2055.16.D/G.0.79 CE0036 1.5 bar
M28W3	Messing	16	G 3/4	1.8	328	-20 tot +200	94	94	34	TÜV-SV...-2055.16.D/G.0.79 CE0036 1.8 bar
M28X4	Messing	16	G 3/4	2	346	-20 tot +200	94	94	34	TÜV-SV...-2055.16.D/G.0.79 CE0036 2 bar
M28WT	Messing	16	G 3/4	2.3	388	-20 tot +200	94	94	34	TÜV-SV...-2055.16.D/G.0.79 CE0036 2.3 bar
M28WV	Messing	16	G 3/4	2.5	407	-20 tot +200	94	94	34	TÜV-SV...-2055.16.D/G.0.79 CE0036 2.5 bar
M28WW	Messing	16	G 3/4	2.7	436	-20 tot +200	94	94	34	TÜV-SV...-2055.16.D/G.0.79 CE0036 2.7 bar
M28WX	Messing	16	G 3/4	2.8	448	-20 tot +200	94	94	34	TÜV-SV...-2055.16.D/G.0.79 CE0036 2.8 bar
M28YF	Messing	16	G 3/4	3	465	-20 tot +200	94	94	34	TÜV-SV...-2055.16.D/G.0.79 CE0036 3 bar
M28X7	Messing	16	G 3/4	3.5	526	-20 tot +200	94	94	34	TÜV-SV...-2055.16.D/G.0.79 CE0036 3.5 bar
M28ZU	Messing	16	G 3/4	4	584	-20 tot +200	94	94	34	TÜV-SV...-2055.16.D/G.0.79 CE0036 4 bar
M28YH	Messing	16	G 3/4	4.5	653	-20 tot +200	94	94	34	TÜV-SV...-2055.16.D/G.0.79 CE0036 4.5 bar
M2923	Messing	16	G 3/4	5	703	-20 tot +200	94	94	34	TÜV-SV...-2055.16.D/G.0.79 CE0036 5 bar
M28ZX	Messing	16	G 3/4	5.2	728	-20 tot +200	94	94	34	TÜV-SV...-2055.16.D/G.0.79 CE0036 5.2 bar
M28ZY	Messing	16	G 3/4	5.5	773	-20 tot +200	94	94	34	TÜV-SV...-2055.16.D/G.0.79 CE0036 5.5 bar
M2927	Messing	16	G 3/4	6	821	-20 tot +200	94	94	34	TÜV-SV...-2055.16.D/G.0.79 CE0036 6 bar
M2925	Messing	16	G 3/4	6.5	894	-20 tot +200	94	94	34	TÜV-SV...-2055.16.D/G.0.79 CE0036 6.5 bar

SKU	Materiaal behuizing	DN (mm)	Draad	Insteldruk (bar)	Afblaascapaciteit (m^3/h)	Temperatuurbereik (°C)	h (mm)	H (mm)	SW (mm)	Markering
M2926	Messing	16	G 3/4	6.7	905	-20 tot +200	94	94	34	TÜV-SV...-2055.16.D/G.0.79 CE0036 6.7 bar
M292A	Messing	16	G 3/4	7	940	-20 tot +200	94	94	34	TÜV-SV...-2055.16.D/G.0.79 CE0036 7 bar
M2929	Messing	16	G 3/4	7.5	1014	-20 tot +200	94	94	34	TÜV-SV...-2055.16.D/G.0.79 CE0036 7.5 bar
M292F	Messing	16	G 3/4	8	1059	-20 tot +200	94	94	34	TÜV-SV...-2055.16.D/G.0.79 CE0036 8 bar
M292D	Messing	16	G 3/4	8.5	1120	-20 tot +200	94	94	34	TÜV-SV...-2055.16.D/G.0.79 CE0036 8.5 bar
M292E	Messing	16	G 3/4	8.8	1171	-20 tot +200	94	94	34	TÜV-SV...-2055.16.D/G.0.79 CE0036 8.8 bar
M292K	Messing	16	G 3/4	9	1178	-20 tot +200	94	94	34	TÜV-SV...-2055.16.D/G.0.79 CE0036 9 bar
M292H	Messing	16	G 3/4	9.3	1231	-20 tot +200	104	104	34	TÜV-SV...-2055.16.D/G.0.79 CE0036 9.3 bar
M292J	Messing	16	G 3/4	9.5	1255	-20 tot +200	104	104	34	TÜV-SV...-2055.16.D/G.0.79 CE0036 9.5 bar
M28W6	Messing	16	G 3/4	10	1297	-20 tot +200	104	104	34	TÜV-SV...-2055.16.D/G.0.79 CE0036 10 bar
M28W5	Messing	16	G 3/4	10.5	1356	-20 tot +200	104	104	34	TÜV-SV...-2055.16.D/G.0.79 CE0036 10.5 bar
M28WA	Messing	16	G 3/4	11	1416	-20 tot +200	104	104	34	TÜV-SV...-2055.16.D/G.0.79 CE0036 11 bar
M28W9	Messing	16	G 3/4	11.5	1477	-20 tot +200	104	104	34	TÜV-SV...-2055.16.D/G.0.79 CE0036 11.5 bar
M28WC	Messing	16	G 3/4	12	1535	-20 tot +200	104	104	34	TÜV-SV...-2055.16.D/G.0.79 CE0036 12 bar
M28WF	Messing	16	G 3/4	13	1654	-20 tot +200	104	104	34	TÜV-SV...-2055.16.D/G.0.79 CE0036 13 bar
M28WE	Messing	16	G 3/4	13.5	1737	-20 tot +200	104	104	34	TÜV-SV...-2055.16.D/G.0.79 CE0036 13.5 bar
M28WH	Messing	16	G 3/4	14	1773	-20 tot +200	104	104	34	TÜV-SV...-2055.16.D/G.0.79 CE0036 14 bar
M28WG	Messing	16	G 3/4	14.5	1857	-20 tot +200	104	104	34	TÜV-SV...-2055.16.D/G.0.79 CE0036 14.5 bar
M28WJ	Messing	16	G 3/4	15	1891	-20 tot +200	104	104	34	TÜV-SV...-2055.16.D/G.0.79 CE0036 15 bar
M28WN	Messing	16	G 3/4	16	2010	-20 tot +200	104	104	34	TÜV-SV...-2055.16.D/G.0.79 CE0036 16 bar
M28WM	Messing	16	G 3/4	16.5	2098	-20 tot +200	104	104	34	TÜV-SV...-2055.16.D/G.0.79 CE0036 16.5 bar
M28WQ	Messing	16	G 3/4	18	2248	-20 tot +200	104	104	34	TÜV-SV...-2055.16.D/G.0.79 CE0036 18 bar
M28WP	Messing	16	G 3/4	18.5	2339	-20 tot +200	104	104	34	TÜV-SV...-2055.16.D/G.0.79 CE0036 18.5 bar
M28WZ	Messing	16	G 3/4	20	2486	-20 tot +200	104	104	34	TÜV-SV...-2055.16.D/G.0.79 CE0036 20 bar
M28X2	Messing	16	G 3/4	21	2605	-20 tot +200	104	104	34	TÜV-SV...-2055.16.D/G.0.79 CE0036 21 bar
M28X3	Messing	16	G 3/4	25	3080	-60 tot +225	104	104	34	TÜV-SV...-2055.16.D/G.0.79 CE0036 25 bar
M28X9	Messing	16	G 3/4	30.5	3736	-60 tot +225	104	104	34	TÜV-SV...-2055.16.D/G.0.79 CE0036 30.5 bar
M28XD	Messing	16	G 3/4	31	3794	-60 tot +225	104	104	34	TÜV-SV...-2055.16.D/G.0.79 CE0036 31 bar
M28XC	Messing	16	G 3/4	31.5	3855	-60 tot +225	104	104	34	TÜV-SV...-2055.16.D/G.0.79 CE0036 31.5 bar
M28XH	Messing	16	G 3/4	32	3913	-60 tot +225	104	104	34	TÜV-SV...-2055.16.D/G.0.79 CE0036 32 bar
M28XG	Messing	16	G 3/4	32.5	3974	-60 tot +225	104	104	34	TÜV-SV...-2055.16.D/G.0.79 CE0036 32.5 bar
M28XN	Messing	16	G 3/4	33	4031	-60 tot +225	104	104	34	TÜV-SV...-2055.16.D/G.0.79 CE0036 33 bar
M28XM	Messing	16	G 3/4	33.5	4093	-60 tot +225	104	104	34	TÜV-SV...-2055.16.D/G.0.79 CE0036 33.5 bar
M28XS	Messing	16	G 3/4	34	4150	-60 tot +225	104	104	34	TÜV-SV...-2055.16.D/G.0.79 CE0036 34 bar
M28XR	Messing	16	G 3/4	34.5	4212	-60 tot +225	104	104	34	TÜV-SV...-2055.16.D/G.0.79 CE0036 34.5 bar
M28XW	Messing	16	G 3/4	35	4269	-60 tot +225	104	104	34	TÜV-SV...-2055.16.D/G.0.79 CE0036 35 bar
M28XV	Messing	16	G 3/4	35.5	4331	-60 tot +225	104	104	34	TÜV-SV...-2055.16.D/G.0.79 CE0036 35.5 bar
M28Y2	Messing	16	G 3/4	36	4388	-60 tot +225	104	104	34	TÜV-SV...-2055.16.D/G.0.79 CE0036 36 bar
M28XZ	Messing	16	G 3/4	36.5	4450	-60 tot +225	104	104	34	TÜV-SV...-2055.16.D/G.0.79 CE0036 36.5 bar
M28Y6	Messing	16	G 3/4	37	4507	-60 tot +225	104	104	34	TÜV-SV...-2055.16.D/G.0.79 CE0036 37 bar
M28Y5	Messing	16	G 3/4	37.5	4569	-60 tot +225	104	104	34	TÜV-SV...-2055.16.D/G.0.79 CE0036 37.5 bar
M28YA	Messing	16	G 3/4	38	4626	-60 tot +225	104	104	34	TÜV-SV...-2055.16.D/G.0.79 CE0036 38 bar
M28Y9	Messing	16	G 3/4	38.5	4688	-60 tot +225	104	104	34	TÜV-SV...-2055.16.D/G.0.79 CE0036 38.5 bar
M28YE	Messing	16	G 3/4	39	4745	-60 tot +225	104	104	34	TÜV-SV...-2055.16.D/G.0.79 CE0036 39 bar
M28YD	Messing	16	G 3/4	39.5	4807	-60 tot +225	104	104	34	TÜV-SV...-2055.16.D/G.0.79 CE0036 39.5 bar
M28YN	Messing	16	G 3/4	40	4864	-60 tot +225	104	104	34	TÜV-SV...-2055.16.D/G.0.79 CE0036 40 bar
M28YM	Messing	16	G 3/4	40.5	4926	-60 tot +225	104	104	34	TÜV-SV...-2055.16.D/G.0.79 CE0036 40.5 bar
M28YS	Messing	16	G 3/4	41	4983	-60 tot +225	104	104	34	TÜV-SV...-2055.16.D/G.0.79 CE0036 41 bar
M28YR	Messing	16	G 3/4	41.5	5044	-60 tot +225	104	104	34	TÜV-SV...-2055.16.D/G.0.79 CE0036 41.5 bar
M28YW	Messing	16	G 3/4	42	5101	-60 tot +225	104	104	34	TÜV-SV...-2055.16.D/G.0.79 CE0036 42 bar
M28YV	Messing	16	G 3/4	42.5	5163	-60 tot +225	104	104	34	TÜV-SV...-2055.16.D/G.0.79 CE0036 42.5 bar
M28Z2	Messing	16	G 3/4	43	5220	-60 tot +225	104	104	34	TÜV-SV...-2055.16.D/G.0.79 CE0036 43 bar
M28YZ	Messing	16	G 3/4	43.5	5282	-60 tot +225	104	104	34	TÜV-SV...-2055.16.D/G.0.79 CE0036 43.5 bar
M28Z6	Messing	16	G 3/4	44	5339	-60 tot +225	104	104	34	TÜV-SV...-2055.16.D/G.0.79 CE0036 44 bar
M28Z5	Messing	16	G 3/4	44.5	5401	-60 tot +225	104	104	34	TÜV-SV...-2055.16.D/G.0.79 CE0036 44.5 bar
M28ZA	Messing	16	G 3/4	45	5458	-60 tot +225	104	104	34	TÜV-SV...-2055.16.D/G.0.79 CE0036 45 bar
M28Z9	Messing	16	G 3/4	45.5	5520	-60 tot +225	104	104	34	TÜV-SV...-2055.16.D/G.0.79 CE0036 45.5 bar
M28ZE	Messing	16	G 3/4	46	5577	-60 tot +225	104	104	34	TÜV-SV...-2055.16.D/G.0.79 CE0036 46 bar
M28ZD	Messing	16	G 3/4	46.5	5639	-60 tot +225	104	104	34	TÜV-SV...-2055.16.D/G.0.79 CE0036 46.5 bar
M28ZJ	Messing	16	G 3/4	47	5696	-60 tot +225	104	104	34	TÜV-SV...-2055.16.D/G.0.79 CE0036 47 bar
M28ZH	Messing	16	G 3/4	47.5	5758	-60 tot +225	104	104	34	TÜV-SV...-2055.16.D/G.0.79 CE0036 47.5 bar

SKU	Materiaal behuizing	DN (mm)	Draad	Insteldruk (bar)	Afblaascapaciteit (m^3/h)	Temperatuurbereik (°C)	h (mm)	H (mm)	SW (mm)	Markering
M28ZP	Messing	16	G 3/4	48	5815	-60 tot +225	104	104	34	TÜV-SV...-2055.16.D/G.0.79 CE0036 48 bar
M28ZN	Messing	16	G 3/4	48.5	5877	-60 tot +225	104	104	34	TÜV-SV...-2055.16.D/G.0.79 CE0036 48.5 bar
M28ZT	Messing	16	G 3/4	49	5934	-60 tot +225	104	104	34	TÜV-SV...-2055.16.D/G.0.79 CE0036 49 bar
M28ZS	Messing	16	G 3/4	49.5	5996	-60 tot +225	104	104	34	TÜV-SV...-2055.16.D/G.0.79 CE0036 49.5 bar
M2922	Messing	16	G 3/4	50	6053	-60 tot +225	104	104	34	TÜV-SV...-2055.16.D/G.0.79 CE0036 50 bar
M28DD	Messing	20	G 1	0.2	133	-20 tot +200	111	111	41	TÜV-SV...-2055.20.D/G.0.48 CE0036 0.2 bar
M28DE	Messing	20	G 1	0.3	144	-20 tot +200	111	111	41	TÜV-SV...-2055.20.D/G.0.48 CE0036 0.3 bar
M28DF	Messing	20	G 1	0.4	167	-20 tot +200	111	111	41	TÜV-SV...-2055.20.D/G.0.52 CE0036 0.4 bar
M28DG	Messing	20	G 1	0.5	185	-20 tot +200	111	111	41	TÜV-SV...-2055.20.D/G.0.54 CE0036 0.5 bar
M28DH	Messing	20	G 1	0.6	211	-20 tot +200	111	111	41	TÜV-SV...-2055.20.D/G.0.58 CE0036 0.6 bar
M28DJ	Messing	20	G 1	0.7	235	-20 tot +200	111	111	41	TÜV-SV...-2055.20.D/G.0.61 CE0036 0.7 bar
M28DM	Messing	20	G 1	0.8	260	-20 tot +200	111	111	41	TÜV-SV...-2055.20.D/G.0.64 CE0036 0.8 bar
M28DN	Messing	20	G 1	0.9	282	-20 tot +200	111	111	41	TÜV-SV...-2055.20.D/G.0.66 CE0036 0.9 bar
M28F6	Messing	20	G 1	1	305	-20 tot +200	111	111	41	TÜV-SV...-2055.20.D/G.0.68 CE0036 1 bar
M28DQ	Messing	20	G 1	1.2	345	-20 tot +200	111	111	41	TÜV-SV...-2055.20.D/G.0.68 CE0036 1.2 bar
M28DR	Messing	20	G 1	1.3	376	-20 tot +200	111	111	41	TÜV-SV...-2055.20.D/G.0.68 CE0036 1.3 bar
M28DT	Messing	20	G 1	1.5	408	-20 tot +200	111	111	41	TÜV-SV...-2055.20.D/G.0.72 CE0036 1.5 bar
M28DU	Messing	20	G 1	1.6	432	-20 tot +200	111	111	41	TÜV-SV...-2055.20.D/G.0.72 CE0036 1.6 bar
M28DV	Messing	20	G 1	1.7	444	-20 tot +200	111	111	41	TÜV-SV...-2055.20.D/G.0.72 CE0036 1.7 bar
M28DX	Messing	20	G 1	1.8	461	-20 tot +200	111	111	41	TÜV-SV...-2055.20.D/G.0.72 CE0036 1.8 bar
M28DY	Messing	20	G 1	1.8	486	-20 tot +200	111	111	41	TÜV-SV...-2055.20.D/G.0.72 CE0036 1.9 bar
M28FM	Messing	20	G 1	2	506	-20 tot +200	111	111	41	TÜV-SV...-2055.20.D/G.0.74 CE0036 2 bar
M28F8	Messing	20	G 1	2.3	563	-20 tot +200	111	111	41	TÜV-SV...-2055.20.D/G.0.74 CE0036 2.3 bar
M28FA	Messing	20	G 1	2.5	603	-20 tot +200	111	111	41	TÜV-SV...-2055.20.D/G.0.75 CE0036 2.5 bar
M28FC	Messing	20	G 1	2.8	656	-20 tot +200	111	111	41	TÜV-SV...-2055.20.D/G.0.75 CE0036 2.8 bar
M28FD	Messing	20	G 1	2.9	676	-20 tot +200	111	111	41	TÜV-SV...-2055.20.D/G.0.75 CE0036 2.9 bar
M28GZ	Messing	20	G 1	3	699	-20 tot +200	111	111	41	TÜV-SV...-2055.20.D/G.0.76 CE0036 3 bar
M28FP	Messing	20	G 1	3.3	754	-20 tot +200	111	111	41	TÜV-SV...-2055.20.D/G.0.76 CE0036 3.3 bar
M28FQ	Messing	20	G 1	3.5	801	-20 tot +200	111	111	41	TÜV-SV...-2055.20.D/G.0.76 CE0036 3.5 bar
M28FR	Messing	20	G 1	3.9	862	-20 tot +200	111	111	41	TÜV-SV...-2055.20.D/G.0.76 CE0036 3.9 bar
M28JD	Messing	20	G 1	4	889	-20 tot +200	111	111	41	TÜV-SV...-2055.20.D/G.0.77 CE0036 4 bar
M28H3	Messing	20	G 1	4.5	982	-20 tot +200	111	111	41	TÜV-SV...-2055.20.D/G.0.77 CE0036 4.5 bar
M28JM	Messing	20	G 1	5	1070	-20 tot +200	111	111	41	TÜV-SV...-2055.20.D/G.0.77 CE0036 5 bar
M28JF	Messing	20	G 1	5.3	1127	-20 tot +200	111	111	41	TÜV-SV...-2055.20.D/G.0.77 CE0036 5.3 bar
M28JH	Messing	20	G 1	5.5	1163	-20 tot +200	111	111	41	TÜV-SV...-2055.20.D/G.0.77 CE0036 5.5 bar
M28JT	Messing	20	G 1	6	1251	-20 tot +200	111	111	41	TÜV-SV...-2055.20.D/G.0.77 CE0036 6 bar
M28JQ	Messing	20	G 1	6.5	1344	-20 tot +200	111	111	41	TÜV-SV...-2055.20.D/G.0.77 CE0036 6.5 bar
M28JS	Messing	20	G 1	6.6	1362	-20 tot +200	111	111	41	TÜV-SV...-2055.20.D/G.0.77 CE0036 6.6 bar
M28K2	Messing	20	G 1	7	1432	-20 tot +200	111	111	41	TÜV-SV...-2055.20.D/G.0.77 CE0036 7 bar
M28JV	Messing	20	G 1	7.3	1489	-20 tot +200	111	111	41	TÜV-SV...-2055.20.D/G.0.77 CE0036 7.3 bar
M28JX	Messing	20	G 1	7.5	1525	-20 tot +200	111	111	41	TÜV-SV...-2055.20.D/G.0.77 CE0036 7.5 bar
M28JY	Messing	20	G 1	7.7	1561	-20 tot +200	111	111	41	TÜV-SV...-2055.20.D/G.0.77 CE0036 7.7 bar
M28JZ	Messing	20	G 1	7.8	1579	-20 tot +200	111	111	41	TÜV-SV...-2055.20.D/G.0.77 CE0036 7.8 bar
M28K6	Messing	20	G 1	8	1613	-20 tot +200	111	111	41	TÜV-SV...-2055.20.D/G.0.77 CE0036 8 bar
M28K4	Messing	20	G 1	8.5	1706	-20 tot +200	111	111	41	TÜV-SV...-2055.20.D/G.0.77 CE0036 8.5 bar
M28K5	Messing	20	G 1	8.9	1779	-20 tot +200	111	111	41	TÜV-SV...-2055.20.D/G.0.77 CE0036 8.9 bar
M28KA	Messing	20	G 1	9	1794	-20 tot +200	111	111	41	TÜV-SV...-2055.20.D/G.0.77 CE0036 9 bar
M28K8	Messing	20	G 1	9.3	1851	-20 tot +200	111	111	41	TÜV-SV...-2055.20.D/G.0.77 CE0036 9.3 bar
M28K9	Messing	20	G 1	9.5	1887	-20 tot +200	111	111	41	TÜV-SV...-2055.20.D/G.0.77 CE0036 9.5 bar
M28EC	Messing	20	G 1	10	1975	-20 tot +200	111	111	41	TÜV-SV...-2055.20.D/G.0.77 CE0036 10 bar
M28EB	Messing	20	G 1	10.5	2068	-20 tot +200	111	111	41	TÜV-SV...-2055.20.D/G.0.77 CE0036 10.5 bar
M28EG	Messing	20	G 1	11	2156	-20 tot +200	111	111	41	TÜV-SV...-2055.20.D/G.0.77 CE0036 11 bar
M28EE	Messing	20	G 1	11.5	2249	-20 tot +200	111	111	41	TÜV-SV...-2055.20.D/G.0.77 CE0036 11.5 bar
M28EF	Messing	20	G 1	11.7	2286	-20 tot +200	111	111	41	TÜV-SV...-2055.20.D/G.0.77 CE0036 11.7 bar
M28EK	Messing	20	G 1	12	2337	-20 tot +200	111	111	41	TÜV-SV...-2055.20.D/G.0.77 CE0036 12 bar
M28EJ	Messing	20	G 1	12.5	2431	-20 tot +200	111	111	41	TÜV-SV...-2055.20.D/G.0.77 CE0036 12.5 bar
M28EN	Messing	20	G 1	13	2518	-20 tot +200	111	111	41	TÜV-SV...-2055.20.D/G.0.77 CE0036 13 bar
M28ER	Messing	20	G 1	14	2700	-20 tot +200	111	111	41	TÜV-SV...-2055.20.D/G.0.77 CE0036 14 bar
M28EQ	Messing	20	G 1	14.5	2793	-20 tot +200	111	111	41	TÜV-SV...-2055.20.D/G.0.77 CE0036 14.5 bar
M28EU	Messing	20	G 1	15	2881	-20 tot +200	111	111	41	TÜV-SV...-2055.20.D/G.0.77 CE0036 15 bar
M28ET	Messing	20	G 1	15.5	2974	-20 tot +200	111	111	41	TÜV-SV...-2055.20.D/G.0.77 CE0036 15.5 bar

SKU	Materiaal behuizing	DN (mm)	Draad	Insteldruk (bar)	Afblaascapaciteit (m^3/h)	Temperatuurbereik (°C)	h (mm)	H (mm)	SW (mm)	Markering
M28EX	Messing	20	G 1	16	3062	-20 tot +200	111	111	41	TÜV-SV...-2055.20.D/G.0.77 CE0036 16 bar
M28EW	Messing	20	G 1	16.5	3155	-20 tot +200	111	111	41	TÜV-SV...-2055.20.D/G.0.77 CE0036 16.5 bar
M28EZ	Messing	20	G 1	17	3243	-20 tot +200	111	111	41	TÜV-SV...-2055.20.D/G.0.77 CE0036 17 bar
M28F3	Messing	20	G 1	18	3424	-20 tot +200	111	111	41	TÜV-SV...-2055.20.D/G.0.77 CE0036 18 bar
M28F5	Messing	20	G 1	19	3605	-20 tot +200	111	111	41	TÜV-SV...-2055.20.D/G.0.77 CE0036 19 bar
M28FF	Messing	20	G 1	20	3786	-20 tot +200	111	111	41	TÜV-SV...-2055.20.D/G.0.77 CE0036 20 bar
M28FH	Messing	20	G 1	21	3967	-20 tot +200	111	111	41	TÜV-SV...-2055.20.D/G.0.77 CE0036 21 bar
M28FJ	Messing	20	G 1	25	4691	-60 tot +225	111	111	41	TÜV-SV...-2055.20.D/G.0.77 CE0036 25 bar
M28FK	Messing	20	G 1	26	4872	-60 tot +225	111	111	41	TÜV-SV...-2055.20.D/G.0.77 CE0036 26 bar
M28FT	Messing	20	G 1	30.5	5690	-60 tot +225	111	111	41	TÜV-SV...-2055.20.D/G.0.77 CE0036 30.5 bar
M28FX	Messing	20	G 1	31	5778	-60 tot +225	111	111	41	TÜV-SV...-2055.20.D/G.0.77 CE0036 31 bar
M28FW	Messing	20	G 1	31.5	5871	-60 tot +225	111	111	41	TÜV-SV...-2055.20.D/G.0.77 CE0036 31.5 bar
M28G3	Messing	20	G 1	32	5959	-60 tot +225	111	111	41	TÜV-SV...-2055.20.D/G.0.77 CE0036 32 bar
M28G2	Messing	20	G 1	32.5	6052	-60 tot +225	111	111	41	TÜV-SV...-2055.20.D/G.0.77 CE0036 32.5 bar
M28G7	Messing	20	G 1	33	6140	-60 tot +225	111	111	41	TÜV-SV...-2055.20.D/G.0.77 CE0036 33 bar
M28G6	Messing	20	G 1	33.5	6234	-60 tot +225	111	111	41	TÜV-SV...-2055.20.D/G.0.77 CE0036 33.5 bar
M28GB	Messing	20	G 1	34	6321	-60 tot +225	111	111	41	TÜV-SV...-2055.20.D/G.0.77 CE0036 34 bar
M28GA	Messing	20	G 1	34.5	6415	-60 tot +225	111	111	41	TÜV-SV...-2055.20.D/G.0.77 CE0036 34.5 bar
M28GF	Messing	20	G 1	35	6502	-60 tot +225	111	111	41	TÜV-SV...-2055.20.D/G.0.77 CE0036 35 bar
M28GE	Messing	20	G 1	35.5	6596	-60 tot +225	111	111	41	TÜV-SV...-2055.20.D/G.0.77 CE0036 35.5 bar
M28GK	Messing	20	G 1	36	6683	-60 tot +225	111	111	41	TÜV-SV...-2055.20.D/G.0.77 CE0036 36 bar
M28GJ	Messing	20	G 1	36.5	6777	-60 tot +225	111	111	41	TÜV-SV...-2055.20.D/G.0.77 CE0036 36.5 bar
M28GQ	Messing	20	G 1	37	6864	-60 tot +225	111	111	41	TÜV-SV...-2055.20.D/G.0.77 CE0036 37 bar
M28GP	Messing	20	G 1	37.5	6958	-60 tot +225	111	111	41	TÜV-SV...-2055.20.D/G.0.77 CE0036 37.5 bar
M28GU	Messing	20	G 1	38	7045	-60 tot +225	111	111	41	TÜV-SV...-2055.20.D/G.0.77 CE0036 38 bar
M28GT	Messing	20	G 1	38.5	7139	-60 tot +225	111	111	41	TÜV-SV...-2055.20.D/G.0.77 CE0036 38.5 bar
M28GY	Messing	20	G 1	39	7226	-60 tot +225	111	111	41	TÜV-SV...-2055.20.D/G.0.77 CE0036 39 bar
M28GX	Messing	20	G 1	39.5	7320	-60 tot +225	111	111	41	TÜV-SV...-2055.20.D/G.0.77 CE0036 39.5 bar
M28H7	Messing	20	G 1	40	7407	-60 tot +225	111	111	41	TÜV-SV...-2055.20.D/G.0.77 CE0036 40 bar
M28H6	Messing	20	G 1	40.5	7501	-60 tot +225	111	111	41	TÜV-SV...-2055.20.D/G.0.77 CE0036 40.5 bar
M28HB	Messing	20	G 1	41	7588	-60 tot +225	111	111	41	TÜV-SV...-2055.20.D/G.0.77 CE0036 41 bar
M28HA	Messing	20	G 1	41.5	7682	-60 tot +225	111	111	41	TÜV-SV...-2055.20.D/G.0.77 CE0036 41.5 bar
M28HF	Messing	20	G 1	42	7769	-60 tot +225	111	111	41	TÜV-SV...-2055.20.D/G.0.77 CE0036 42 bar
M28HE	Messing	20	G 1	42.5	7863	-60 tot +225	111	111	41	TÜV-SV...-2055.20.D/G.0.77 CE0036 42.5 bar
M28HK	Messing	20	G 1	43	7950	-60 tot +225	111	111	41	TÜV-SV...-2055.20.D/G.0.77 CE0036 43 bar
M28HJ	Messing	20	G 1	43.5	8045	-60 tot +225	111	111	41	TÜV-SV...-2055.20.D/G.0.77 CE0036 43.5 bar
M28HQ	Messing	20	G 1	44	8131	-60 tot +225	111	111	41	TÜV-SV...-2055.20.D/G.0.77 CE0036 44 bar
M28HP	Messing	20	G 1	44.5	8226	-60 tot +225	111	111	41	TÜV-SV...-2055.20.D/G.0.77 CE0036 44.5 bar
M28HU	Messing	20	G 1	45	8313	-60 tot +225	111	111	41	TÜV-SV...-2055.20.D/G.0.77 CE0036 45 bar
M28HT	Messing	20	G 1	45.5	8407	-60 tot +225	111	111	41	TÜV-SV...-2055.20.D/G.0.77 CE0036 45.5 bar
M28HY	Messing	20	G 1	46	8494	-60 tot +225	111	111	41	TÜV-SV...-2055.20.D/G.0.77 CE0036 46 bar
M28HX	Messing	20	G 1	46.5	8588	-60 tot +225	111	111	41	TÜV-SV...-2055.20.D/G.0.77 CE0036 46.5 bar
M28J4	Messing	20	G 1	47	8675	-60 tot +225	111	111	41	TÜV-SV...-2055.20.D/G.0.77 CE0036 47 bar
M28J3	Messing	20	G 1	47.5	8769	-60 tot +225	111	111	41	TÜV-SV...-2055.20.D/G.0.77 CE0036 47.5 bar
M28J8	Messing	20	G 1	48	8856	-60 tot +225	111	111	41	TÜV-SV...-2055.20.D/G.0.77 CE0036 48 bar
M28J7	Messing	20	G 1	48.5	8950	-60 tot +225	111	111	41	TÜV-SV...-2055.20.D/G.0.77 CE0036 48.5 bar
M28JC	Messing	20	G 1	49	9037	-60 tot +225	111	111	41	TÜV-SV...-2055.20.D/G.0.77 CE0036 49 bar
M28JB	Messing	20	G 1	49.5	9131	-60 tot +225	111	111	41	TÜV-SV...-2055.20.D/G.0.77 CE0036 49.5 bar
M28JK	Messing	20	G 1	50	9218	-60 tot +225	111	111	41	TÜV-SV...-2055.20.D/G.0.77 CE0036 50 bar
M28KB	Messing	31	G 1-1/2	0.2	401	-20 tot +200	215	215	55	TÜV-SV...-2003.31.D/G.0.6 CE0036 0.2 bar
M28KC	Messing	31	G 1-1/2	0.4	493	-20 tot +200	215	215	55	TÜV-SV...-2003.31.D/G.0.64 CE0036 0.4 bar
M28KD	Messing	31	G 1-1/2	0.5	534	-20 tot +200	215	215	55	TÜV-SV...-2003.31.D/G.0.65 CE0036 0.5 bar
M28KE	Messing	31	G 1-1/2	0.6	576	-20 tot +200	215	215	55	TÜV-SV...-2003.31.D/G.0.67 CE0036 0.6 bar
M28KF	Messing	31	G 1-1/2	0.8	673	-20 tot +200	215	215	55	TÜV-SV...-2003.31.D/G.0.69 CE0036 0.8 bar
M28KG	Messing	31	G 1-1/2	0.9	719	-20 tot +200	215	215	55	TÜV-SV...-2003.31.D/G.0.69 CE0036 0.9 bar
M28KX	Messing	31	G 1-1/2	1	766	-20 tot +200	215	215	55	TÜV-SV...-2003.31.D/G.0.71 CE0036 1 bar
M28KH	Messing	31	G 1-1/2	1.1	806	-20 tot +200	215	215	55	TÜV-SV...-2003.31.D/G.0.71 CE0036 1.1 bar
M28KJ	Messing	31	G 1-1/2	1.2	863	-20 tot +200	215	215	55	TÜV-SV...-2003.31.D/G.0.72 CE0036 1.2 bar
M28KK	Messing	31	G 1-1/2	1.5	1007	-20 tot +200	215	215	55	TÜV-SV...-2003.31.D/G.0.74 CE0036 1.5 bar
M28KM	Messing	31	G 1-1/2	1.6	1049	-20 tot +200	215	215	55	TÜV-SV...-2003.31.D/G.0.74 CE0036 1.6 bar
M28M5	Messing	31	G 1-1/2	2	1249	-20 tot +200	215	215	55	TÜV-SV...-2003.31.D/G.0.76 CE0036 2 bar

SKU	Materiaal behuizing	DN (mm)	Draad	Insteldruk (bar)	Afblaascapaciteit (m^3/h)	Temperatuurbereik (°C)	h (mm)	H (mm)	SW (mm)	Markering
M28KY	Messing	31	G 1-1/2	2.1	1292	-20 tot +200	215	215	55	TÜV-SV...-2003.31.D/G.0.76 CE0036 2.1 bar
M28KZ	Messing	31	G 1-1/2	2.2	1335	-20 tot +200	215	215	55	TÜV-SV...-2003.31.D/G.0.76 CE0036 2.2 bar
M28M2	Messing	31	G 1-1/2	2.3	1378	-20 tot +200	215	215	55	TÜV-SV...-2003.31.D/G.0.76 CE0036 2.3 bar
M28M3	Messing	31	G 1-1/2	2.5	1488	-20 tot +200	215	215	55	TÜV-SV...-2003.31.D/G.0.77 CE0036 2.5 bar
M28M4	Messing	31	G 1-1/2	2.6	1546	-20 tot +200	215	215	55	TÜV-SV...-2003.31.D/G.0.77 CE0036 2.6 bar
M28M8	Messing	31	G 1-1/2	3	1723	-20 tot +200	215	215	55	TÜV-SV...-2003.31.D/G.0.78 CE0036 3 bar
M28M6	Messing	31	G 1-1/2	3.2	1811	-20 tot +200	215	215	55	TÜV-SV...-2003.31.D/G.0.78 CE0036 3.2 bar
M28MA	Messing	31	G 1-1/2	4	2219	-20 tot +200	215	215	55	TÜV-SV...-2003.31.D/G.0.8 CE0036 4 bar
M28M9	Messing	31	G 1-1/2	4.5	2451	-20 tot +200	215	215	55	TÜV-SV...-2003.31.D/G.0.8 CE0036 4.5 bar
M28MC	Messing	31	G 1-1/2	5	2671	-20 tot +200	215	215	55	TÜV-SV...-2003.31.D/G.0.8 CE0036 5 bar
M28MB	Messing	31	G 1-1/2	5.8	3038	-20 tot +200	215	215	55	TÜV-SV...-2003.31.D/G.0.8 CE0036 5.8 bar
M28ME	Messing	31	G 1-1/2	6	3123	-20 tot +200	215	215	55	TÜV-SV...-2003.31.D/G.0.8 CE0036 6 bar
M28MD	Messing	31	G 1-1/2	6.5	3355	-20 tot +200	215	215	55	TÜV-SV...-2003.31.D/G.0.8 CE0036 6.5 bar
M28MH	Messing	31	G 1-1/2	7	3575	-20 tot +200	215	215	55	TÜV-SV...-2003.31.D/G.0.8 CE0036 7 bar
M28MF	Messing	31	G 1-1/2	7.5	3807	-20 tot +200	215	215	55	TÜV-SV...-2003.31.D/G.0.8 CE0036 7.5 bar
M28MG	Messing	31	G 1-1/2	7.7	3897	-20 tot +200	215	215	55	TÜV-SV...-2003.31.D/G.0.8 CE0036 7.7 bar
M28MK	Messing	31	G 1-1/2	8	4027	-20 tot +200	215	215	55	TÜV-SV...-2003.31.D/G.0.8 CE0036 8 bar
M28MJ	Messing	31	G 1-1/2	8.5	4259	-20 tot +200	215	215	55	TÜV-SV...-2003.31.D/G.0.8 CE0036 8.5 bar
M28MN	Messing	31	G 1-1/2	9	4478	-20 tot +200	215	215	55	TÜV-SV...-2003.31.D/G.0.8 CE0036 9 bar
M28MM	Messing	31	G 1-1/2	9.5	4711	-20 tot +200	215	215	55	TÜV-SV...-2003.31.D/G.0.8 CE0036 9.5 bar
M28KP	Messing	31	G 1-1/2	10	4930	-20 tot +200	215	215	55	TÜV-SV...-2003.31.D/G.0.8 CE0036 10 bar
M28KN	Messing	31	G 1-1/2	10.5	5163	-20 tot +200	215	215	55	TÜV-SV...-2003.31.D/G.0.8 CE0036 10.5 bar
M28KQ	Messing	31	G 1-1/2	11	5382	-20 tot +200	215	215	55	TÜV-SV...-2003.31.D/G.0.8 CE0036 11 bar
M28KR	Messing	31	G 1-1/2	12	5834	-20 tot +200	215	215	55	TÜV-SV...-2003.31.D/G.0.8 CE0036 12 bar
M28KS	Messing	31	G 1-1/2	13	6286	-20 tot +200	215	215	55	TÜV-SV...-2003.31.D/G.0.8 CE0036 13 bar
M28KU	Messing	31	G 1-1/2	14	6738	-20 tot +200	215	215	55	TÜV-SV...-2003.31.D/G.0.8 CE0036 14 bar
M28KT	Messing	31	G 1-1/2	14.5	6971	-20 tot +200	215	215	55	TÜV-SV...-2003.31.D/G.0.8 CE0036 14.5 bar
M28KV	Messing	31	G 1-1/2	15	7190	-20 tot +200	215	215	55	TÜV-SV...-2003.31.D/G.0.8 CE0036 15 bar
M28KW	Messing	31	G 1-1/2	16	7642	-20 tot +200	215	215	55	TÜV-SV...-2003.31.D/G.0.8 CE0036 16 bar
M28M7	Messing	31	G 1-1/2	30	13970	-60 tot +225	215	215	55	TÜV-SV...-2003.31.D/G.0.8 CE0036 30 bar
M28MP	Messing	31	G 1-1/4	0.2	401	-20 tot +200	215	215	55	TÜV-SV...-2003.31.D/G.0.6 CE0036 0.2 bar
M28MQ	Messing	31	G 1-1/4	0.5	534	-20 tot +200	215	215	55	TÜV-SV...-2003.31.D/G.0.65 CE0036 0.5 bar
M28MR	Messing	31	G 1-1/4	0.6	576	-20 tot +200	215	215	55	TÜV-SV...-2003.31.D/G.0.67 CE0036 0.6 bar
M28MS	Messing	31	G 1-1/4	0.8	673	-20 tot +200	215	215	55	TÜV-SV...-2003.31.D/G.0.69 CE0036 0.8 bar
M28N7	Messing	31	G 1-1/4	1	766	-20 tot +200	215	215	55	TÜV-SV...-2003.31.D/G.0.71 CE0036 1 bar
M28MT	Messing	31	G 1-1/4	1.1	817	-20 tot +200	215	215	55	TÜV-SV...-2003.31.D/G.0.71 CE0036 1.1 bar
M28MU	Messing	31	G 1-1/4	1.5	1007	-20 tot +200	215	215	55	TÜV-SV...-2003.31.D/G.0.74 CE0036 1.5 bar
M28ND	Messing	31	G 1-1/4	2	1249	-20 tot +200	215	215	55	TÜV-SV...-2003.31.D/G.0.76 CE0036 2 bar
M28N8	Messing	31	G 1-1/4	2.3	1378	-20 tot +200	215	215	55	TÜV-SV...-2003.31.D/G.0.76 CE0036 2.3 bar
M28N9	Messing	31	G 1-1/4	2.5	1488	-20 tot +200	215	215	55	TÜV-SV...-2003.31.D/G.0.77 CE0036 2.5 bar
M28NF	Messing	31	G 1-1/4	3	1723	-20 tot +200	215	215	55	TÜV-SV...-2003.31.D/G.0.78 CE0036 3 bar
M28NH	Messing	31	G 1-1/4	4	2219	-20 tot +200	215	215	55	TÜV-SV...-2003.31.D/G.0.8 CE0036 4 bar
M28NG	Messing	31	G 1-1/4	4.5	2451	-20 tot +200	215	215	55	TÜV-SV...-2003.31.D/G.0.8 CE0036 4.5 bar
M28NK	Messing	31	G 1-1/4	5	2671	-20 tot +200	215	215	55	TÜV-SV...-2003.31.D/G.0.8 CE0036 5 bar
M28NJ	Messing	31	G 1-1/4	5.5	2903	-20 tot +200	215	215	55	TÜV-SV...-2003.31.D/G.0.8 CE0036 5.5 bar
M28NP	Messing	31	G 1-1/4	6	3123	-20 tot +200	215	215	55	TÜV-SV...-2003.31.D/G.0.8 CE0036 6 bar
M28NM	Messing	31	G 1-1/4	6.3	3264	-20 tot +200	215	215	55	TÜV-SV...-2003.31.D/G.0.8 CE0036 6.3 bar
M28NN	Messing	31	G 1-1/4	6.5	3355	-20 tot +200	215	215	55	TÜV-SV...-2003.31.D/G.0.8 CE0036 6.5 bar
M28NT	Messing	31	G 1-1/4	7	3575	-20 tot +200	215	215	55	TÜV-SV...-2003.31.D/G.0.8 CE0036 7 bar
M28NQ	Messing	31	G 1-1/4	7.3	3716	-20 tot +200	215	215	55	TÜV-SV...-2003.31.D/G.0.8 CE0036 7.3 bar
M28NR	Messing	31	G 1-1/4	7.5	3807	-20 tot +200	215	215	55	TÜV-SV...-2003.31.D/G.0.8 CE0036 7.5 bar
M28NS	Messing	31	G 1-1/4	7.7	3897	-20 tot +200	215	215	55	TÜV-SV...-2003.31.D/G.0.8 CE0036 7.7 bar
M28NX	Messing	31	G 1-1/4	8	4027	-20 tot +200	215	215	55	TÜV-SV...-2003.31.D/G.0.8 CE0036 8 bar
M28NU	Messing	31	G 1-1/4	8.5	4259	-20 tot +200	215	215	55	TÜV-SV...-2003.31.D/G.0.8 CE0036 8.5 bar
M28NV	Messing	31	G 1-1/4	8.6	4304	-20 tot +200	215	215	55	TÜV-SV...-2003.31.D/G.0.8 CE0036 8.6 bar
M28NW	Messing	31	G 1-1/4	8.8	4394	-20 tot +200	215	215	55	TÜV-SV...-2003.31.D/G.0.8 CE0036 8.8 bar
M28NZ	Messing	31	G 1-1/4	9	4478	-20 tot +200	215	215	55	TÜV-SV...-2003.31.D/G.0.8 CE0036 9 bar
M28NY	Messing	31	G 1-1/4	9.5	4711	-20 tot +200	215	215	55	TÜV-SV...-2003.31.D/G.0.8 CE0036 9.5 bar
M28MW	Messing	31	G 1-1/4	10	4930	-20 tot +200	215	215	55	TÜV-SV...-2003.31.D/G.0.8 CE0036 10 bar
M28MV	Messing	31	G 1-1/4	10.5	5163	-20 tot +200	215	215	55	TÜV-SV...-2003.31.D/G.0.8 CE0036 10.5 bar
M28MX	Messing	31	G 1-1/4	11	5382	-20 tot +200	215	215	55	TÜV-SV...-2003.31.D/G.0.8 CE0036 11 bar

SKU	Materiaal behuizing	DN (mm)	Draad	Insteldruk (bar)	Afblaascapaciteit (m^3/h)	Temperatuurbereik (°C)	h (mm)	H (mm)	SW (mm)	Markering
M28MY	Messing	31	G 1-1/4	12	5834	-20 tot +200	215	215	55	TÜV-SV...-2003.31.D/G.0.8 CE0036 12 bar
M28MZ	Messing	31	G 1-1/4	13	6286	-20 tot +200	215	215	55	TÜV-SV...-2003.31.D/G.0.8 CE0036 13 bar
M28N2	Messing	31	G 1-1/4	14	6738	-20 tot +200	215	215	55	TÜV-SV...-2003.31.D/G.0.8 CE0036 14 bar
M28N3	Messing	31	G 1-1/4	15	7190	-20 tot +200	215	215	55	TÜV-SV...-2003.31.D/G.0.8 CE0036 15 bar
M28N4	Messing	31	G 1-1/4	16	7642	-20 tot +200	215	215	55	TÜV-SV...-2003.31.D/G.0.8 CE0036 16 bar
M28N5	Messing	31	G 1-1/4	17	8094	-20 tot +200	215	215	55	TÜV-SV...-2003.31.D/G.0.8 CE0036 17 bar
M28N6	Messing	31	G 1-1/4	18	8546	-20 tot +200	215	215	55	TÜV-SV...-2003.31.D/G.0.8 CE0036 18 bar
M28NA	Messing	31	G 1-1/4	21	9902	-20 tot +200	215	215	55	TÜV-SV...-2003.31.D/G.0.8 CE0036 21 bar
M28NB	Messing	31	G 1-1/4	22	10354	-20 tot +200	215	215	55	TÜV-SV...-2003.31.D/G.0.8 CE0036 22 bar
M28NC	Messing	31	G 1-1/4	25	11710	-60 tot +225	215	215	55	TÜV-SV...-2003.31.D/G.0.8 CE0036 25 bar
M28NE	Messing	31	G 1-1/4	30	13970	-60 tot +225	215	215	55	TÜV-SV...-2003.31.D/G.0.8 CE0036 30 bar
M28UM	Messing	48	G 2	0.2	768	-20 tot +200	282	282	80	TÜV-SV...-2003.48.D/G.0.48 CE0036 0.2 bar
M28UN	Messing	48	G 2	0.3	827	-20 tot +200	282	282	80	TÜV-SV...-2003.48.D/G.0.48 CE0036 0.3 bar
M28UP	Messing	48	G 2	0.4	887	-20 tot +200	282	282	80	TÜV-SV...-2003.48.D/G.0.48 CE0036 0.4 bar
M28UQ	Messing	48	G 2	0.5	946	-20 tot +200	282	282	80	TÜV-SV...-2003.48.D/G.0.48 CE0036 0.5 bar
M28UR	Messing	48	G 2	0.6	1005	-20 tot +200	282	282	80	TÜV-SV...-2003.48.D/G.0.48 CE0036 0.6 bar
M28US	Messing	48	G 2	0.7	1064	-20 tot +200	282	282	80	TÜV-SV...-2003.48.D/G.0.48 CE0036 0.7 bar
M28UT	Messing	48	G 2	0.8	1123	-20 tot +200	282	282	80	TÜV-SV...-2003.48.D/G.0.48 CE0036 0.8 bar
M28V7	Messing	48	G 2	1	1370	-20 tot +200	282	282	80	TÜV-SV...-2003.48.D/G.0.53 CE0036 1 bar
M28UU	Messing	48	G 2	1.2	1514	-20 tot +200	282	282	80	TÜV-SV...-2003.48.D/G.0.53 CE0036 1.2 bar
M28UV	Messing	48	G 2	1.3	1586	-20 tot +200	282	282	80	TÜV-SV...-2003.48.D/G.0.53 CE0036 1.3 bar
M28UW	Messing	48	G 2	1.4	1751	-20 tot +200	282	282	80	TÜV-SV...-2003.48.D/G.0.53 CE0036 1.4 bar
M28UX	Messing	48	G 2	1.5	1827	-20 tot +200	282	282	80	TÜV-SV...-2003.48.D/G.0.56 CE0036 1.5 bar
M28UY	Messing	48	G 2	1.7	1979	-20 tot +200	282	282	80	TÜV-SV...-2003.48.D/G.0.56 CE0036 1.7 bar
M28UZ	Messing	48	G 2	1.8	2064	-20 tot +200	282	282	80	TÜV-SV...-2003.48.D/G.0.56 CE0036 1.8 bar
M28VD	Messing	48	G 2	2	2325	-20 tot +200	282	282	80	TÜV-SV...-2003.48.D/G.0.59 CE0036 2 bar
M28V8	Messing	48	G 2	2.1	2415	-20 tot +200	282	282	80	TÜV-SV...-2003.48.D/G.0.59 CE0036 2.1 bar
M28V9	Messing	48	G 2	2.2	2485	-20 tot +200	282	282	80	TÜV-SV...-2003.48.D/G.0.59 CE0036 2.2 bar
M28VA	Messing	48	G 2	2.3	2575	-20 tot +200	282	282	80	TÜV-SV...-2003.48.D/G.0.59 CE0036 2.3 bar
M28VB	Messing	48	G 2	2.5	2734	-20 tot +200	282	282	80	TÜV-SV...-2003.48.D/G.0.59 CE0036 2.5 bar
M28VE	Messing	48	G 2	3	3177	-20 tot +200	282	282	80	TÜV-SV...-2003.48.D/G.0.6 CE0036 3 bar
M28VF	Messing	48	G 2	4	4056	-20 tot +200	282	282	80	TÜV-SV...-2003.48.D/G.0.61 CE0036 4 bar
M28VG	Messing	48	G 2	5	4962	-20 tot +200	282	282	80	TÜV-SV...-2003.48.D/G.0.62 CE0036 5 bar
M28VJ	Messing	48	G 2	6	5802	-20 tot +200	282	282	80	TÜV-SV...-2003.48.D/G.0.62 CE0036 6 bar
M28VH	Messing	48	G 2	6.5	5018	-20 tot +200	282	282	80	TÜV-SV...-2003.48.D/G.0.62 CE0036 6.5 bar
M28VM	Messing	48	G 2	7	6642	-20 tot +200	282	282	80	TÜV-SV...-2003.48.D/G.0.51 CE0036 7 bar
M28VK	Messing	48	G 2	7.5	5815	-20 tot +200	282	282	80	TÜV-SV...-2003.48.D/G.0.51 CE0036 7.5 bar
M28VP	Messing	48	G 2	8	6161	-20 tot +200	282	282	80	TÜV-SV...-2003.48.D/G.0.51 CE0036 8 bar
M28VN	Messing	48	G 2	8.8	6575	-20 tot +200	282	282	80	TÜV-SV...-2003.48.D/G.0.51 CE0036 8.8 bar
M28VS	Messing	48	G 2	9	6711	-20 tot +200	282	282	80	TÜV-SV...-2003.48.D/G.0.51 CE0036 9 bar
M28VQ	Messing	48	G 2	9.3	6914	-20 tot +200	282	282	80	TÜV-SV...-2003.48.D/G.0.51 CE0036 9.3 bar
M28VR	Messing	48	G 2	9.5	7059	-20 tot +200	282	282	80	TÜV-SV...-2003.48.D/G.0.51 CE0036 9.5 bar
M28V2	Messing	48	G 2	10	7388	-20 tot +200	282	282	80	TÜV-SV...-2003.48.D/G.0.51 CE0036 10 bar
M28V3	Messing	48	G 2	11	8065	-20 tot +200	282	282	80	TÜV-SV...-2003.48.D/G.0.51 CE0036 11 bar
M28V4	Messing	48	G 2	12	8742	-20 tot +200	282	282	80	TÜV-SV...-2003.48.D/G.0.51 CE0036 12 bar
M28V5	Messing	48	G 2	14	10097	-20 tot +200	282	282	80	TÜV-SV...-2003.48.D/G.0.51 CE0036 14 bar
M28V6	Messing	48	G 2	16	11451	-20 tot +200	282	282	80	TÜV-SV...-2003.48.D/G.0.51 CE0036 16 bar
M28VC	Messing	48	G 2	25	17546	-60 tot +225	282	282	80	TÜV-SV...-2003.48.D/G.0.51 CE0036 25 bar

Aandachtspunten

- Vaste insteldruk, niet instelbaar
- Niet geschikt voor vloeistoffen, giftige gassen of brandbare gassen

Tameson B.V.
Torenallee 20, 5617 BC Eindhoven, Nederland
KvK: 72902531
BTW: NL859280263B01

Contactgegevens
support@tameson.nl
tameson.nl

Documentinformatie
Versie: 1.0

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Controleer de actuele specificaties vóór bestellen.