Roestvast stalen globeventiel

S-C2EG Serie

Serie: S-C2EG



Overzicht

Behuizingsmateriaal	Roestvast staal 316 (1.4408)
Spindeldichting	PTFE
Ventielzitting	Metaal
Aansluittype	BSP-G binnendraad
Drukklasse	PN 16 (16 bar bij 20 °C)
Temperatuurbereik	−20 °C tot +200 °C

Beschrijving

De S-C2EG-serie zijn roestvast staal 316 (1.4408) globeventielen met BSP-G binnendraadaansluitingen voor handmatige aan/uit-stroomregeling. De metalen zitting zorgt voor een duurzame, betrouwbare afsluiting die niet wordt beïnvloed door thermische cycli of agressieve media.


De PTFE-spindeldichting biedt brede chemische compatibiliteit, waardoor de ventielen geschikt zijn voor vloeistoffen, gassen, lucht, verwarmings- en hydraulische oliën, brandstoffen, water en chemicaliën. Verkrijgbaar in maten G 3/8″ tot G 2-1/2″, allemaal geclassificeerd op PN 16 en werkend van −20 tot +200 °C.

Kenmerken

- Handmatig bediend met ergonomisch handwiel — nauwkeurige regeling en langzaam sluiten voorkomt waterslag.
- Roestvast staal 316 (1.4408) behuizing — corrosiebestendig en compatibel met een breed scala aan media.
- PTFE-spindeldichting — chemisch bestand over het volledige werktemperatuurbereik.
- Siliconenvrije montage — veilig voor verfsystemen en silicoongevoelige processen.

Modellen

Bestel vervangingshandwielen apart.



SKU	Draad	DN (mm)	L (mm)	H (mm)	R (mm)	Handwiel SKU
V3KYV	G 3/8″	14	52	103	70	V3KZ5
V3KYW	G 1/2″	14	52	103	70	V3KZ6
V3KYX	G 3/4″	18	66	111	80	V3KZ7
V3KYY	G 1″	23	76	121	80	V3KZ8
V3KYZ	G 1-1/4″	30	86	156	90	V3KZ9
V3KZ2	G 1-1/2″	31	94	147	90	V3KZA
V3KZ3	G 2″	43	118	175	100	V3KZB
V3KZ4	G 2-1/2″	59	150	200	140	V3KZC

Tameson B.V.
Torenallee 20, 5617 BC Eindhoven,
Nederland
KvK: 72902531
BTW: NL859280263B01

Contactgegevens
support@tameson.nl
tameson.nl

Documentinformatie
Versie: 1.0

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Controleer de actuele specificaties vóór bestellen.