PVC-membraanklep, pneumatisch, normaal open

PVC-behuizing, EPDM-membraan, lijmmoffen

Serie: S-RUBG



Overzicht

Membraanmateriaal	EPDM
Materialen	Behuizing: PVC, membranen: EPDM / FKM
Temperatuurbereik	+5 tot +60 °C
Stuuraansluiting	G 1/4"
Stuurdruk	1 tot 10 bar
Zelfaftappend	3° - 6° geschikt voor stromingsrichting en 25° - 33° gekanteld ten opzichte van horizontaal
Binnendiameter mof (mm)	20 tot 63
DN (mm)	15 tot 50
Buitendiameter mof (mm)	20 tot 63
Uiteinden	lijmmof, lijmaansluiting
SKU's in deze serie	12

Beschrijving

Pneumatische, normaal open (NO) membraanklleppen met PVC-behuizing en EPDM-membraan, met lijmmoffen voor PVC-buis. Zonder stuurlucht is de klep open. Stuurlucht sluit de klep. Het membraan scheidt het medium van de actuator, zodat alleen PVC en het membraan in contact komen met het medium. De klep loopt zelf leeg wanneer hij is geïnstalleerd met een helling van 3° tot 6° in de stromingsrichting en de klep 25° tot 33° ten opzichte van horizontaal is gedraaid. Voor vloeistoffen. Niet geschikt voor perslucht of andere gassen onder druk.

Belangrijkste kenmerken

- Stuurlucht G 1/4, 1 tot 10 bar
- PVC-behuizing, EPDM-membraan
- Medium gescheiden van de actuator
- Zelfaftappend bij schuine installatie

Modellen

Kies de SKU voor uw toepassing.

SKU	Uiteinden	Binnendiameter mof (mm)	DN (mm)	Buitendiameter mof (mm)
V3MCA	lijmmof	20	15	-
V3MCB	lijmmof	25	20	-
V3MCC	lijmmof	32	25	-
V3MCD	lijmmof	40	32	-
V3MCE	lijmmof	50	40	-
V3MCF	lijmmof	63	50	-
V3MDA	lijmaansluiting	-	15	20
V3MDB	lijmaansluiting	-	20	25
V3MDC	lijmaansluiting	-	25	32
V3MDD	lijmaansluiting	-	32	40
V3MDE	lijmaansluiting	-	40	50
V3MDF	lijmaansluiting	-	50	63

Aandachtspunten

- Niet geschikt voor perslucht of gassen onder druk
- PVC, alleen temperatuurbereik +5 tot +60 °C
- Opent bij uitval van de stuurlucht; kies NC voor fail-safe gesloten

> **⚠ Waarschuwing**
> Niet geschikt voor perslucht of andere gassen onder druk!

Tameson B.V.
Torenallee 20, 5617 BC Eindhoven, Nederland
KvK: 72902531
BTW: NL859280263B01

Contactgegevens
support@tameson.nl
tameson.nl

Documentinformatie
Versie: 1.0

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Controleer de actuele specificaties vóór bestellen.