Banjo-slangpilaar

Verzinkt staal, lagedrukslang

Serie: S-SND4



Overzicht

Materiaal	Verzinkt staal
Materialen	Verzinkt staal
DN (mm)	3 tot 20
Diameter ring (mm)	8 tot 26
Slangdiameter (binnen) (mm)	4 tot 5, 5 tot 6, 7 tot 8, 9 tot 10, 11 tot 12, 14 tot 15, 17 tot 18, 21 tot 22
Voor holle bout met ring	M8×1, M10×1 & G 1/8, M12×1.5, M14×1.5 & G 1/4, M16×1.5, M18×1.5, M22×1.5, M26×1.5
SKU's in deze serie	17

Beschrijving

Banjo-slangpilaren voor lagedrukslang. De ring past op een banjobout. Gebruik een banjobout en afdichtringen met de maat van de ring. Kies de slangpilaar op basis van de binnendiameter van de slang. Zet de slang vast op de pilaar met een slanghuls of een slangklem. Beide worden apart verkocht. Verzinkt staal. Alleen voor lagedrukslang. Gebruik voor hydraulische slang persfittingen.

Belangrijkste kenmerken

- Verzinkt staal

Modellen

Kies de SKU voor uw toepassing.

SKU	DN (mm)	Slangdiameter (binnen) (mm)	Diameter ring (mm)	Voor holle bout met ring
F2XWV	3	4 tot 5	8	M8×1
F2XWY	3	4 tot 5	10	M10×1 & G 1/8
F2XWW	4	5 tot 6	8	M8×1
F2XWX	4	5 tot 6	10	M10×1 & G 1/8
F2XX3	4	5 tot 6	12	M12×1.5
F2XX5	4	5 tot 6	14	M14×1.5 & G 1/4
F2XWZ	6	7 tot 8	10	M10×1 & G 1/8
F2XX2	6	7 tot 8	12	M12×1.5
F2XX6	6	7 tot 8	14	M14×1.5 & G 1/4
F2XX4	8	9 tot 10	14	M14×1.5 & G 1/4
F2XX8	8	9 tot 10	16	M16×1.5
F2XXA	8	9 tot 10	18	M18×1.5
F2XX7	10	11 tot 12	16	M16×1.5
F2XXB	10	11 tot 12	18	M18×1.5
F2XX9	13	14 tot 15	18	M18×1.5
F2XXC	16	17 tot 18	22	M22×1.5
F2XXD	20	21 tot 22	26	M26×1.5

Aandachtspunten

- Alleen voor lagedrukslang, kies voor hydraulische slang persfittingen
- Slanghuls of slangklem niet meegeleverd

Tameson B.V.
Torenallee 20, 5617 BC Eindhoven, Nederland
KvK: 72902531
BTW: NL859280263B01

Contactgegevens
support@tameson.nl
tameson.nl

Documentinformatie
Versie: 1.0

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Controleer de actuele specificaties vóór bestellen.