Hoogwaardig veiligheidsventiel, typegekeurd

Messing behuizing, FKM-afdichtingen, voor perslucht en neutrale gassen

Serie: S-SSGN



Overzicht

Materialen	Behuizing: messing, veerkap: messing (vanaf 1-1/4" gietijzer), lichtkap: hoogwaardige kunststof, afdichtingen: FKM
Temperatuurbereik	0 tot +260 °C, afhankelijk van de druk
Media	Perslucht en andere niet-giftige, neutrale, niet-brandbare gassen, vrij afblazend
DN (mm)	10 tot 32
Insteldruk (bar)	1 tot 28
Afblaascapaciteit (m^3/h)	83 tot 10101
h (mm)	12 tot 20
H (mm)	138 tot 293
SW (mm)	27 tot 60
Draad	G 1, G 1-1/2, G 1-1/4, G 1/2
SKU's in deze serie	12

Beschrijving

Hoogwaardige veiligheidsventielen met messing behuizing en FKM-afdichtingen. Het ventiel opent bij de vaste insteldruk en blaast vrij af naar de atmosfeer. Kies een insteldruk gelijk aan of lager dan de maximaal toelaatbare druk van het beveiligde vat of de beveiligde leiding, en een afblaascapaciteit van minimaal de maximale levering van de compressor. Het ventiel wordt geleverd met een vaste instelling en kan niet worden versteld. Alleen voor perslucht en andere niet-giftige, niet-brandbare gassen. Het ventiel is typegekeurd. Trillingsbestendige uitvoering.

Belangrijkste kenmerken

- Typegekeurd
- Messing behuizing, FKM-afdichtingen
- Trillingsbestendige uitvoering

Modellen

Kies de SKU voor uw toepassing.

SKU	DN (mm)	Draad	Insteldruk (bar)	Afblaascapaciteit (m³/h)	h (mm)	H (mm)	SW (mm)
M2935	10	G 1/2	1	83	138	138	27
M2936	10	G 1/2	24	1073	138	138	27
M2937	10	G 1/2	28	1245	138	138	27
M292N	20	G 1	23	4118	185	185	41
M2932	25	G 1-1/4	3	1055	231	231	50
M2933	25	G 1-1/4	5	1593	231	231	50
M2934	25	G 1-1/4	7.5	2265	231	231	50
M292Y	25	G 1-1/4	18	5089	231	231	50
M292Z	25	G 1-1/4	23	6434	231	231	50
M292U	32	G 1-1/2	4.5	2389	293	293	60
M292V	32	G 1-1/2	5	2609	293	293	60
M292S	32	G 1-1/2	22	10101	293	293	60

Aandachtspunten

- Vaste insteldruk, niet instelbaar
- Niet geschikt voor vloeistoffen, giftige gassen of brandbare gassen
- Blaast af naar de atmosfeer, geen uitlaataansluiting

Tameson B.V.
Torenallee 20, 5617 BC Eindhoven, Nederland
KvK: 72902531
BTW: NL859280263B01

Contactgegevens
support@tameson.nl
tameson.nl

Documentinformatie
Versie: 1.0

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Controleer de actuele specificaties vóór bestellen.