T-slangverbinder

Verzinkt staal, lagedrukslang

Serie: S-T792



Overzicht

Materialen	Verzinkt staal
DN1 (mm)	3 tot 8
DN2 (mm)	3 tot 8
DN3 (mm)	3 tot 8
Slangdiameter 1 (binnen) (mm)	4 tot 5, 5 tot 6, 7 tot 8, 9 tot 10
Slangdiameter 2 (binnen) (mm)	4 tot 5, 5 tot 6, 7 tot 8, 9 tot 10
Slangdiameter 3 (binnen) (mm)	4 tot 5, 5 tot 6, 7 tot 8, 9 tot 10
SKU's in deze serie	6

Beschrijving

T-slangverbinders met slangpilaren om drie lagedrukslangen te verbinden. Kies de verbinder op basis van de binnendiameter van elke slang. Zet elk slangeinde vast met een slanghuls (geperst) of een slangklem, beide apart verkocht. Verzinkt staal.

Belangrijkste kenmerken

- Verzinkt staal

Modellen

Kies de SKU voor uw toepassing.

SKU	Slangdiameter 1 (binnen) (mm)	DN1 (mm)	Slangdiameter 2 (binnen) (mm)	DN2 (mm)	Slangdiameter 3 (binnen) (mm)	DN3 (mm)
F2XSU	4 tot 5	3	4 tot 5	3	4 tot 5	3
F2XSW	5 tot 6	4	5 tot 6	4	5 tot 6	4
F2XSY	7 tot 8	6	4 tot 5	3	7 tot 8	6
F2XT2	7 tot 8	6	7 tot 8	6	7 tot 8	6
F2XT4	9 tot 10	8	7 tot 8	6	9 tot 10	8
F2XT6	9 tot 10	8	9 tot 10	8	9 tot 10	8

Aandachtspunten

- Alleen voor lagedrukslang, kies voor hydraulische slang persfittingen
- Slanghulzen of klemmen niet meegeleverd

Tameson B.V.
Torenallee 20, 5617 BC Eindhoven,
Nederland
KvK: 72902531
BTW: NL859280263B01

Contactgegevens
support@tameson.nl
tameson.nl

Documentinformatie
Versie: 1.0

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Controleer de actuele specificaties vóór bestellen.