Reservenaaldenset voor naaldenpistolen

Naalden van 3 mm en 4 mm

Serie: S-TDV3

Overzicht

Temperatuurbereik	-10°C tot +45°C
Werkdruk	6.3 bar
Leveringsomvang	Basisapparaat type 5615 met naaldenset (12 naalden van 3 mm), basisapparaat type 5620 met 2 naaldensets (28 naalden van 3 mm en 14 naalden van 4 mm)
Uitvoering	Reservenaaldenset (3 mm), reservenaaldenset (4 mm)
SKU's in deze serie	3

Beschrijving

Reservenaaldensets voor pneumatische naaldenpistolen, met naalden van 3 mm of 4 mm. Naaldenpistolen verwijderen roest, walshuid, verf en lasspatten van stalen oppervlakken. Basisapparaat type 5615 wordt geleverd met 12 naalden van 3 mm. Basisapparaat type 5620 wordt geleverd met 28 naalden van 3 mm en 14 naalden van 4 mm. Kies de naaldenset voor het type naaldenpistool.

Belangrijkste kenmerken

- Naalden van 3 mm en 4 mm
- Reserveonderdeel voor naaldenpistolen 5615 en 5620

Modellen

Kies de SKU voor uw toepassing.

SKU	Uitvoering
P49V6	Reservenaaldenset (3 mm)
P49V7	Reservenaaldenset (3 mm)
P49V8	Reservenaaldenset (4 mm)

Aandachtspunten

- Controleer het type naaldenpistool vóór het bestellen

Tameson B.V.
Torenallee 20, 5617 BC Eindhoven, Nederland
KvK: 72902531
BTW: NL859280263B01

Contactgegevens
support@tameson.nl
tameson.nl

Documentinformatie
Versie: 1.0

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Controleer de actuele specificaties vóór bestellen.