90° slangpilaar met wartelmoer

Verzinkt staal, lagedrukslang

Serie: S-TZZ4



Overzicht

Materialen	Verzinkt staal
DN (mm)	3 tot 20
Slangdiameter (binnen) (mm)	4 tot 5, 5 tot 6, 7 tot 8, 9 tot 10, 11 tot 12, 14 tot 15, 17 tot 18, 21 tot 22
Draad	12 opties, zie de modeltabel
SKU's in deze serie	17

Beschrijving

90° slangpilaren met wartelmoer voor lagedrukslang. De wartelmoer zit op de pilaar en verbindt deze met een buitendraad. Door de bocht loopt de slang onder een hoek van de aansluiting weg. Kies de slangpilaar op basis van de binnendiameter van de slang. Zet de slang vast op de pilaar met een slanghuls of een slangklem. Beide worden apart verkocht. Verzinkt staal. Alleen voor lagedrukslang. Gebruik voor hydraulische slang persfittingen.

Belangrijkste kenmerken

- Verzinkt staal

Modellen

Kies de SKU voor uw toepassing.

SKU	DN (mm)	Slangdiameter (binnen) (mm)	Draad
F2XU9	3	4 tot 5	G 1/8
F2XTX	3	4 tot 5	M10×1
F2XUB	4	5 tot 6	G 1/4
F2XTY	4	5 tot 6	M12×1.5
F2XU2	4	5 tot 6	M14×1.5
F2XUA	6	7 tot 8	G 1/4
F2XUD	6	7 tot 8	G 3/8
F2XTZ	6	7 tot 8	M14×1.5
F2XU4	6	7 tot 8	M16×1.5
F2XUC	8	9 tot 10	G 3/8
F2XU3	8	9 tot 10	M16×1.5
F2XUF	10	11 tot 12	G 1/2
F2XU5	10	11 tot 12	M18×1.5
F2XUE	13	14 tot 15	G 1/2
F2XU6	13	14 tot 15	M22×1.5
F2XU7	16	17 tot 18	M26×1.5
F2XU8	20	21 tot 22	M30×1.5

Aandachtspunten

- Alleen voor lagedrukslang, kies voor hydraulische slang persfittingen
- Slanghuls of slangklem niet meegeleverd

Tameson B.V.
Torenallee 20, 5617 BC Eindhoven, Nederland
KvK: 72902531
BTW: NL859280263B01

Contactgegevens
support@tameson.nl
tameson.nl

Documentinformatie
Versie: 1.0

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Controleer de actuele specificaties vóór bestellen.