Slangconnector

Verzinkt staal, lagedrukslang

Serie: S-UFFA



Overzicht

Materialen	Verzinkt staal
DN1 (mm)	3 tot 13
DN2 (mm)	3 tot 10
Slangdiameter 1 (binnen) (mm)	4 tot 5, 5 tot 6, 7 tot 8, 9 tot 10, 11 tot 12, 14 tot 15
Slangdiameter 2 (binnen) (mm)	4 tot 5, 5 tot 6, 7 tot 8, 9 tot 10, 11 tot 12
SKU's in deze serie	10

Beschrijving

Slangconnectoren met slangpilaren om twee lagedrukslangen te verbinden. Rechte en verloopuitvoeringen. Kies de connector op basis van de binnendiameter van elke slang. Zet elk slangeinde vast met een slanghuls (geperst) of een slangklem, beide apart verkocht. Verzinkt staal.

Belangrijkste kenmerken

- Verzinkt staal

Modellen

Kies de SKU voor uw toepassing.

SKU	Slangdiameter 1 (binnen) (mm)	DN1 (mm)	Slangdiameter 2 (binnen) (mm)	DN2 (mm)
F2XT8	11 tot 12	10	7 tot 8	6
F2XT9	11 tot 12	10	9 tot 10	8
F2XTA	11 tot 12	10	11 tot 12	10
F2XTB	14 tot 15	13	11 tot 12	10
F2XSV	4 tot 5	3	4 tot 5	3
F2XSX	5 tot 6	4	5 tot 6	4
F2XSZ	7 tot 8	6	5 tot 6	4
F2XT3	7 tot 8	6	7 tot 8	6
F2XT5	9 tot 10	8	7 tot 8	6
F2XT7	9 tot 10	8	9 tot 10	8

Aandachtspunten

- Alleen voor lagedrukslang, kies voor hydraulische slang persfittingen
- Slanghulzen of klemmen niet meegeleverd

Tameson B.V.
Torenallee 20, 5617 BC Eindhoven,
Nederland
KvK: 72902531
BTW: NL859280263B01

Contactgegevens
support@tameson.nl
tameson.nl

Documentinformatie
Versie: 1.0

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Controleer de actuele specificaties vóór bestellen.