45° en 90° slangpilaar met buiseinde, lichte serie

Verzinkt staal, lagedrukslang

Serie: S-VZAJ



Overzicht

Materiaal	Verzinkt staal
Serie	lichte serie
DN (mm)	2 tot 20
Buisdiameter (buiten) (mm)	4 tot 22
Slangdiameter (binnen) (mm)	9 opties, zie de modeltabel
SKU's in deze serie	18

Beschrijving

45° en 90° slangpilaren met een buiseinde, lichte serie, voor lagedrukslang. Het buiseinde gaat in een buisfitting voor dezelfde buitendiameter van de buis, lichte serie. Kies de slangpilaar op basis van de binnendiameter van de slang. Zet de slang vast op de pilaar met een slanghuls of een slangklem. Beide worden apart verkocht. Verzinkt staal. Alleen voor lagedrukslang. Gebruik voor hydraulische slang persfittingen.

Belangrijkste kenmerken

- Verzinkt staal

Modellen

Kies de SKU voor uw toepassing.

SKU	DN (mm)	Slangdiameter (binnen) (mm)	Buisdiameter (buiten) (mm)
F2XW4	2	3 tot 4	4
F2XWD	2	3 tot 4	4
F2XW5	3	4 tot 5	5
F2XWE	3	4 tot 5	5
F2XW6	4	5 tot 6	6
F2XWF	4	5 tot 6	6
F2XW7	6	7 tot 8	8
F2XWG	6	7 tot 8	8
F2XW8	8	9 tot 10	10
F2XWH	8	9 tot 10	10
F2XW9	10	11 tot 12	12
F2XWJ	10	11 tot 12	12
F2XWA	13	14 tot 15	15
F2XWK	13	14 tot 15	15
F2XWB	16	17 tot 18	18
F2XWM	16	17 tot 18	18
F2XWC	20	21 tot 22	22
F2XWN	20	21 tot 22	22

Aandachtspunten

- Alleen voor lagedrukslang, kies voor hydraulische slang persfittingen
- Slanghuls of slangklem niet meegeleverd

Tameson B.V.
Torenallee 20, 5617 BC Eindhoven, Nederland
KvK: 72902531
BTW: NL859280263B01

Contactgegevens
support@tameson.nl
tameson.nl

Documentinformatie
Versie: 1.0

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Controleer de actuele specificaties vóór bestellen.