Pakking voor DIN 11851 melkkoppelingen met wartelmoer

NBR, silicone, PTFE, FKM en FKM/PTFE, materialen conform FDA

Serie: S-XCNE



Overzicht

Conformiteit	Alle materialen voldoen aan de eisen van de verordeningen FDA 21 CFR 177.2600 of, indien van toepassing, FDA 21 CFR 177.1550 en (EG) 1935/2004. Volledig omhulde pakkingen voldoen alleen aan FDA CFR 177.1550.
d (mm)	12 tot 104
D (mm)	20 tot 114
H (mm)	4.5 tot 6
Voor draadeinde DN (mm)	10 tot 100
Materiaal	NBR (blauw), silicone (naturel), PTFE (wit), FKM/PTFE (volledig gecoat), FKM (groen)
SKU's in deze serie	50

Beschrijving

Pakkingen voor DIN 11851 melkkoppelingen met wartelmoer (melkpijpfittingen), DN 10 tot DN 100. De pakking zit tussen het draadeinde en de liner van de koppeling. Materialen: NBR, silicone, PTFE, FKM/PTFE en FKM. De materialen voldoen aan FDA 21 CFR 177.2600 of 177.1550 en (EG) 1935/2004. Kies het materiaal op basis van het medium, de reinigingsmiddelen en de temperatuur.

Belangrijkste kenmerken

- Materialen conform FDA
- Vijf materialen voor elke DN

Modellen

Kies de SKU voor uw toepassing.

SKU	Materiaal	d (mm)	D (mm)	H (mm)	Voor draadeinde DN (mm)
S2Q4E	FKM (groen)	20	20	4.5	10
S2Q3M	FKM (groen)	26	26	4.5	15
S2Q49	FKM (groen)	33	33	4.5	20
S2Q35	FKM (groen)	40	40	5	25
S2Q3F	FKM (groen)	46	46	5	32
S2Q3A	FKM (groen)	52	52	5	40
S2Q3S	FKM (groen)	64	64	5	50
S2Q3X	FKM (groen)	81	81	5	65

SKU	Materiaal	d (mm)	D (mm)	H (mm)	Voor draadeinde DN (mm)
S2Q44	FKM (groen)	95	95	5	80
S2Q4K	FKM (groen)	114	114	6	100
S2Q4D	FKM/PTFE (volledig gecoat)	20	20	4.5	10
S2Q3K	FKM/PTFE (volledig gecoat)	26	26	4.5	15
S2Q48	FKM/PTFE (volledig gecoat)	33	33	4.5	20
S2Q34	FKM/PTFE (volledig gecoat)	40	40	5	25
S2Q3E	FKM/PTFE (volledig gecoat)	46	46	5	32
S2Q39	FKM/PTFE (volledig gecoat)	52	52	5	40
S2Q3R	FKM/PTFE (volledig gecoat)	64	64	5	50
S2Q3W	FKM/PTFE (volledig gecoat)	81	81	5	65
S2Q43	FKM/PTFE (volledig gecoat)	95	95	5	80
S2Q4J	FKM/PTFE (volledig gecoat)	114	114	6	100
S2Q4A	NBR (blauw)	20	20	4.5	10
S2Q3G	NBR (blauw)	26	26	4.5	15
S2Q45	NBR (blauw)	33	33	4.5	20
S2Q2Z	NBR (blauw)	40	40	5	25
S2Q3B	NBR (blauw)	46	46	5	32
S2Q36	NBR (blauw)	52	52	5	40
S2Q3N	NBR (blauw)	64	64	5	50
S2Q3T	NBR (blauw)	81	81	5	65
S2Q3Y	NBR (blauw)	95	95	5	80
S2Q4F	NBR (blauw)	114	114	6	100
S2Q4C	PTFE (wit)	20	20	4.5	10
S2Q3J	PTFE (wit)	26	26	4.5	15
S2Q47	PTFE (wit)	33	33	4.5	20
S2Q33	PTFE (wit)	40	40	5	25
S2Q3D	PTFE (wit)	46	46	5	32
S2Q38	PTFE (wit)	52	52	5	40
S2Q3Q	PTFE (wit)	64	64	5	50
S2Q3V	PTFE (wit)	81	81	5	65
S2Q42	PTFE (wit)	95	95	5	80
S2Q4H	PTFE (wit)	114	114	6	100
S2Q4B	Silicone (naturel)	20	20	4.5	10

SKU	Materiaal	d (mm)	D (mm)	H (mm)	Voor draadeinde DN (mm)
S2Q3H	Silicone (naturel)	26	26	4.5	15
S2Q46	Silicone (naturel)	33	33	4.5	20
S2Q32	Silicone (naturel)	40	40	5	25
S2Q3C	Silicone (naturel)	46	46	5	32
S2Q37	Silicone (naturel)	52	52	5	40
S2Q3P	Silicone (naturel)	64	64	5	50
S2Q3U	Silicone (naturel)	81	81	5	65
S2Q3Z	Silicone (naturel)	95	95	5	80
S2Q4G	Silicone (naturel)	114	114	6	100

Aandachtspunten

- Alleen de pakking, draadeinde, liner en moer niet inbegrepen

Tameson B.V.
Torenallee 20, 5617 BC Eindhoven, Nederland
KvK: 72902531
BTW: NL859280263B01

Contactgegevens
support@tameson.nl
tameson.nl

Documentinformatie
Versie: 1.0

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Controleer de actuele specificaties vóór bestellen.