Slanghuls voor lagedrukslang

RVS 1.4301

Serie: S-XCS4



Overzicht

Materialen	1.4301
DN (mm)	3 tot 25
Hulsdiameter (binnen) (mm)	10 tot 34.5
Vloergat (mm)	6.6 tot 26
Slangdiameter (buiten) (mm)	13 opties, zie de modeltabel
SKU's in deze serie	13

Beschrijving

RVS slanghulzen (persmoffen) voor lagedrukslang. Schuif de huls over het slangeinde, steek de slangpilaar erin en pers de hulsdan vast. Zo blijft de slang op de pilaar zitten. Kies de hulsop basis van de buitendiameter van de slang en de slangpilaar op basis van de binnendiameter en DN. RVS 1.4301.

Belangrijkste kenmerken

- RVS 1.4301

Modellen

Kies de SKU voor uw toepassing.

SKU	DN (mm)	Hulsdiameter (binnen) (mm)	Slangdiameter (buiten) (mm)	Vloergat (mm)
F2XHZ	3	10	8.5 tot 9	6.6
F2XJ3	4	11	9.5 tot 10	7.5
F2XJH	4	12	10.5 tot 11	7.5
F2XJ5	6	13.5	12 tot 12.5	10.1
F2XJK	6	14	12.5 tot 13	10
F2XJ7	8	15	13.5 tot 14	11.7
F2XJN	8	16	14.5 tot 16	11.7
F2XJY	8	17	15.5 tot 16	12.2
F2XJ9	10	18	16.5 tot 17	13.8
F2XJQ	10	19	17.5 tot 18	13.8
F2XJS	13	24.5	23 tot 23.5	17
F2XJD	20	28.5	27.5 tot 28	20.5
F2XJF	25	34.5	32 tot 33.5	26

Aandachtspunten

- Alleen voor lagedrukslang, kies voor hydraulische slang persfittingen
- Permanente persverbinding, persgereedschap nodig

Tameson B.V.
Torenallee 20, 5617 BC Eindhoven, Nederland
KvK: 72902531
BTW: NL859280263B01

Contactgegevens
support@tameson.nl
tameson.nl

Documentinformatie
Versie: 1.0

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Controleer de actuele specificaties vóór bestellen.