



# Aardlekschakelaar System pro M compact

## Aardlekschakelaar 4P, 80A, 300mA, A type

F204 A-80/0.3

2CSF204101R3800

Generated on 7-9-2023

### Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	2CSF204101R3800
Oude artikelnummer	F20480/300
ETIM Productklasse	EC000003 - Aardlekschakelaar
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	System pro M compact
Type	F204 A-80/0.3
Omschrijving	Aardlekschakelaar 4P, 80A, 300mA, A type
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	90 kalenderdagen
GTIN code	8012542918202
Netto gewicht	0,405 Kilogram
Land van herkomst	IT

### Prijs

Bruto prijs	€ 400,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2023
Conditiegroep	FW

## Logistieke gegevens

<b>Artikelnummer beschrijft</b>	1 PC
<b>Minimum afname</b>	1 PC
<b>Besteleenheid</b>	1 PC
<b>Bruto gewicht</b>	0,405 Kilogram
<b>Afmetingen verpakking (l x b x h)</b>	70 x 88 x 69 Millimeter
<b>CBS nummer</b>	85363030

## Specificaties

<b>Aantal polen:</b>	4
<b>Nom. (meet)spanning (volt):</b>	400
<b>Nom. (meet)stroom (ampère):</b>	80
<b>Nom. foutstroom (ampère):</b>	0.3
<b>Montagewijze:</b>	DIN-rail
<b>Type lekstroom:</b>	A
<b>Selectieve bescherming:</b>	Nee
<b>Kortsluitvastheid (Icw) (kiloampère):</b>	1
<b>Stootstroomvastheid (kiloampère):</b>	6
<b>Frequentie:</b>	50/60 Hz
<b>Nevenapparaat mogelijk:</b>	Ja
<b>Spanningstype:</b>	AC
<b>Inbouwdiepte (millimeter):</b>	69
<b>Kortstondigvertraagd type:</b>	Nee
<b>Nom. isolatiespanning <math>U_i</math> (volt):</b>	500
<b>Nom. stoothoudspanning (<math>U_{imp}</math>) (kilovolt):</b>	4
<b>Breedte in module-eenheden:</b>	4
<b>Met vergrendelingsvoorziening:</b>	Ja
<b>Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (graden celsius):</b>	-25 - 55
<b>Vervuilinggraad:</b>	2
<b>Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (vierkante millimeter):</b>	35 - 35
<b>Beschermingsgraad (IP):</b>	IP2X
<b>Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (vierkante millimeter):</b>	35 - 35
<b>Explosie veilig:</b>	Nee

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

