

vloerdozen »

## OCS Servicebox® 3.0 RVS deksel



De Servicebox® is standaard voor het inbouwen in een instortvloer. De hoogte van het RVS deksel is instelbaar van 1,5 mm tot 15 mm. Draagkracht van het deksel 2; 3 en 4-voudige uitvoering is maximaal 150 Kg.

Naast het instorten in een cementdekvloer kan de Servicebox® ook worden toegepast in een verhoogde/holle ruimte vloer. Hiervoor dient u de stortankers te verwijderen. Langs de lange zijde van de Servicebox® bevindt zich enkele uitsparingen. Middels deze uitsparingen kunt u de vloerdoos vastzetten in de uitsparing.

### Buisinvoeren

De instortbehuizing is uitgerust met vier of zes gaten van rond 25 mm voor de invoer van een buisleiding.

### Materiaal deksel / behuizing

Deksel: RVS – geschuurd korrel 320  
 Behuizing: Blank sendzimir

### Kleur

- geschuurd RVS

### Afmetingen instortbehuizing incl. stortankers

1 x 230V: 144 x 133 x 60 mm  
 2 x 230V: 189 x 133 x 60 mm  
 2 x 230V + 1 x leeg: 240 x 133 x 60 mm  
 2 x 230V + 2 x leeg: 285 x 133 x 60 mm

### Verpakkingseenheid

Per stuk

### Montage

Wij adviseren deze producten niet te plaatsen in zeer drukke looppaden. De Servicebox is geschikt voor plaatsing langs o.a. wanden, gevels, onder bureaus. Voor advies kunt u contact met ons opnemen. Bij de Servicebox® wordt een installatiehandleiding geleverd.

### Artikelnummer

| Uitvoeringen                   | Artikelnummer |
|--------------------------------|---------------|
| 1 x 230V                       | 33.72.156     |
| 2 x 230V                       | 33.72.152     |
| 2 x 230V + 1 x leeg – 45x45 mm | 33.72.154     |
| 2 x 230V + 2 x leeg – 45x45 mm | 33.72.155     |
| 1 x 230V + 2 x Cat6 UTP        | 33.72.158     |
| 2 x 230V + 2 x Cat6 UTP        | 33.72.160     |

### Accessoires

De lege posities bij de OCS Servicebox 3 en 4 kunnen worden ingevuld met ons programma 45x45 mm inzetplaatjes en modules!

De OCS Serviceboxen 2; 3 en 4 kunnen ook met 2 enkele WCD's worden geleverd. In bv een combinatie zwart en wit. Dit kan zinvol zijn wanneer u een geschakelde voeding nodig hebt. Neem contact op met onze verkoopafdeling voor meer informatie.

## Bijlage

---



*Servicebox@ 3.0 | 1-voudig | 33.72.156*



*Servicebox@ 3.0 | 2-voudig | 33.72.152*



*Servicebox@ 3.0 | 3-voudig | 33.72.154*



*Servicebox@ 3.0 | 4-voudig | 33.72.155*

## Gerelateerde producten

---



*Servicebox@ 3.0 | 2-voudig | uitsparing t.b.v. vast zetten in een verhoogte / holle ruimte vloer.*



*Inzetplaatjes  
45x45 mm*



*Serie 8802 / 3 / 4*

## Bijlage

---

Voor de diverse tekeningen en maatschetsen verwijzen wij u naar onze website: [www.ocsystems.nl](http://www.ocsystems.nl)