




Onderdeel/centraalplaat communicatie-  
schakelmateriaal (Reflex) SI, (Reflex) SI  
Linear, alpha-exclusive, alpha-nea, solo,  
impuls, Future linear, Carat, pure stainless  
steel, axcent, Busch-balance SI 2x  
luidsprekeraansluiting steek alpin

0248/04-101

2CKA000230A0403

Generated on 8-9-2023

## Algemene informatie

<b>Assortiment</b>	 Nederland
<b>Bestelnummer</b>	2CKA000230A0403
<b>Oude artikelnummer</b>	0230-0-0403
<b>ETIM Productklasse</b>	EC000018 - Onderdeel/centraalplaat communicatie- schakelmateriaal
<b>Merknaam</b>	ABB Busch-Jaeger
<b>Serie/programma</b>	(Reflex) SI, (Reflex) SI Linear, alpha-exclusive, alpha- nea, solo, impuls, Future linear, Carat, pure stainless steel, axcent, Busch-balance SI
<b>Type</b>	0248/04-101
<b>Omschrijving</b>	2x luidsprekeraansluiting steek alpin Inbouw stereoluidsprekercontactdoos, met steekklemmen (achterzijde met schroefaansluitklemmen), met 4 aansluitklemmen, alpinwit.
<b>Status</b>	Niet voorraadhoudend - Courant
<b>Indicatieve levertijd</b>	5 kalenderdagen
<b>GTIN code</b>	4011395136799
<b>Netto gewicht</b>	0,066 Kilogram
<b>Land van herkomst</b>	CZ

## Prijs

<b>Bruto prijs</b>	€ 35,10 per 1 PC
<b>Ingangsdatum</b>	01-01-2023
<b>Conditiegroep</b>	A1

## Logistieke gegevens

<b>Artikelnummer beschrijft</b>	1 PC
<b>Minimum afname</b>	1 PC
<b>Besteleenheid</b>	1 PC
<b>Bruto gewicht</b>	0,066 Kilogram
<b>Afmetingen verpakking (l x b x h)</b>	71 x 71 x 50 Millimeter
<b>CBS nummer</b>	85366990

## Specificaties

<b>Samenstelling:</b>	Basiselement
<b>Gebruik:</b>	Luidsprekeraansluiting
<b>Draagring:</b>	Ja
<b>Met stofbescherming:</b>	Nee
<b>Met klapdeksel:</b>	Nee
<b>Montagewijze:</b>	Inbouw (stucwerk)
<b>Opdrukveld:</b>	Zonder label
<b>Met opdruk:</b>	Nee
<b>Materiaal:</b>	Kunststof
<b>Kwaliteitsklasse:</b>	Thermoplast
<b>Halogeenvrij:</b>	Ja
<b>Oppervlaktebescherming:</b>	Geen (onbehandeld)
<b>Uitvoering oppervlakte:</b>	Mat
<b>Kleur:</b>	Wit
<b>RAL-Nummer (vergelijkbaar):</b>	9010
<b>Transparant:</b>	Nee
<b>Bevestigingswijze:</b>	Klauw-/schroefbevestiging
<b>Aantal modules (bij modulair systeem):</b>	1
<b>Met trekontlasting:</b>	Nee
<b>Kroonsteen:</b>	Nee
<b>Geschikt voor beschermingsgraad (IP):</b>	IP20
<b>Schakelmateriaalbreedte (millimeter):</b>	71
<b>Schakelmateriaalhoogte (millimeter):</b>	32
<b>Schakelmateriaaldiepte (millimeter):</b>	71
<b>Uitvoerrichting:</b>	Recht
<b>Incl. connectoren:</b>	Ja
<b>Geschikt voor aantal connectoren:</b>	2

## Specificaties

<b>Bussen afgeschermd:</b>	Nee
<b>Afgeschermdde behuizing:</b>	Nee
<b>Min. diepte van de inbouwdoos (millimeter):</b>	40
<b>Met verlichting:</b>	Nee
<b>Antibacteriële behandeling:</b>	Nee

Voor meer informatie neem contact op met:

**ABB B.V.**

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>