

# Technisch specificatieblad

## Kabeldozen B 12 M, met schroefdraad

Artikelnr. 2002523



Beschermingsgraad IP54, nominale spanning 660 V, nominale doorsnede 16 mm<sup>2</sup>, 2 bevestigingsgaten voor schroeven tot 6 mm Ø op de buitenzijde van de kast. 4 dekselschroeven, 10 uitbrekbare invoeren met schroefdraad M25 x 1,5.  
Binnenwerkse maat: 178x126x57 mm



UF Duroplast, Aminoplast type 131.5

Extra productbeschrijving 1 | B 12 leeg: zonder klemmenstrook

### Stamgegevens

Bestelnr.	2002523
Type	B 12 M
Omschrijving 1	Kabeldoos M25, 16mm <sup>2</sup> 660V,IP54
Dimensie	178x144x71
Kleur	lichtgrijs
RAL-nummer	7035
Materiaal	Thermoharder, aminoplast type 131.5
Materiaal-afk.	UF
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	1,00 Stuk
Gewicht	56,32 kg/100 st.


# Technisch specificatieblad

## Kabeldozen B 12 M, met schroefdraad

Artikelnr. 2002523



### Technische gegevens



Lengte	144,00 mm
Breedte	196,00 mm
Zijhoogte	71,00 mm
Binnenafmetingen	178x126x57 mm
Afmetingen LxBxH	144x196x71 mm
Afmetingen	196 x 144 x 71 mm
Rijgbaar	<input type="checkbox"/>
Aantal invoeren	10,00
Soort invoer	Kabel
Soort invoer	Schroefverbinding
Soort doorvoer behuizing	Schroefdraad en voorgeperst gat
Nominale isolatiespanning Ui	660,00 V
Deksel	niet transparant
Dekselbevestiging	geschroefd
Kabelinvoeren	10 uitbreekbare invoeren met schroefdraad M25 x 1,5
Invoer achteraan	<input type="checkbox"/>
Explosieveilige uitvoering	<input type="checkbox"/>
moeilijk ontvlambaar	Vlamvertragend volgens VDE 0471/DIN 695 deel 2-1, testtemperatuur 750°C
Vorm	Rechthoekig
Functiebehoud (ETIM)	Zonder
Voor Ex-zone	zonder
voor Ex-zone gas	zonder
voor Ex-zone stof	zonder
Voor buisdiameter	25 mm
Halogeenvrij	<input checked="" type="checkbox"/>
Met afscherming	<input type="checkbox"/>
Met deksel	Ja
Met deksel	<input checked="" type="checkbox"/>
Montagetype	Opbouw
Nominale doorsnede	16,00 mm <sup>2</sup>
Nominale spanning	660,00 V
Beschermingsgraad	IP54
Beschermingsgraad	IP54
verzegelbaar	<input checked="" type="checkbox"/>
Slagvast	<input type="checkbox"/>
Transparante deksel	<input type="checkbox"/>
Weersbestendig	<input type="checkbox"/>