




9619505



WCD met penaarde, verhoogd aanraakveilig, berker Integro, zwart

Technische eigenschappen

Design

Montagevoorschriften	Inbouwinstallatie
Aantal polen	2-polig + aarde

Uitvoering

Aantal modules	1
----------------	---

Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nom. spanning	250 V
Nominale spanning	250 V AC
Frequentie	50 Hz
Nominale stroom	16 A

Afmetingen

Inbouwdiepte inbouwdozen	29 mm
--------------------------	-------

Deksel, Deur

Afdekking	Centraalplaat
-----------	---------------

Materiaal

Serie-kleur	zwart
Kleur	zwart
Kleur	zwart
RAL kleur	RAL 9011 - grafietzwart
Bestandsdeel	thermoplast
Oppervlak	mat
Metallic colour	Nee

Montage

Montagewijze	voor 4-gats-schroefbevestiging
--------------	--------------------------------

Aansluiting

Verbindingsklemmen	conform IEC 60884-1
Aansluittype	met schroefklemmen

Toepassing

Differentiatie functie 2 WEB	17
Differentiatie functie 3 WEB	Schroefklemmen

Veiligheid

Mechanische bescherming slagvastheid IK	05
Beveiliging	verhoogde aanraakbeveiliging
With enhanced contact protection	Ja

Gebruiksvoorwaarden

Landelijke toepassing	stelsysteem B/F/CZ/SR/PL
-----------------------	--------------------------

Identificatie

Secundaire design-lijn(en)

Berker integro basiselementen
Berker Integro Classic
Berker Integro Flow
Berker Integro Pure