



67687901



WCD penaarde, verhoogd aanraakveilig, steek, berker 1930/Glas, zwart

Technische eigenschappen

Design

Montagevoorschriften inbouw

Aantal polen 2-polig + aarde

Uitvoering

Aantal modules 1

Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nom. spanning 250 V

Nominale spanning 250 V AC

Nominale stroom 16 A

Afmetingen

Inbouwdiepte 31,3 mm

Inbouwdiepte inbouwdozen 31 mm

Spiegeldiepte 14,5 mm

Deksel, Deur

Afdekking Centraalplaat

Materiaal

Serie-kleur zwart

Kleur zwart

Kleur diepzwart

RAL kleur RAL 9005 - gitzwart

Bestandsdeel duroplast

Oppervlak glanzend

Metallic colour Nee

Montage

Montagewijze met spreidklemmen

Aansluiting

Verbindingsklemmen conform IEC 60884-1

Aansluittype met steekklemmen

Toepassing

Differentiatie functie 1 WEB In 45°-stappen variabele inbouwpositie

Differentiatie functie 2 WEB 17

Veiligheid

Mechanische bescherming slagvastheid IK 02

Beveiliging verhoogde aanraakbeveiliging

With enhanced contact protection Ja

Identificatie

Hoofddesignreeks Serie 1930/Glas

Secundaire design-lijn(en)