



961952505



WCD met penaarde, verhoogd aanraakveilig, berker Integro, antraciet

Technische eigenschappen

Design

| | |
|----------------------|-------------------|
| Montagevoorschriften | Inbouwinstallatie |
| Aantal polen | 2-polig + aarde |

Uitvoering

| | |
|----------------|---|
| Aantal modules | 1 |
|----------------|---|

Belangrijkste elektrische eigenschappen

| | |
|-------------------|----------|
| Nom. spanning | 250 V |
| Nominale spanning | 250 V AC |
| Frequentie | 50 Hz |
| Nominale stroom | 16 A |

Afmetingen

| | |
|--------------------------|-------|
| Inbouwdiepte inbouwdozen | 29 mm |
|--------------------------|-------|

Deksel, Deur

| | |
|-----------|---------------|
| Afdekking | Centraalplaat |
|-----------|---------------|

Materiaal

| | |
|-----------------|-----------------------|
| Serie-kleur | antraciet |
| Kleur | antraciet |
| Kleur | antraciet grijs |
| RAL kleur | RAL 7021 - zwartgrijs |
| Bestandsdeel | thermoplast |
| Oppervlak | mat |
| Metallic colour | Nee |

Montage

| | |
|--------------|--------------------------------|
| Montagewijze | voor 4-gats-schroefbevestiging |
|--------------|--------------------------------|

Aansluiting

| | |
|--------------------|---------------------|
| Verbindingsklemmen | conform IEC 60884-1 |
| Aansluittype | met schroefklemmen |

Toepassing

| | |
|------------------------------|----------------|
| Differentiatie functie 2 WEB | 17 |
| Differentiatie functie 3 WEB | Schroefklemmen |

Veiligheid

| | |
|---|------------------------------|
| Mechanische bescherming slagvastheid IK | 05 |
| Beveiliging | verhoogde aanraakbeveiliging |
| With enhanced contact protection | Ja |

Gebruiksvoorwaarden

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| Landelijke toepassing | stelsysteem B/F/CZ/SR/PL |
|-----------------------|--------------------------|

Identificatie

Secundaire design-lijn(en)

Berker integro basiselementen
Berker Integro Classic
Berker Integro Flow
Berker Integro Pure