



6768761606



## WCD penaarde, verhoogd aanraakv., steek, berker S.1/B.3/B.7, antraciet

### Technische eigenschappen

#### Design

Montagevoorschriften	inbouw
Aantal polen	2-polig + aarde

#### Uitvoering

Aantal modules	1
----------------	---

#### Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nom. spanning	250 V
Nominale spanning	250 V AC
Frequentie	50/60 Hz
Nominale stroom	16 A

#### Afmetingen

Inbouwdiepte	32 mm
Spiegeldiepte	14,5 mm

#### Deksel, Deur

Afdekking	Centraalplaat
-----------	---------------

#### Materiaal

Serie-kleur	antraciet
Kleur	antraciet
Kleur	antraciet grijs
RAL kleur	RAL 7021 - zwartgrijs
Bestandsdeel	thermoplast
Oppervlak	mat

#### Montage

Montagewijze	met spreidklemmen
--------------	-------------------

#### Aansluiting

Verbindingsklemmen	conform IEC 60884-1
Aansluittype	met steekklemmen

#### Toepassing

Differentiatie functie 2 WEB	17
------------------------------	----

#### Veiligheid

Mechanische bescherming slagvastheid IK	05
Beveiliging	verhoogde aanraakbeveiliging
With enhanced contact protection	Ja

#### Identificatie

Hoofddesignreeks	Berker S.1/B.3/B.7
------------------	--------------------

Secundaire design-lijn(en)	Berker S.1 Berker B.3 Berker B.7
----------------------------	--