



6768761909



WCD penaarde, verhoogd aanraakv., steek, berker S.1/B.3/B.7, pwit mat

Technische eigenschappen

Design

Montagevoorschriften	inbouw
Aantal polen	2-polig + aarde

Uitvoering

Aantal modules	1
----------------	---

Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nom. spanning	250 V
Nominale spanning	250 V AC
Frequentie	50/60 Hz
Nominale stroom	16 A

Afmetingen

Inbouwdiepte	32 mm
Spiegeldiepte	14,5 mm

Deksel, Deur

Afdekking	Centraalplaat
-----------	---------------

Materiaal

Serie-kleur	polarwit
Kleur	polarwit
Kleur	wit
RAL kleur	RAL 9010 - Zuiver Wit
Bestandsdeel	thermoplast
Oppervlak	mat

Montage

Montagewijze	met spreidklemmen
--------------	-------------------

Aansluiting

Verbindingsklemmen	conform IEC 60884-1
Aansluittype	met steekklemmen

Toepassing

Differentiatie functie 2 WEB	17
------------------------------	----

Veiligheid

Mechanische bescherming slagvastheid IK	05
Beveiliging	verhoogde aanraakbeveiliging
With enhanced contact protection	Ja

Identificatie

Hoofddesignreeks	Berker S.1/B.3/B.7
------------------	--------------------

	Berker S.1
	Berker B.3
Secundaire design-lijn(en)	Berker B.7