



6167331606



WCD 2P, verhoogd aanraakveilig, steek, berker S.1/B.3/B.7, antraciet

Technische eigenschappen

Design

Montagevoorschriften	inbouw
Aantal polen	2-polig

Uitvoering

Aantal modules	1
----------------	---

Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nom. spanning	250 V
Nominale spanning	250 V AC
Frequentie	50/60 Hz
Nominale stroom	16 A

Afmetingen

Inbouwdiepte	32 mm
Spiegeldiepte	8 mm

Deksel, Deur

Afdekking	Centraalplaat
-----------	---------------

Materiaal

Serie-kleur	antraciet
Kleur	antraciet
Kleur	antraciet grijs
RAL kleur	RAL 7021 - zwartgrijs
Bestandsdeel	thermoplast
Oppervlak	mat

Montage

Montagewijze	zonder spreidklemmen voor schroefbevestiging
--------------	---

Aansluiting

Verbindingsklemmen	conform IEC 60884-1
Aansluittype	met steekklemmen

Toepassing

Differentiatie functie 2 WEB	17
------------------------------	----

Veiligheid

Mechanische bescherming slagvastheid IK	05
Beveiliging	verhoogde aanraakbeveiliging
With enhanced contact protection	Ja

Identificatie

Hoofddesignreeks	Berker S.1/B.3/B.7
------------------	--------------------

Secundaire design-lijn(en)	Berker S.1 Berker B.3 Berker B.7
----------------------------	--

