



474520



## WCD RA, steek, berker 1930/Glas, polarwit

### Technische eigenschappen

#### Design

Type	conform DIN 49440
Montagevoorschriften	inbouw

#### Uitvoering

Aantal modules	1
----------------	---

#### Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nom. spanning	250 V
Nominale spanning	250 V AC
Frequentie	50/60 Hz
Nominale stroom	16 A

#### Stroom

Nominale stroom Inom	16 A
----------------------	------

#### Afmetingen

Inbouwdiepte	32 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	31 mm

#### Deksel, Deur

Afdekking	Centraalplaat
-----------	---------------

#### Materiaal

Serie-kleur	polarwit
Kleur	polarwit
Kleur	wit
RAL kleur	RAL 9010 - Zuiver Wit
Bestandsdeel	duroplast
Oppervlak	glanzend
Metallic colour	Nee

#### Montage

Montagewijze	met spreidklemmen
--------------	-------------------

#### Aansluiting

Verbindingsklemmen	conform IEC 60884-1
Verbindingsklemmen	conform VDE 0620-1
Aansluittype	met steekklemmen

#### Toepassing

Differentiatie functie 3 WEB	4
------------------------------	---

#### Veiligheid

Mechanische bescherming slagvastheid IK	02
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Beveiliging	zonder verhoogde aanraakbeveiliging

---

**Identificatie**

Hoofddesignreeks

Serie 1930/Glas

Secundaire design-lijn(en)

Serie 1930  
Serie 1930 Porzellan Made by Rosenthal  
Serie Glas