




474521



WCD RA, steek, berker 1930/Glas, zwart

Technische eigenschappen

Design

Type	conform DIN 49440
Montagevoorschriften	inbouw

Uitvoering

Aantal modules	1
----------------	---

Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nom. spanning	250 V
Nominale spanning	250 V AC
Frequentie	50/60 Hz
Nominale stroom	16 A

Stroom

Nominale stroom Inom	16 A
----------------------	------

Afmetingen

Inbouwdiepte	32 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	31 mm

Deksel, Deur

Afdekking	Centraalplaat
-----------	---------------

Materiaal

Serie-kleur	zwart
Kleur	zwart
Kleur	diepzwart
RAL kleur	RAL 9005 - gitzwart
Bestandsdeel	duroplast
Oppervlak	glanzend
Metallic colour	Nee

Montage

Montagewijze	met spreidklemmen
--------------	-------------------

Aansluiting

Verbindingsklemmen	conform IEC 60884-1
Verbindingsklemmen	conform VDE 0620-1
Aansluittype	met steekklemmen

Toepassing

Differentiatie functie 3 WEB	4
------------------------------	---

Veiligheid

Mechanische bescherming slagvastheid IK	02
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Beveiliging	zonder verhoogde aanraakbeveiliging

With enhanced contact protection	Nee
Identificatie	
Hoofddesignreeks	Serie 1930/Glas
Secundaire design-lijn(en)	Serie 1930 Serie 1930 Porzellan Made by Rosenthal Serie Glas