



47157004



WCD RA, steek, berker K.1/K.5, edelstaal

Technische eigenschappen

Design

Type	conform DIN 49440
Montagevoorschriften	inbouw

Uitvoering

Aantal modules	1
----------------	---

Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nom. spanning	250 V
Nominale spanning	250 V AC
Frequentie	50/60 Hz
Nominale stroom	16 A

Stroom

Nominale stroom Inom	16 A
----------------------	------

Afmetingen

Inbouwdiepte	32 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	31 mm

Deksel, Deur

Afdekking	Centraalplaat
-----------	---------------

Materiaal

Serie-kleur	Edelstaal
Kleur	edelstaal
Kleur	roestvrij edelstaal-look
RAL kleur	RAL 9022 - parelmoer lichtgrijs
Oppervlaktebehandeling	metaal mat
Bestandsdeel	edelstaal
Oppervlak	mat
Metallic colour	Ja

Montage

Montagewijze	met spreidklemmen
--------------	-------------------

Aansluiting

Verbindingsklemmen	conform IEC 60884-1
Verbindingsklemmen	conform VDE 0620-1
Aansluittype	met steekklemmen

Veiligheid

Mechanische bescherming slagvastheid IK	07
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Beveiliging	zonder verhoogde aanraakbeveiliging

Identificatie

