



47231909



**WCD RA, verhoogd aanraakv., steek, berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat**

**Technische eigenschappen**

**Design**

Type	conform DIN 49440
Montagevoorschriften	inbouw

**Uitvoering**

Aantal modules	1
----------------	---

**Belangrijkste elektrische eigenschappen**

Nom. spanning	250 V
Nominale spanning	250 V AC
Frequentie	50/60 Hz
Nominale stroom	16 A

**Stroom**

Nominale stroom Inom	16 A
----------------------	------

**Afmetingen**

Inbouwdiepte	32 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	31 mm

**Deksel, Deur**

Afdekking	Centraalplaat
-----------	---------------

**Materiaal**

Serie-kleur	polarwit
Kleur	polarwit
Kleur	wit
RAL kleur	RAL 9010 - Zuiver Wit
Bestandsdeel	thermoplast
Oppervlak	mat
Metallic colour	Nee

**Montage**

Montagewijze	Met klem-/schroefbevestiging
--------------	------------------------------

**Aansluiting**

Verbindingsklemmen	conform IEC 60884-1
Verbindingsklemmen	conform VDE 0620-1
Aansluittype	met steekklemmen

**Samenstelling**

Met transparante coderingstrookhouder	Nee
---------------------------------------	-----

**Toepassing**

Differentiatie functie 2 WEB	17
------------------------------	----

**Veiligheid**

Mechanische bescherming slagvastheid IK	05
---	----

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Beveiliging	verhoogde aanraakbeveiliging
With enhanced contact protection	Ja
<b>Identificatie</b>	
Hoofdesignreeks	Berker S.1/B.3/B.7
Secundaire design-lijn(en)	Berker S.1 Berker B.3 Berker B.7