



47238989



WCD RA, verhoogd aanraakv., steek, berker S.1/B.3/B.7, polarwit glz.

Technische eigenschappen

Design

Type	conform DIN 49440
Montagevoorschriften	inbouw

Uitvoering

Aantal modules	1
----------------	---

Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nom. spanning	250 V
Nominale spanning	250 V AC
Frequentie	50/60 Hz
Nominale stroom	16 A

Stroom

Nominale stroom Inom	16 A
----------------------	------

Afmetingen

Inbouwdiepte	32 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	31 mm

Deksel, Deur

Afdekking	Centraalplaat
-----------	---------------

Materiaal

Serie-kleur	polarwit
Kleur	polarwit
Kleur	wit
RAL kleur	RAL 9010 - Zuiver Wit
Bestandsdeel	duroplast
Oppervlak	glanzend
Metallic colour	Nee

Montage

Montagewijze	met spreidklemmen
--------------	-------------------

Aansluiting

Verbindingsklemmen	conform IEC 60884-1
Verbindingsklemmen	conform VDE 0620-1
Aansluittype	met steekklemmen

Toepassing

Differentiatie functie 2 WEB	17
------------------------------	----

Veiligheid

Mechanische bescherming slagvastheid IK	02
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Beveiliging	verhoogde aanraakbeveiliging

With enhanced contact protection

Ja

Identificatie

Hoofddesignreeks

Berker S.1/B.3/B.7

Secundaire design-lijn(en)

Berker S.1

Berker B.3

Berker B.7