



47441606



WCD RA, verhoogd aanraakv., kd, 45° dr.b. berker S.1/B.3/B.7, antr.

Technische eigenschappen

Design

Type	conform DIN 49440
Montagevoorschriften	inbouw

Uitvoering

Aantal modules	1
----------------	---

Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nom. spanning	250 V
Nominale spanning	250 V AC
Frequentie	50/60 Hz
Nominale stroom	16 A

Stroom

Nominale stroom Inom	16 A
----------------------	------

Deksel, Deur

klapdeksel	klapdeksel bij openen in eindstand te vergrendelen
Afdekking	Centraalplaat

Materiaal

Serie-kleur	antraciet
Kleur	antraciet
Kleur	antraciet grijs
RAL kleur	RAL 7021 - zwartgrijs
Bestandsdeel	thermoplast
Oppervlak	mat

Montage

Montagewijze	inbouwpositie van het inbouwelement kiesbaar in stappen van 45° met spreidklemmen
--------------	---

Aansluiting

Verbindingsklemmen	conform IEC 60884-1
Verbindingsklemmen	conform VDE 0620-1
Aansluittype	met steekklemmen

Toepassing

Differentiatie functie 2 WEB	5
Differentiatie functie 3 WEB	4

Veiligheid

Mechanische bescherming slagvastheid IK	05
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Beveiliging	met verhoogde aanraakbeveiliging conform VDE 0620
With enhanced contact protection	Ja

Identificatie

Hoofddesignreeks

Berker S.1/B.3/B.7

Secundaire design-lijn(en)

Berker S.1

Berker B.3

Berker B.7

Instructies

Instructietekst

Bijzonder geschikt voor combinatie van meerdere wandcontactdozen bij gebruik van haakse stekker.