



47511909



## WCD RA met klapd. berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat

### Technische eigenschappen

#### Design

Type	conform DIN 49440
Montagevoorschriften	inbouw

#### Uitvoering

Aantal modules	1
----------------	---

#### Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nom. spanning	250 V
Nominale spanning	250 V AC
Frequentie	50/60 Hz
Nominale stroom	16 A

#### Stroom

Nominale stroom Inom	16 A
----------------------	------

#### Deksel, Deur

klapdeksel	met dichtvallend klapdeksel
Afdekking	Centraalplaat

#### Materiaal

Serie-kleur	polarwit
Kleur	polarwit
Kleur	wit
RAL kleur	RAL 9010 - Zuiver Wit
Bestandsdeel	thermoplast
Oppervlak	mat

#### Montage

Montagewijze	met spreidklemmen
--------------	-------------------

#### Aansluiting

Verbindingsklemmen	conform IEC 60884-1
Verbindingsklemmen	conform VDE 0620-1
Aansluittype	met steekklemmen

#### Veiligheid

Mechanische bescherming slagvastheid IK	05
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Beveiliging	zonder verhoogde aanraakbeveiliging
With enhanced contact protection	Nee

#### Identificatie

Hoofddesignreeks	Berker S.1/B.3/B.7
------------------	--------------------

Secundaire design-lijn(en)	Berker S.1 Berker B.3 Berker B.7
----------------------------	--

---

**Instructies**

Instructietekst

Bijzonder geschikt voor combinatie van meerdere wandcontactdozen bij gebruik van haakse stekker.