



47209909



WCD RA 2-v met afdekraam, berker S.1, polarwit mat

Technische eigenschappen

Design

| | |
|----------------------|-------------------|
| Type | conform DIN 49440 |
| Montagevoorschriften | inbouw |

Uitvoering

| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| speciale uitvoering | speciale uitvoering voor fa. Attema |
| Aantal modules | 2 |

Belangrijkste elektrische eigenschappen

| | |
|-------------------|----------|
| Nom. spanning | 250 V |
| Nominale spanning | 250 V AC |
| Frequentie | 50/60 Hz |
| Nominale stroom | 16 A |

Stroom

| | |
|----------------------|------|
| Nominale stroom Inom | 16 A |
|----------------------|------|

Afmetingen

| | |
|--------------|-------|
| Inbouwdiepte | 32 mm |
|--------------|-------|

Deksel, Deur

| | |
|-----------|---------------|
| Afdekking | Centraalplaat |
|-----------|---------------|

Materiaal

| | |
|--------------|-----------------------|
| Serie-kleur | polarwit |
| Kleur | polarwit |
| Kleur | wit |
| RAL kleur | RAL 9010 - Zuiver Wit |
| Bestandsdeel | thermoplast |
| Oppervlak | mat |

Montage

| | |
|--------------|---|
| Montagewijze | zonder spreidklemmen voor schroefbevestiging |
|--------------|---|

Aansluiting

| | |
|--------------------|---------------------|
| Verbindingsklemmen | conform IEC 60884-1 |
| Verbindingsklemmen | conform VDE 0620-1 |
| Aansluittype | met steekklemmen |

Kabel

| | |
|-----------|--------------------------|
| Bedrading | 2 x 1-voudig, doorgelust |
|-----------|--------------------------|

Veiligheid

| | |
|---|-------------------------------------|
| Mechanische bescherming slagvastheid IK | 05 |
| Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
| Beveiliging | zonder verhoogde aanraakbeveiliging |
| With enhanced contact protection | Nee |

