



47516069



WCD RA met klapd. berker Q.1/Q.3/Q.7, polarwit

Technische eigenschappen

Design

| | |
|----------------------|-------------------|
| Type | conform DIN 49440 |
| Montagevoorschriften | inbouw |

Uitvoering

| | |
|----------------|---|
| Aantal modules | 1 |
|----------------|---|

Belangrijkste elektrische eigenschappen

| | |
|-------------------|----------|
| Nom. spanning | 250 V |
| Nominale spanning | 250 V AC |
| Frequentie | 50/60 Hz |
| Nominale stroom | 16 A |

Stroom

| | |
|----------------------|------|
| Nominale stroom Inom | 16 A |
|----------------------|------|

Deksel, Deur

| | |
|------------|-----------------------------|
| klapdeksel | met dichtvallend klapdeksel |
| Afdekking | Centraalplaat |

Materiaal

| | |
|-----------------|-----------------------|
| Serie-kleur | polarwit |
| Kleur | polarwit |
| Kleur | wit |
| RAL kleur | RAL 9010 - Zuiver Wit |
| Bestandsdeel | thermoplast |
| Oppervlak | zijde |
| Metallic colour | Nee |

Montage

| | |
|--------------|-------------------|
| Montagewijze | met spreidklemmen |
|--------------|-------------------|

Aansluiting

| | |
|--------------------|---------------------|
| Verbindingsklemmen | conform IEC 60884-1 |
| Verbindingsklemmen | conform VDE 0620-1 |
| Aansluittype | met steekklemmen |

Veiligheid

| | |
|---|-------------------------------------|
| Mechanische bescherming slagvastheid IK | 02 |
| Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
| Beveiliging | zonder verhoogde aanraakbeveiliging |
| With enhanced contact protection | Nee |

Identificatie

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| Hoofdesignreeks | Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9 |
| Secundaire design-lijn(en) | Berker Q.1 Berker Q.3 |

