



4466



Wisselschak. 2-polig voor sleutelcilinder, opbouw, gegoten IP44

Technische eigenschappen

Design

Type bedieningspaneel	Sleutel
Montagevoorschriften	opbouw

Funcities

Funcie	met impuls/vastestandfunctie
--------	------------------------------

Uitvoering

Schaltart / Variante	2-polig uit
Antibacterial treatment	Nee

Compatibiliteit

Compatible with Apple HomeKit	Nee
Compatible with Google Assistant	Nee
Compatible with Amazon Alexa	Nee
IFTTT support available	Nee

Bedienen en signaleren

Impulsdrukkers	nee
----------------	-----

Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nom. spanning	250 V
Nominale spanning	250 V AC

Stroom

Schakelstroom	16 A
---------------	------

Afmetingen

Diepte	50,8 mm
Contactafstand	> 3 mm
Hoogte	75 mm
Breedte	75 mm

Materiaal

Bestandsdeel	kunststof/metaal
--------------	------------------

Montage

Montagewijze	voor schroefbevestiging
--------------	-------------------------

Aansluiting

Aansluittype	met schroefklemmen
Soort verbinding	Schroefaansluiting

Kabel

Leiding	met kabelinvoer Ø 22,5 mm (PG 16) onder
---------	---

Samenstelling

Verlichting	Zonder verlichting (niet verlicht)
Heating switch	Nee

Toepassing

Differentiatie functie 3 WEB	16
------------------------------	----

Veiligheid

Beschermingsgraad (IP)	IP44
------------------------	------

Vergrendeling	met dekselvergrendeling
---------------	-------------------------

Identificatie

Toepassing	Installatie vochtige ruimte opbouw
------------	------------------------------------

Hoofddesignreeks	GEGOTEN IP44
------------------	--------------
