




4586
UAE

RJ-datacont.ds. 1-v, cat. 6A, 45° -uitgang

Technische eigenschappen

Design

Model	conform DIN EN 60603-7-51
-------	---------------------------

Connectiviteit

uitgang	met 45° uitgang
Stekkertype	voor stekker RJ11, RJ12 en RJ45

Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nominale spanning	72 V DC
Nominale stroom	0,5 A

Spanning

Spanning	geschikt voor PoE+
----------	--------------------

Afmetingen

Inbouwdiepte	31 mm
--------------	-------

Frequentie

Overdrachtsbandbreedte	max. 500 MHz
------------------------	--------------

Weerstand

Contactweerstand afscherming	100 mΩ
Contactweerstand signaal	20 mΩ

Materiaal

Kleurcodering A en B	conform TIA/EIA-568-B.2
Materiaal/oppervlak	behuizing van gietijzer

Montage

Montagewijze	zonder spreidklemmen
--------------	----------------------

Aansluiting

Cat.6A iso/Class EA	Conform DIN EN 50173-1:2011-09
Aansluittype	met LSA+ klemmen
Contact	met 360° afgeschermd contact en trekontlasting

Kabel

Draaddoorsnede	0,4...0,63 mm (AWG 26-22)
Leiding	flexibele leidinginstallatie

Samenstelling

Draagplaat/draagring	externe ogen op de draagring kunnen voor een ronde vorm worden afgebroken
----------------------	---

Veiligheid

Cat.6 _A iso, klasse E _A , afgeschermd	conform ISO/IEC 11801 A2
Afscherming	conform DIN EN 55022, Class B
Beschermingsgraad (IP)	IP20

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-40...70 °C
Identificatie	
Toepassing	Communicatietechniek
Hoofddesignreeks	COMMUNICATIETECHNIEK