



503503



## Serie-imp.dr. 2 maakcontacten, gescheiden ingang

### Technische eigenschappen

#### Design

Type bedieningspaneel	2-polige schakelaar
-----------------------	---------------------

#### Funcities

Schakelhoek	3,5 °
-------------	-------

#### Uitvoering

Schaltart / Variante	2 maakcontacten, gescheiden ingangsklemmen
----------------------	--

Antibacterial treatment	Nee
-------------------------	-----

#### Compatibiliteit

Compatible with Apple HomeKit	Nee
-------------------------------	-----

Compatible with Google Assistant	Nee
----------------------------------	-----

Compatible with Amazon Alexa	Nee
------------------------------	-----

IFTTT support available	Nee
-------------------------	-----

#### Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nom. spanning	250 V
---------------	-------

Nominale spanning	250 V AC
-------------------	----------

#### Stroom

Impulsstroom	10 A
--------------	------

#### Afmetingen

Diepte	41,6 mm
--------	---------

Inbouwdiepte	31,7 mm
--------------	---------

Hoogte	71 mm
--------	-------

Breedte	71 mm
---------	-------

#### Materiaal

Bestandsdeel	kunststof/metaal
--------------	------------------

#### Montage

Montagewijze	met spreidklemmen
--------------	-------------------

#### Aansluiting

Verbindingsklemmen	conform IEC 60669-1
--------------------	---------------------

Verbindingsklemmen	conform VDE 0632-1
--------------------	--------------------

Aansluittype	met steekklemmen
--------------	------------------

Soort verbinding	Steekaansluiting
------------------	------------------

#### Levering

With lamp	Nee
-----------	-----

#### Samenstelling

Aantal verbreekcontacten	1
--------------------------	---

Aantal maakcontacten	1
----------------------	---

Verlichting	kan worden verlicht met glim-, gloei- of led-aggregaat met N-klem voor verlichting en controleschakeling
<b>Veiligheid</b>	
Beschermingsgraad (IP)	IP20
<b>Identificatie</b>	
Toepassing	Lichtbesturing
Hoofddesignreeks	LICHTBESTURING